

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison (tricar)	PIAGGIO	Vespacar (pont basculant)	CH 3651 04

Constructeur	PIAGGIO + CO., S.p.A., Genova (I)		
Identification	"VESPACAR" sur l'avant du véhicule. "VESPACAR KIPPER" sur la plaquette du constructeur "AFIT" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur à droite, au-dessous du tableau de bord		
Plaquette constr.	en haut, sur traverse, au-dessous du siège du passager		
N° du châssis	"ASIN" en haut, sur carter d'embrayage		
Ident. du moteur	ROLLAG AG, Industriestrasse 169, 8957 Spreitenbach		
Importateur princ.	"AFIT" 19844		
Véhicule homologué	Signes fixes dans code du type		"AF IT"

Chassis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	3	Marque	PIAGGIO	Type	AS 1 M
Direction	mécanique			Construction	monobloc	Temps	2
Transmission	mécanique non synchronisée			Carburant	mélange	Position	arrière
Nombre de vitesses	4	Entraînement	AR	Réfrigéris.	air	Nombre cylindr.	1
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, sur toutes les roues			Alésage	63	Course	60
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Cylindrée	187	CV-impôt	0,95
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en CV	7,1 DIN	à t/min	4500
Ralentisseur	par différence de pression; lampe témoin séparée			Bruit	75	dB/A à t/min	5100 (V. max)
Contrôle 2 circ.				Silencieux	1 = 300 x 240 x Ø 112 mm		
				Mesure des gaz	2 % à 1100 t/min		
				Déparasitage	OCE annexe 8, chiffres 4 B		

Carrosserie	pont basculant			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	145	331	476
Ceintures sécurité	oui *)			Charge utile	73	529	602
Cale				Poids total	218	860	1078
Antivol				Garantie fabr.	1078		
Nombre de places	2	av. 2	centre	Dimens. pneus	4,50-10 C	4,50-10 C	(Variantes
Dimensions	int.	ext.		Ply / bar	6 / 4,25	6 / 4,25	voir
Longueur	1970	3325	Empattements	Charge	450	900	remarques)
Largeur	1385	1480		pour V max	70	70	
Hauteur	240	1550	Voie	Garantie poids remorquable avec frein			
Porte à faux	lat.		av	Garantie poids remorquable sans frein			
	av	300	ar	Garantie poids de l'ensemble			
	ar	875	Braquage	Poids remorquable testé			
Distance volant - vers l'avant du véhicule		925	g	Vitesse maximale selon le constructeur	49 km/h		
			d	Vitesse maximale testée	50 km/h		

Equipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complement.			
Eclairage plaque	1/	separé	
Essuie-glace	1/	balai	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	1/	SEIMA SHF 10	e2 843

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison (tricar)		
Marque et type	PIAGGIO Vespacar		
Homologation			
N°	CH 3651 04		
Carrosserie	pont basculant		
Places	total 2	avant	2
Poids à vide	476	Carburant	B
Charge utile	602	CV-impôt	0,95
Poids total	1078	Cylindrée	187

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Ceintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type A sont conformes.

L'espace entre le pneu et le châssis, à l'avant, de < 15 mm (5 à 8 mm) est admis selon la décision du DFJP du 09.03.73.

A noter dans le permis de circulation:

- vitesse maximale < 60 km/h; ne peut circuler sur les semi-autoroutes et les autoroutes.

Lieu et date de l'homologation

Pontedera, 30.4.75/Spreitenbach, 7.8.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de livraison
(tricar)

P I A G G I O

Vespacar (basculant)

CH 3651 04

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E

I

Complément du 18.-22.04.77 à Pontedera - Sta

Bruit (mesure à proximité de l'échappement) : 86 dB/A au régime de 3375 t/min.