

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de tourisme (tricar)	PIAGGIO	Vespacar TM - P 703 V (ATM2T)	CH 3651 10

Constructeur	PIAGGIO & C., SpA Via Antonio Cecchi 6, I-16129 Genova / Italia
Identification	sur la plaquette du constructeur - numéro du châssis "ATM2T"
Plaquette du constructeur	sur le tableau de bord, au-dessous de la boîte à gants (gauche ou droite, sel. la disposition du volant) dans la cabine, à droite en haut sur la traverse, derrière la surface de siège
Numéro du châssis	"ATM2M" en haut sur le carter d'embrayage (soulever le couvercle de la surface de chargement)
Identification du moteur	ROLLAG Vertrieb Piaggio AG, Industriestrasse 169, 8957 Spreitenbach
Importateur	

Châssis	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 3	Marque	PIAGGIO	Type	ATM2M
Suspension	AV=jambes élastiques/AR-caoutchouc, amortisseurs à crémaillère	Construction	monobloc	Temps	2
Direction	sur roues arrière	Carburant	B/mélange	Position	arrière
Entraînement	hydraulique, 2-circuits, sur toutes les roues, circuit 1 = roue avant	Refroidissement	air	Cylindres	1
Frein de service	circuit 2 = roues arrière	Alésage	68,0	Course	60,0
Frein auxiliaire	circuits 1 et 2 du frein de service	Cylindrée	218	CV-impôt	1,11
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Puissance en kW	7,6 DIN	à min-1	5000
Ralentisseur	-	Couple max.Nm	18	à min-1	3400
Contrôle 2 circuits	par différence de pression avec lampe-témoin	Déparasitage	B	Silencieux	1 = 260x112x185 mm "DCM 30633 S" *)

Carrosserie/Equipement	fourgon \$)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 + 1	Poids à vide	145	315	460
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	119	455	574
Cale	-		264	770	1034
Antivol	-	Poids garantis			1034
Réservoir carburant	1/plastique, 15 litres	Pneus	4.00 R 12 C	4.00 R 12 C	
Avertisseur	1/SEMA e2 843 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	6 / 4,25	6 / 4,25	
Nombre de places	total 2 av. 2 centre ar	Charge	412	824	
Dimensions	intérieur extérieur	pour Vmax	100	100	
Longueur	1750 3190	Jantes	3.50 x 12	3.50 x 12	
Largeur	1380 1480	Empattement	2170		
Hauteur	1040 1780	Essieu double av			
Porte à faux avant	- 240	Voie av	-		
Porte à faux arrière	700 780	Voie ar	1250		
Garde au sol	à vide -	Braquage ø	g 6400 d 6200		
		en charge	-		
		Garantie poids remorquable avec/sans frein	-		
		Garantie poids de l'ensemble	-		
		Poids remorquable testé	-		
		Charge garantie sur le toit	20		
		Vitesse maximale selon le constructeur	64,0		km/h
		testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		
m4	2,78	76,5	78,0	5800	ab	
F	G	H	J		R	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	
m4	2,78	--	--	--	1,0 980	
F	G	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre de véhicule Voiture de livraison
 Marque et type P I A G G I O Vespacar TM-P 703 V

Homologation No CH 3651 10
 Carrosserie fourgon

Places total 2 avant 2
 Poids à vide 450 Carburant B/mélange
 Charge utile 574 Cylindrée 218
 Poids total 1034 CV-impôt 1,11

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : le compartiment-moteur pourvu de mat. insonorisant.
 §) Equipement : des prolongements de pare-boue sont exigés à l'AR.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 15.08.85 Bellach, 20.9.85 Remplace la fiche d'homologation
Tr(ZH)/jak Sta/lin

Service fédéral d'homologation