

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type			Modèle année	Bordereau-type N°
Tracteur agricole	F E N D T			F L 1 2 0 - Fix 2			1961	3' 6 5 4
Caractéristiques "FL 120" sur plaquette du constructeur à droite sur carter d'embrayage. - "Fix 2"								
de chaque côté à l'avant sur capot				Carburant mazout/diesel		Nombre de cylindres 2		
Constructeur du châssis X. F E N D T, Marktoberdorf ( D ) - Importateur L. Hilti, Schaan								
N° du châssis frappé à droite à l'avant sous pompe à injection et sur plaquette du constructeur								
N° du moteur frappé à droite à l'avant sur carter-moteur et sur plaquette du constructeur								
Type du moteur AKD 311 Z								
Position du mot. avant			Frein-moteur					
Cylindrée	1'399 cm <sup>3</sup>		Frein de remorque			Dimensions ext. en mm :		
Temps	4		Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 2'750	
Refroidissement	air (turbo)		Nombre vit. avant 6		Crochet rem. à broche		Largeur 1'518/1'772	
Entraînement	s. roues AR		Vitesse en 1 <sup>re</sup> 1,8		Voie avant 1'250-1'500		Hauteur 1'450	
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. 20 *)		Voie arrière 1'250-1'500		Empattement 1'750	
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 6,50/6,30		Porte à faux arr.	
Frein à pied mécanique, à expansion interne, tringles, sur roues arrière (2 pédales avec verrou)								
Frein à main mécanique, à expansion interne, tringles, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide			1'330	Dimension	5.00-16	8-28 AS	Longueur	
Charge utile				Charge pneu	385	515	Largeur	
Total							Hauteur	
Gar. de fabr.							Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier						Nombre de portes :		Porte à faux arr.
Direction: position			centre		Marque du moteur M.W.M.		C.V. frein 19 DIN	
Alésage			90		Course 110		C.V. impôts 7,13	
Forme de la carrosserie								
Nombre de places: total			1 + 1		(avant milieu arr. )		Places debout	
Siège arrière				Side-car				

Phares: marque 2/ HELLA A NL	Indic. de direction
Feux de croisement 2/ Bilux	
Feux de position 2/ sur face AV ailes AR	
Phare brouillard	Essuie-glace
Feux arrières 2/ combinés av. feu stop (gauche)	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Rélecteurs 2/ séparés	Rétroviseur
Feu stop 1/ à gauche comb. avec feu AR	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Équipement électr. 12 Volts	
Mesure du bruit 81 bB à 2'000 t/min	

Observations et exceptions

\*) Vitesse: 20 km/h à 2'000 t/min au moteur resp. 540 t/min à la poulie.

Lieu et date de l'expertise-type Ober-Ramsern, 24.10.61

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°		
Tracteur agricole	F E N D T		F L 1 2 0 - Fix 2		1961	3' 6 5 4		
Caractéristiques "FL 120" sur plaquette du constructeur à droite sur carter d'embrayage.-"Fix 2"								
de chaque côté à l'avant sur capot			Carburant mazout/diesel		Nombre de cylindres 2			
Constructeur du châssis X. F E N D T, Marktoberdorf ( D ) - Importateur L. Hilti, Schaan								
N° du châssis frappé à droite à l'avant sous pompe à injection et sur plaquette du constructeur								
N° du moteur frappé à droite à l'avant sur carter-moteur et sur plaquette du constructeur								
Type du moteur AKD 311 Z								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	1'399 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur	2'750	
Refroidissement	air(turbo)	Nombre vit. avant		6	Crochet rem. à broche		Largeur	1'518/1'772
Entraînement	s.roues AR	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		1,8	Voie avant 1'250-1'500		Hauteur	1'450
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		20 *)	Voie arrière 1'250-1'500		Empattement	1'750
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		oui	Diam. de braq. 6,50/6,30		Porte à faux arr.	
Frein à pied mécanique, à expansion interne, tringles, sur roues arrière (2 pédales avec verrou)								
Frein à main mécanique, à expansion interne, tringles, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide			1'330	Dimension	5.00-16	8-28 AS	Longueur	
Charge utile				Charge pneu	385	515	Largeur	
Total							Hauteur	
Gar. de fabr.							Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.	
Direction: position		centre		Marque du moteur		M.W.M.	C.V. frein 19 DIN	
Alésage		90		Course		110	C.V. Impôts 7,13	
Forme de la carrosserie								
Nombre de places: total		1 + 1		(avant milieu arr. )		Places debout		
Siège arrière				Side-car				

Phares: marque	2/ HELLA A NL	Indic. de direction
Feux de croisement	2/ Bilux	
Feux de position	2/ sur face AV ailes AR	
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	2/ combinés av. feu stop (gauche)	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Réfecteurs	2/ séparés	Rétroviseur
Feu stop	1/ à gauche comb. avec feu AR	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement élect.	12 Volts	
Mesure du bruit	81 bB à 2'000 t/min	

Observations et exceptions

\*) Vitesse: 20 km/h à 2'000 t/min au moteur resp. 540 t/min à la poulie.

Lieu et date de l'expertise-type Ober-Ramsern, 24.10.61

La Commission d'expertise-type