

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Tracteur agricole	F E N D T		F L 2 3 7 - Farmer 1		1961	3' 6 5 5
Caractéristiques "Farmer 1" de chaque côté à l'avant sur capot du moteur.-"FL 237" sur plaquette du constructeur à droite s.carter démarreur						
Constructeur du châssis X. F E N D T, Marktobendorf (D) - Importateur L. Hiltl, Schaan			Carburant mazout/diesel		Nombre de cylindres 2	
N° du châssis frappé sur côté arrière de l'essieu arrière et à l'avant devant radiateur						
N° du moteur frappé à droite latéral.à l'AR sur bloc-moteur et sur plaquette du constructeur						
Type du moteur AKD 112 Z						
Position du mot. avant		Frein-moteur				
Cylindrée 1'810cm³		Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps 4		Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 2'900
Refroidissement air(turbo)		Nombre vit. avant 6		Crochet rem. à broche		Largeur 1'575
Entraînement s.roues AR		Vitesse en 1" 1,9		Vole avant 1'250-1'500		Hauteur 1'450
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 20 *		Vole arrière 1'250-1'500		Empattement 1'809
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 6,30/6,55		Porte à faux arr.
Frein à pied mécanique, à expansion interne, tringles, sur les roues AR (2 pédales avec verrou)						
Frein à main mécanique, à expansion interne, tringles, sur les roues arrière						
Poids avant		arr.		total		Pneumat. avant arr.
A vide				1'570		Dimension 5.00-16 10-28 AS
Charge utile						Charge pneu 385 970
Total						
Gar. de fabr.						
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		
Direction: position centre			Marque du moteur M.W.M.		C.V. frein 24 DIN	
Alésage 98			Course 120		C.V. impôts 9,22	
Forme de la carrosserie						
Nombre de places: total		1 + 2		(avant milieu arr.)		Places debout
Siège arrière		Side-car				

Phares: marque	2/ BOSCH A 1225 ϕ 120 mm	Indic. de direction
Feux de croisement	2/ Bilux	
Feux de position	2/ s.face AV ailesAR	
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Rélecteurs	2/ séparés	Rétroviseur
Feu stop	2/ comb.avec feux arrière	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	85 bB à 1'980 t/min	

Observations et exceptions

*) Vitesse: 20 km/h à 1'980 t/min au moteur resp. 570 t/min à la poulie.

Lieu et date de l'expertise-type Ober-Ramsern, 24.10.61

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Tracteur agricole	F E N D T		F L 2 3 7 - Farmer 1		1961	3' 6 5 5
Caractéristiques "Farmer 1" de chaque côté à l'avant sur capot du moteur.-"FL 237" sur plaquette du constructeur à droite s.carter démarreur Carburant mazout/diesel Nombre de cylindres 2						
Constructeur du châssis X. F E N D T, Marktoberdorf (D) - Importateur L. Hilti, Schaan						
N° du châssis frappé sur côté arrière de l'essieu arrière et à l'avant devant radiateur						
N° du moteur frappé à droite latéral.à l'AR sur bloc-moteur et sur plaquette du constructeur						
Type du moteur AKD 112 Z						
Position du mot. avant Frein-moteur						
Cylindrée 1'810cm³ Frein de remorque					Dimensions ext. en mm	
Temps 4		Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 2'900
Refroidissement air(turbo)		Nombre vit. avant 6		Crochet rem. à broche		Largeur 1'575
Entraînement s.roues AR		Vitesse en 1 ^{re} 1,9		Voie avant 1'250-1'500		Hauteur 1'450
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 20 *		Voie arrière 1'250-1'500		Empattement 1'809
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 6,30/6,55		Porte à faux arr.
Frein à pied mécanique, à expansion interne, tringles, sur les roues AR (2 pédales avec verrou)						
Frein à main mécanique, à expansion interne, tringles, sur les roues arrière						
Poids avant		arr.		total		Pneumat. avant arr.
A vide				1'570		Dimension 5.00-16 10-28 AS
Charge utile						Charge pneu 385 970
Total						
Gar. de fabr.						
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.
Direction: position		centre		Marque du moteur M.W.M.		C.V. frein 24 DIN
Alésage		98		Course 120		C.V. Impôts 9,22
Forme de la carrosserie .						
Nombre de places: total		1 + 2		(avant milieu arr.)		Places debout
Siège arrière				Side-car		

Phares: marque	2/ BOSCH A 1225 ϕ 120 mm	Indic. de direction
Feux de croisement	2/ Bilux	
Feux de position	2/ s.face AV ailesAR	
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Réfecteurs	2/ séparés	Rétroviseur
Feu stop	2/ comb.avec feux arrière	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	12 Volts	
Mesure du bruit	85 bB à 1'980 t/min	

Observations et exceptions

*) Vitesse: 20 km/h à 1'980 t/min au moteur resp. 570 t/min à la poulie.

Lieu et date de l'expertise-type Ober-Ramsern, 24.10.61

La Commission d'expertise-type