

DOCUMENTATION VHS.601.

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle de l'année	Bordereau-type n°	
Cyclomoteur	A C O	Alpa 30 - L	1961	3' 6 5 6-M	
Caractéristiques "Alpa 30-L- TS 3'656-M" à gauche s.tôle fixation pédalier.-"0,8 PS Hilfs- motor SACHS 50/2-L"- "Baujahr CH" sur carter moteur.- "30 km" sur pied du cylindre					
Valable à partir du	n° du cadre	1'975	n° du moteur	3'946'600	
Constructeur du cadre	ALPA - Werke AG, Sirnach (CH)		Amsler & Co Feuerthalen		
Constructeur du moteur	FICHEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)				
Le n° du cadre se trouve	à gauche en haut sur tube de la selle				
Le n° du moteur se trouve	à l'avant sur carénage du cylindre sur plaquette rivée				
Moteur: *)					
Marque	SACHS	Type	50 / 2 - L CH	Emplacement	centre bas
Nombre de cylindres	1	Temps	2	Refroidissement	air (turbo)
Alésage	38 mm	Course	42 mm	Cylindrée	47 cm³
Puissance utile	0,8 DIN CV	au régime de	3'300 t/min	Carburant	essence
Construction:					
Cadre	ouvert, tube acier, sans suspension				
Guidon réglable verticalement	80 mm	Sella réglable verticalement	100 mm		
Frein: roue avant	mécanique, à exp.interne, tambour central, à câble, levier à droite				
Frein: roue arrière	mécanique, à rétropédalage, marque DUREX				
Roues:	avant	jante métal léger	arrière	jante métal léger	
Pneus:	avant	23 x 2.00 MOPED	Charge max. pneu:	90	kg
Pneus:	arrière	23 x 2.00 MOPED	Charge max. pneu:	90	kg
Pédalier	séparé (4,0 m)		Longueur des bielles du péd.	160	mm
Boîte de vitesses	mécanique		Nombre de vitesses	2	
Embrayage	à double disque, levier à gauche				
** Transmission	sur la roue arrière, par chaîne				
	rapport de démultiplication = 13 x 40 dents				
	roue dentée arrière soudée au moyeu				

Poids en kg	Poids à vide	36	Dimensions	Longueur	1'770
	Charge utile	100	en	Largeur du guidon	550
	Poids total	136	mm	Diam. de la roue tractrice	600
	Garantie du fabr.	100 (C.U.)		Hauteur	950
	Charge max. pneu	180		Empattement	1'140

Equipement:	Eclairage avant	IMPEX ϕ 85 mm	15 W	Syst. feu de croisement	
	Feu arrière	électrique ULO K 180	2 W	Source de lumière	volant magnétique 6 V/17 W
	Rélecteurs	sous feu arrière		Dimension	10 cm ²
	Avertisseur	timbre de bicyclette		Carburateur	BING 1/8,5/4
	Plomb douanier	sur tube de la selle		Contenu réservoir:	3,5 litres
	Dispositif d'échappement	"AB 10'023"			
	Silencieux d'aspiration	filtre d'aspiration av. amortisseur bruit (taraud)			

Vitesse maximum (mesurée sur la route)	26	km/h	(Admis: max. 30 km/h)
Mesure du bruit	68-70	dB à	28 km/h 5'500 t/min (Admis: max. 73 dB)

- *) **Moteur:** Modèle spécial pour la Suisse "30 km" coulé au pied du cylindre. Carter du vilebrequin et cylindre ne correspondent pas aux modèles courants des moteurs SACHS, ils ne peuvent donc être échangés. Douille de réduction (ϕ intérieur 8,5 mm) insérée et soudée dans le canal d'aspiration du cylindre.
- **) **Transmission:** Pignon du moteur d'un modèle spécial (13 dents et cône 1:50) - Il ne se trouve pas de plus grands pignons de ce modèle sur le marché. Couronne dentée arrière (40 dents) fixée au moyeu de la roue arrière de façon inamovible. Une augmentation de la vitesse n'est pas possible, même en augmentant le nombre de dents, la puissance du moteur étant trop faible.

Considéré comme cyclomoteur avec transmission par chaîne selon décision du DFJP du 16.11.61.

Lieu et date de l'expertise-type: Zurich, 25.10.61

EXPERTISE-TYPE VHC.MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle de l'année	Bordereau-type n°
Cyclomoteur	A C O	Alpa 30 - L	1961	3' 6 5 6-M

Caractéristiques "Alpa 30-L- TS 3'656-M" à gauche s.tôle fixation pédalier.-"0,8 PS Hilfs-
 motor SACHS 50/2-L"- "Baujahr CH" sur carter moteur.- "30 km" sur pied du cylindre
 Valable à partir du n° du cadre 1'975 n° du moteur 3'946'600
 Constructeur du cadre ALPA - Werke AG, Sirnach (CH) Amsler & Co Feuerthalen
 Constructeur du moteur FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)
 Le n° du cadre se trouve à gauche en haut sur tube de la selle
 Le n° du moteur se trouve à l'avant sur carénage du cylindre sur plaquette rivée

Moteur: *) Marque S A C H S Type 50 / 2 - L CH Emplacement centre bas
 Nombre de cylindres 1 Temps 2 Refroidissement air (turbo)
 Alésage 38 mm Course 42 mm Cylindrée 47 cm³
 Puissance utile 0,8 DIN CV au régime de 3'300 t/min Carburant essence

Construction: Cadre ouvert, tube acier, sans suspension
 Guidon réglable verticalement 80 mm Selle réglable verticalement 100 mm
 Frein: roue avant mécanique, à exp.interne, tambour central, à câble, levier à droite.
 Frein: roue arrière mécanique, à rétropédalage, marque DUREX
 Roues: avant jante métal léger arrière jante métal léger
 Pneu: avant 23 x 2.00 MOPED Charge max. pneu: 90 kg
 Pneu: arrière 23 x 2.00 MOPED Charge max. pneu: 90 kg
 Pédalier séparé (4,0 m) Longueur des bielles du péd. 160 mm
 Boîte de vitesses mécanique Nombre de vitesses 2
 Embayage à double disque, levier à gauche
 **) Transmission sur la roue arrière, par chaîne
rapport de démultiplication = 13 x 40 dents
roue dentée arrière soudée au moyeu

