

Attestation d'expertise-type pour camion

1. Indications générales, poids et charge Châssis -- Léger/lourd (RE)

Constructeur du châssis: Diamond T. Motor Car Co., Chicago, Ill., USA Marque: D I A M O N D

Dénomination du type: 5 0 9 C Carburant: mazout ³⁾

	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours)	3200 kg	1220 kg	1980 kg
Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur	5200 kg	kg	kg
Charge totale du véhicule garantie par le constructeur	8400 kg	kg	kg
* Poids à vide du châssis avec carrosserie	- kg	kg	kg
* Charge utile maximale	- kg	kg	kg

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: 3/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: au longeron droit, avant, près de la suspension arrière
du ressort avant.

Distance des essieux: 4270 ¹⁾ mm Ecartement des roues: avant 1740 mm arrière 1720 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 17,4 m à droite 16,9 m Direction: à gauche

Dimension des bandages: avant 8.25 x 20", 10 ply ²⁾ arrière 8.25 x 20", 10 ply jum. ²⁾

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol - mm

Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 210 mm sous l'essieu arrière 170 mm

3. Moteur ³⁾

Le numéro du moteur se trouve: au bloc-moteur à gauche, avant, entre 1. et 2. injecteur.

Constructeur du moteur: Hercules Canton Type: D. J. X. C. Genre: en ligne

Nombre de cylindres: 6 ^{USA} Alésage: 95,248 mm Course: 114,30 mm Temps: 4

Cylindrée: 4886 cm³ CV au frein: 83 CV impôts (coeff. 0,4): 24,686

* Pour carrosseries construites en série.

4. Freins

1er frein: genre: à pied, type: Servo à agissant sur: 4 roues agissant sur: à main, mécanique agissant sur: 4 roues genre: 11e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: 4 roues genre: 11e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: 4 roues

Dispositif pour freinage de la remorque: à dépression système: -

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Tilt Ray système anti-éblouissant: Bilux 4)
Feux de position: 2, dans les phares
Feu arrière: 1 comb. Stop: 1 comb. Eclairage des plaques de police: 1 comb.
Fiches: - 5) système: - emplacement: -
Clignoteurs: - système: - emplacement: -
Appareil avertisseur: 1, électr.

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): Constructeur:
Dimensions intérieures du pont de charge: longueur: mm largeur: mm
Hauteur tot. du véh. (non chargé): mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: mm
Largeur totale du véhicule: mm Longueur totale du véhicule: mm
Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: mm Du milieu de l'essieu avant: mm
Nombre de portes: Nombre de places (R.E.):

Remarques: 1) est équipé avec pneus 7.50 x 20" 10 ply ou 9.00 x 20" 10 ply. 3) est équipé avec 1771
avec moteur à essence JXC (55,248 x 107,55, 6 cyl., 4615 cc, 23,504 HP). 4) à
contrôler. 5) placer des indicateurs de direction selon prescriptions après le
montage de la carrosserie.

Date et lieu de l'expertise: Zurich, 18.11.48.

Le Secrétaire.