

| | | | |
|--------------------|---------|--------------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque | Estafette 800 +) | Fiche d'homologation n° |
| Voit. de livraison | RENAULT | R. 2136 Fourgon | CH 3676 17 |

MOYENS D'IDENTIFICATION "Estafette 800" sur paroi frontale +)
 "R 2136" = préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur.
 à droite, dans la cabine, sur carénage du moteur
 No de départ 8 860 001

Numéro du châssis frappé _____ à droite, en haut sur longeron, devant siège du passager.
 Signe d'identification du moteur frappé "810-01" à gauche, sur bloc, dev. distributeur allumage (pl. riv.)
 Constructeur RENAULT, Boulogne-Billancourt(F) Importateur RENAULT (SUISSE) SA., Regensdorf / ZH

| | |
|--|---|
| CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u> Direction <u>gauche</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>hydr., 2-circuits, à exp. interne, assisté dépr.</u> Frein auxiliaire) <u>méc. exp. interne + limiteur sel. charge s.r. AR</u> Frein stationn.) <u>câble, levier av. secteur, s. roues AV</u> Transmission <u>méc. toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. s. demande Vitesse max. <u>100 km/h</u> | MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>RENAULT</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>810.01</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>73</u> Course <u>77</u> Cylindr. <u>1289</u> cm ³ CV-impôt <u>6.56</u> CV-puiss. <u>40</u> (DIN) à <u>4500</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>75</u> dB (A) à <u>4500</u> t/m Amortissement bruit <u>2 pots *</u> |
|--|---|

CARROSSERIE Forme fourgon Nombre portes 4
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 2**) AV 2**) ; milieu - ; AR - ; Places debout -

| DIMENSIONS | Vole | AV | AR |
|----------------|------------------|------------------|-------------|
| Diam. braquage | G | <u>8.80</u> | <u>8.80</u> |
| Empattement | <u>2270</u> | / | / |
| | Dimensions ext. | Dimensions Int. | |
| Longueur | <u>4090</u> | <u>2480</u> | |
| Largeur | <u>1780</u> | <u>1100/1560</u> | |
| Hauteur | <u>1980/2270</u> | <u>1320/1832</u> | |
| Porte à faux | AV <u>1085</u> | <u>-</u> | |
| | AR <u>735</u> | <u>640</u> | |
| | lat. _____ | _____ | |

| POIDS | Avant | Milieu | Arrière | TOTAL |
|--|------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| A vide | <u>690</u> | <u>-</u> | <u>435</u> | <u>1125</u> |
| Charge utile | <u>320</u> | <u>-</u> | <u>470</u> | <u>790</u> |
| Poids total | <u>1010</u> | <u>-</u> | <u>905</u> | <u>1915</u> |
| Garantie fabr. | <u>1100</u> | <u>-</u> | <u>1000</u> | <u>1915</u> |
| Dimens. pneus | <u>165 - 380 / 165 - 15/</u> | | <u>6.50-15</u> | |
| Charge p. essieu | <u>1100</u> | <u>(2.3)</u> | <u>1100</u> | <u>(2.2)</u> |
| Poids max ^{de l'ensemble} réservable | <u>2495</u> | | <u>kg</u> | |
| (Y compris 45 kg de lest à l'arrière) | | | | |
| <u>3 barres</u> | | | | |

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 93 dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques (1 vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés 2/I (E)
 Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/ séparé Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 2/externes Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/avec témoin (disposition II)
 AV 2/1 (E) latér. - AR 2/2a (E) orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -

Antivol = verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type RENAULT
Estafette 800 R.2136 +)
 Homologation n° CH 3676 17
 Forme de la carr. fourgon
 Places ass. : Total 2 (2**) avant)
 Poids à vide 1125 Carburant B
cv 6,56
 Charge utile 790 Cylindrée 1289 cm³
 Poids total 1915 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = R 2136 - 8860002

- *) Echappement: 1 pot de détente 280 x 180 x 95 mm
 1 pot principal 440 x 160 x 120 mm (marqué 03)
 L'orifice de l'échappement doit être prolongé jusqu'au bord arrière de la carrosserie.
 Dispositif de protection derrière les sièges avant; montée par l'importateur.
- ***) Nombre de places: sur demande 3
- +) A partir du No de châssis: R 2136 8878001
Identification: "Estafette" n'apparaît plus sur la paroi avant.

Remplace FH CH 3676 17 du 2.-6.8.71Lieu et date de l'expertise
Paris, 2.-6.8.71Nombre de places, identification La commission d'expertise
(10.10.72)

Voiture de
livraison

Marque
R E N A U L T

Estafette 800
R - 2136 - fourgon

Fiche d'homologation n°
CH 3676 17

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I

Expertise de contrôle à Paris, le 7.6.73 - AS/Mi

A partir du No de châssis: R 2136 - 8 893 001

Moteur: CV/DIN 35 à 4500 t/min Bruit: 77 dB/A à 4500 t/min Pot 1 \diamond .03

moteur dépollué selon règlement 15 ECE, plaquette à droite sous tableau de bord

Echappement : sortie à gauche, en biais, vers le bas, devant la roue arrière
ou prolongée jusqu'au bord arrière de la carrosserie

Frein de service à 2 circuits: lampe-témoin sur tableau de bord; par différence de
pression

Déparasitage : " D "

Dispositif antivol : blocage de direction

Mesure du CO : 3,0 %

Avertisseur : SEIMA TPAR 403-426

Démarrage en côte : 15 % avec 1915 kg