

Genre du véhicule	Marque	Estafette 1000 court +)	Fiche d'homologation n°
Voit. de livraison	RENAULT	R. 2137 - empatt. 2270	CH 3676 18
		Fourgon	

MOYENS D'IDENTIFICATION "Estafette 1000" sur paroi frontale +)
 "R 2137" = préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur,
 à droite, dans la cabine, sur carénage du moteur
 No de départ 9 027 301

Numéro du châssis frappé _____ à droite, en haut sur longeron devant siège du passager
 Signe d'identification du moteur frappé "810-01" à gauche, sur bloc dev. distributeur allumage (pl. riv.)
 Constructeur RENAULT, Boulogne-Billancourt(F) Importateur RENAULT (SUISSE) SA., Regensdorf / ZH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant
 Direction gauche Assistance -
 Frein de service hydr., 2-circuits, à exp. interne, assisté dépr.
 Frein auxiliaire) méc. exp. interne [+ limiteur sel. charge s.r. AR
 Frein stationn^t) câble, levier av. secteur, s. roues AV
 Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ. - Crochet rem. s. demande Vitesse max. 100 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque RENAULT Carbur. B
 Type 810 01
 Position avant Nombre cyl. 4
 Alésage 73 Course 77
 Cylindr. 1289 cm³ CV-Impot 6.56
 CV-puiss. 40 (DIN) à 4500 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 75 dB (A) à 4500 t/m
 Amortissement bruit 2 pots *

CARROSSERIE Forme fourgon Nombre portes 4
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 2** ; AV 2** ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	
	AV	AR
Diam. braquage	G <u>8.80</u>	DR <u>8.80</u>
Empattement	<u>2270</u> / (/ /)	
	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>4090</u>	<u>2480</u>
Largeur	<u>1780</u>	<u>1560</u>
Hauteur	<u>1970/2280</u>	<u>1545/1832</u>
Porte à faux	AV <u>1085</u>	-
	AR <u>735</u>	<u>640</u>
	lat. _____	_____

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>690</u>	_____	<u>415</u>	<u>1105</u>
Charge utile	<u>395</u>	_____	<u>700</u>	<u>1095</u>
Poids total	<u>1085</u>	_____	<u>1115</u>	<u>2200</u>
Garantie fabr.	<u>1200</u>	_____	<u>1200</u>	<u>2200</u>
Dimens. pneus	<u>175 SR 15</u> / <u>175 - 380</u>	_____	_____	_____
Charge p. essieu	<u>1200</u> (2.4)	_____	<u>1200</u> (2.4)	_____
Poids max ⁱ de l'ensemble	<u>2780</u> kg			_____
(Y compris 45 kg de lest à l'arrière)				
3 barres				

EQUIPEMENTÉquipement électrique 12 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 93 dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques (1 vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés 2/I (E)
 Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/ séparé Plaque forme haute/rectangulaire
 Rétroviseur 2/ extérieurs Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/avec témoin (disposition II)
 AV 2/1 (E) latér. AR 2/2a (E) orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -

Antivol: verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison
 Marque & type RENAULT
Estafette 1000 R. 2137+)
 Homologation n° CH 3676 18
 Forme de la carr. fourgon
 Places ass. : Total 2 (2**) avant)
 Poids à vide 1105 Carburant B
CV 6,56
 Charge utile 1095 Cylindrée 1289cm³
 Poids total 2200 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = R 2137.9 027 301

- *) Echappement: 1 pot de détente 280 x 180 x 95 mm
 1 pot principal 440 x 160 x 120 mm (marqué 03)

L'orifice de l'échappement doit être prolongé jusqu'au bord arrière de la carrosserie
 Dispositif de protection derrière les sièges avant, monté par l'importeur.

**) Nombre de places: sur demande 3+) A partir du No de châssis: R 2137 9040001.Identification: "Estafette" n'apparaît plus sur la paroi avantRemplace FH CH 3676 18 du 2.-8.71Nombre de places, identification

(10.10.72)

Lieu et date de l'expertise
Paris, 2.-6.8.71

La commission d'expertise

Voiture de
livraison

Marque
R E N A U L T

Estafette 1000 court
R - 2137 - expatt.2270
fourgon

Fiche d'homologation n°
CH 3676 18

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I

Expertise de contrôle à Paris, le 7.6.73 - AS/MI

A partir du No de châssis: R 2137 - 9 053 001

Moteur: CV/DIN 35 à 4500 t/min Bruit: 77 dB/A à 4500 t/min Pot 1 \diamond 03

moteur dépollué selon règlement 15 ECE, plaquette à droite sous tableau de bord

Echappement : sortie à gauche, en biais, vers le bas, devant la roue arrière
ou prolongée jusqu'au bord arrière de la carrosserie

Frein de service à 2 circuits: lampe-témoin sur tableau de bord; par différence de
pression

Déparasitage : " D "

Dispositif antivol : blocage de direction

Mesure du CO : 3,0 %

Avertisseur : SEIMA TPAR 403-426

Démarrage en côte : 15 % avec 2200 kg