

Genre du véhicule	Marque	Estafette 1000 +)	Fiche d'homologation n°
Voit. de livraison	RENAULT	R. 2137	CH 3676 20
		Pont	

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "Estafette 1000" sur paroi frontale +)  
 "R 2137" = préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur,  
 à droite, dans la cabine, sur carénage du moteur  
 No de départ 9 027 301

Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ à droite, en haut sur longeron, devant siège du passager  
 Signe d'identification du moteur frappé "810-01" à gauche, sur bloc dev. distributeur allumage (pl. riv.)  
 Constructeur RENAULT, Boulogne-Billancourt(F) Importateur RENAULT (SUISSE) SA., Regensdorf / ZH

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant  
 Direction gauche Assistance -  
 Frein de service hydr. 2-circuits, à exp. interne assisté depr.  
 Frein auxiliaire) méc. exp. interne [+ limiteur sel. charge s.r. AR  
 Frein stationn<sup>t</sup>) câble, levier av. secteur, s. roues AV  
 Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 4  
 Blocage differ. - Crochet rem. s. demande Vitesse max. 100 km/h

**MOTEUR** Genre en ligne Temps 4  
 Marque RENAULT Carbur. B  
 Type 810 01  
 Position avant Nombre cyl. 4  
 Alésage 73 Course 77  
 Cylindr. 1289 cm<sup>3</sup> CV-Impot 6,56  
 CV-puiss. 40 (DIN) à 4500 t/m  
 Refroidissement eau  
 Bruit 75 dB (A) à 4500 t/m  
 Amortissement bruit 2 pots \*

**CARROSSERIE** Forme pont \*\*) Nombre portes 2  
 Toit ouvert \_\_\_\_\_  
 Nombre de places : Total 2\*\*\*); AV 2\*\*\*) milieu -; AR -; Places debout -

**DIMENSIONS.** Voie AV 1352 AR 1435  
 Diam. braquage G 10.3 DR 10.2  
 Empattement 2650 / ( / / )  
 Dimensions ext. Dimensions int.  
 Longueur 4470 2780  
 Largeur 1780 1088/1595  
 Hauteur 2040 600 (ridelles)  
 Porte à faux AV 1085 -  
 AR 735 640  
 lat. \_\_\_\_\_

**POIDS** Avant Milieu Arrière TOTAL  
 A vide 735 \_\_\_\_\_ 335 1070  
 Charge utile 420 \_\_\_\_\_ 710 1130  
 Poids total 1155 \_\_\_\_\_ 1045 2200  
 Garantie fabr. 1200 \_\_\_\_\_ 1200 2200  
 Dimens. pneus 175 SR 15 / 175 - 380  
 Charge p. essieu 1200 (2.4) 1200 (2.4)  
 Poids max<sup>t</sup> de l'ensemble 2780 kg  
 ramonévabts

## EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 93 dB/A)  
 Essuie-glace 2/électriques (1 vit.) Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/R - SI (E) Catadioptres 2/I (E)  
 Feux stop 2/R - SI (E) Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme haute/31x21x33  
 Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/avec témoin (disposition II)  
 AV 2/1 (E) latér. - AR 2/2a (E) orange  
 Avert. clign. - Lampes de travail -  
 Antivol: verrouillage de la direction

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraison  
 Marque & type RENAULT  
Estafette 1000 R. 2137+  
 Homologation n° CH 3676 20  
 Forme de la carr.  
 Places ass. : Total 2 (2\*\*\*) avant)  
 Poids à vide 1070 Carburant B  
cv 6.56  
 Charge utile 1130 Cylindrée 1289 cm³  
 Poids total 2200 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = R 2137.9 028 194

- \*) Echappement: 1 pot de détente 280 x 180 x 95 mm  
 1 pot principal 440 x 160 x 120 mm (marqué 03)

L'orifice de l'échappement doit être prolongé jusqu'au bord arrière de la carrosserie

- \*\*\*) Carrosserie: sur demande, pont bâché.  
 \*\*\*) Nombre de places: sur demande 3.  
 +) A partir du No de châssis: R 2137 9040001

Identification: "Estafette" n'apparaît plus sur la paroi avant.

Remplace FH CH 3676 20 du 2.-6.8.71

Nombre de places, identification

Lieu et date de l'expertise  
Paris, 2.-6.8.71

(10.10.72)

La commission d'expertise

Voiture de  
livraisonMarque  
R E N A U L TEstafette 1000  
R - 2137 - pontFiche d'homologation n°  
CH 3676 20C A R T E   C O M P L E M E N T A I R E   IExpertise de contrôle à Paris, le 7.6.73 - AS/MiA partir du No de châssis: R 2137 - 9 053 001Moteur: CV/DIN 35 à 4500 t/min   Bruit: 77 dB/A à 4500 t/min   Pot 1  $\diamond$  03

moteur dépollué selon règlement 15 ECE, plaquette à droite sous tableau de bord

Echappement : sortie à gauche, en biais, vers le bas, devant la roue arrière  
ou prolongée jusqu'au bord arrière de la carrosserieFrein de service à 2 circuits: lampe-témoin sur tableau de bord; par différence de  
pressionDéparasitage : " D "Dispositif antivol : blocage de directionMesure du CO : 3,0 %Avertisseur : SEIMA TPAR 403-426Démarrage en côte : 15 % avec 2200 kg