

|                                   |                          |  |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|
| (châssis) -<br>Voit. de livraison | Marque<br><b>RENAULT</b> | Estafette 1000 +)<br>R. 2137<br>Plateforme | Fiche d'homologation n°<br>CH 3676 21 |
|-----------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "Estafette 1000" sur paroi frontale +)  
 "R 2137" = préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur,  
 à droite, dans la cabine, sur carénage du moteur  
 No de départ: 9 027 501

Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ à droite, en haut sur longeron, devant siège du passager  
 Signe d'identification du moteur frappé "810-01" à gauche, sur bloc, dev. distributeur allumage (pl. riv.)  
 Constructeur RENAULT, Boulogne-Billancourt(F) Importateur RENAULT (SUISSE) SA., Regensdorf / ZH

|   |   |
|---|---|
| <b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u><br>Direction <u>gauche</u> Assistance <u>-</u><br>Frein de service <u>hydr., 2-circuits, à exp. interne assisté dépr.</u><br>Frein auxiliaire) <u>méc. exp. interne [+ limiteur sel. charge s.r. AR]</u><br>Frein stationn) <u>câble, levier av. secteur, s. roues AV</u><br>Transmission <u>méc. toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u><br>Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>s. demande</u> Vitesse max. <u>100</u> km/h | <b>MOTEUR</b> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u><br>Marque <u>RENAULT</u> Carbur. <u>B</u><br>Type <u>810 01</u><br>Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u><br>Alésage <u>73</u> Course <u>77</u><br>Cylindr. <u>1289</u> cm <sup>3</sup> CV-Impôt <u>6,56</u><br>CV-puiss. <u>40</u> (DIN) à <u>4500</u> t/m<br>Refroidissement <u>eau</u><br>Bruit <u>75</u> dB (A) à <u>4500</u> t/m<br>Amortissement bruit <u>2 pots *</u> ) |
|---|---|

**CARROSSERIE** Forme cabine + plateforme Nombre portes 4  
 Toit ouvert -  
 Nombre de places : Total 2\*\*; AV 2\*\*; milieu -; AR -; Places debout -

**DIMENSIONS**

|                 |                        |                        |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| Voie            | AV <u>1352</u>         | AR <u>1440</u>         |
| Diam. braquage  | G <u>10.5</u>          | DR <u>10.3</u>         |
| Empattement     | <u>2650</u> / / / /    |                        |
|                 | <b>Dimensions ext.</b> | <b>Dimensions int.</b> |
| Longueur        | <u>4470</u>            | _____                  |
| Largeur         | <u>1780</u>            | _____                  |
| Hauteur         | <u>1970</u>            | _____                  |
| Porte à faux AV | <u>1085</u>            | _____                  |
| AR              | <u>735</u>             | _____                  |
| lat.            | _____                  | _____                  |

**POIDS**

|                                  | Avant                   | Milieu           | Arrière           | TOTAL          |
|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| A vide                           | selon carrosserie _____ |                  |                   |                |
| Charge utile                     | selon carrosserie _____ |                  |                   |                |
| Poids total                      | _____                   | _____            | _____             | _____          |
| Garantie fabr.                   | <u>1200</u>             | _____            | <u>1200</u>       | <u>2200</u>    |
| Dimens. pneus                    | <u>175 SR 15 /</u>      | <u>175 - 380</u> | _____             | _____          |
| Charge p. essieu                 | <u>1200 (2.4)</u>       | _____            | <u>1200 (2.4)</u> | _____          |
|                                  | de l'ensemble           |                  |                   |                |
| Poids maxi. <del>TRACTEURS</del> | _____                   |                  |                   | <u>2780</u> kg |

**EQUIPEMENT §)** Equipement électrique 12 v  
 Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 93 dB/A)  
 Essuie-glace 2/électriques (1 vit.) Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptr. 2/I (E)  
 Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme haute/200x150  
 Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction chlgn. 4/avec témoin (disposition II)  
 AV 2/1 (E) latér. - AR 2/2a (E) orange  
 Avert. chlgn. - Lampes de travail -  
 Antivol: verrouillage de la direction

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**  
 Genre du véhicule Voiture de livraison  
 Marque & type RENAULT  
Estafette 1000 R.2137 +)  
 Homologation n° CH 3676 21  
 Forme de la carr.  
 Places ass. : Total 2 (2 \*\*) avant)  
 Poids à vide 9. bulletin Carburant B  
pesage cv 6.56  
 Charge utile - Cylindrée 1289 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 2200 Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. expertisé = R 2137.9 028 195

\*)Echappement: 1 pot de détente 280 x 180 x 95 mm  
 1 pot principal 440 x 160 x 120 mm (marqué 03)

L'orifice de l'échappement doit être prolongé jusqu'au bord arrière de la carrosserie.

§)Equipement: doit être contrôlé lors de l'immatriculation

\*\*)Nombre de places: sur demande 3

+)A partir du No de châssis: R 2137 9040001

Identification: "Estafette" n'apparaît plus sur la paroi avant.

Remplace FH CH 3676 21 du 2.-6.8.71

Nombre de places, identification

(10.10.72)

Lieu et date de l'expertise  
Paris, 2.-6.8.71

La commission d'expertise

Voiture de  
livraison

Marque  
R E N A U L T

Estafette 1000  
R - 2137 - plateforme

Fiche d'homologation n°  
CH 3676 21

C A R T E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Expertise de contrôle à Paris, le 7.6.73 - AS/MI

A partir du No de châssis: R 2137 - 9 053 001

Moteur: CV/DIN 35 à 4500 t/min    Bruit: 77 dB/A à 4500 t/min    Pot 1  $\diamond$  03

moteur dépouillé selon règlement 15 ECE, plaquette à droite sous tableau de bord

Echappement : sortie à gauche, en biais, vers le bas, devant la roue arrière  
ou prolongée jusqu'au bord arrière de la carrosserie

Frein de service à 2 circuits: lampe-témoin sur tableau de bord; par différence de  
pression

Déparasitage : " D "

Dispositif antivol : blocage de direction

Mesure du CO : 3,0 %

Avertisseur : SEIMA TPAR 403-426

Démarrage en côte : 15 % avec 2200 kg