

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	R 2 1 3 7 (Etatfette 1000)	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	RENAULT	fourgon empattement 2270 à partir du No de châssis 9 083 501		CH 3676 28

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Boulogne-Billancourt (F)
 Identification "R 2137" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis

Plaquette constr. à droite, dans la cabine, sur carénage du moteur
 N° du châssis à droite, en haut sur le longeron, devant le siège du passager
 Ident du moteur "810-01" ou "810 C-7" à gauche, sur le bloc, devant le distributeur d'allumage (plaquette)
 Importateur pnnc. RENAULT (SUISSE) SA., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf
 Véhicule homologué R 2137 - 9083721 Signes fixes dans code du type R 2137

Châssis		Moteur		810-01 od.
Nombre d'essieux	2	Marque	RENAULT	810 C-7
Direction	mécanique	Construction	en ligne	4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B	Position avant
Nombre de vitesses	4	Refroidiss.	eau	Nombre cylindr. 4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues AR	Alésage	73	Course 77
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AV	Cylindrée	1289	CV-impôt 6,56
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en CV	35 DIN	à t/min 4500
Ralentisseur		Bruit	75 dB/A	à t/min 4500
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin séparée	Silencieux	276x186x102 (◇ 27)	443x167x130 (◇ 03)
		Mesure des gaz	*)ECE-15 CO < 3,5%	
		Déparasitage	ECE-10 OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D	

Carrosserie (\$) fourgon				
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h	
Ceintures sécurité	oui (**)	Retroviseur	de chaque côté	
Calé		Attelage		
Antivol				
Nombre des places	2	av 2	centre	ar
Dimensions	int.	ext.		
Longueur	2480	4090	Empattements	2270
Largeur	1560	1780		
Hauteur	1545/1832	1970/2280	Voie	av 1365 ar 1450
Porte à faux	lat.		Voies	av
	av	1085		ar
	ar	640	Braquage	g 8800 d 8800
Distance volant - vers l'avant du véhicule				

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	735	415	1150
Charge utile	335	740	1075
Poids total	1070	1155	2225
Garantie fabr.			2225
Dimens. pneus	175 x 380 / R / 2,4	175 SR 15	(Variantes voir remarques)
Ply / bar	1200	1200	
Charge pour V max	100	100	
	(poids à vide y compris 45 kg de lest / 3 barres)		
Garantie poids remorquable avec frein			745
Garantie poids remorquable sans frein			535
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			745
Vitesse maximale selon le constructeur			93 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Equipement

Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R - S1	(E)	
Feux stop	R - S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	1 séparé porte arrière		
Essuie-glace	2 balais avec lave-glace		
Avertisseurs	KLAXON E2 814 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	RENAULT R 2137		
Homologation N°	CH 3676 28		
Carrosserie	fourgon		
Places	total 2	avant	2
Poids à vide	1150	Carburant	B
Charge utile	1075	CV-impôt	6,56
Poids total	2225	Cylindrée	1289

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz: la vignette ECE-15 se trouve à droite, sous le tableau de bord.
- **) Ceintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type Ae sont conformes.
- §) Grille de protection derrière les sièges avant.

Lieu et date de l'homologation

Paris-Lardy, 8. - 12.12.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de livraison

RENAULT

R 2137
(Estafette 1000 fourgon)

CH 3676 28

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 11.10.77 - Gau

à partir du No de châssis R 2137 9 120 001 :

Pare-brise en verre feuilleté

Ventilateur à commande électrique

Puissance : 37 CV-DIN au régime de 4500 t/min

Silencieux : 2 = \diamond 37: 320 x 265 x 110 mm / \diamond 12: 420 x 170 x 120 mm

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 28,6 km/h, M2, IA 5,857 = 76,5 dB/A

à proximité de l'échappement: 82 dB/A au régime de 3375 t/min