

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	R 2 1 3 7 (Estafette 1000) fourgon empattement 2650 à partir du No de châssis 9 083 501	Fiche d'homologation N°	CH 3676 29
Voiture de livraison	RENAULT				

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Boulogne-Billancourt (P)  
 Identification "R 2137" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis

Plaquette constr. à droite, dans la cabine, sur carénage du moteur  
 N° du châssis à droite, en haut sur le longeron, devant le siège du passager  
 Ident. du moteur "810-01" ou "810 C-7" à gauche, sur le bloc, devant le distributeur d'allumage (plaquette)  
 Importateur princ. RENAULT (SUISSE) SA., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf  
 Véhicule homologué R. 2137.- 9083891 Signes fixes dans code du type R. 2137

**Chassis**

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique  
 Transmission mécanique synchronisée  
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues AV  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues AR  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AV  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur  
 Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin séparée

**Moteur**

Marque RENAULT Type 810-01 od.  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant B Position avant  
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4  
 Alésage 73 Course 77  
 Cylindrée 1289 CV-impôt 6,56  
 Puissance en CV 35 DIN à t/min 4500

Bruit 75 dB/A à t/min 4500  
 Silencieux 276x186x102 (◇ 27) 443x167x130 (◇ 03)  
 Mesure des gaz \*) ECE-15 CO < 3,5 %  
 Déparasitage ECE-10 OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D

**Carrosserie §)** fourgon

Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h  
 Ceintures sécurité oui \*\*) Retroviseur de chaque côté  
 Cale Attelage  
 Antivol

Nombre de places 2 av 2 centra ar

**Dimensions**

	int	ext		
Longueur	2860	4470	Empattements	2650 /
Largour	1088/1560	1780		/
Hautcur	1545/1832/1993/2280		Voie	av 1352 ar 1435
Porte à faux	lat.		Voies	av - ar -
	av	1085		
	ar	640	735	Braquage

Distance volant - vers l'avant du véhicule

**Poids**

	avant	arrière	total
Poids à vide	735	415	1150
Charge utile	370	705	1075
Poids total	1105	1120	2225
Garantie fabr.			2225
Dimens. pneus	175 x 380 /	175 SR 15	(Variantes
Ply / bar	R / 2,4	R / 2,4	voir
Charge	1200	1200	remarques)
pour V max	100	100	

Garantie poids remorquable avec frein 745  
 Garantie poids remorquable sans frein 535  
 Garantie poids de l'ensemble  
 Poids remorquable testé 745  
 Vitesse maximale selon le constructeur 93 km/h  
 Vitesse maximale testée km/h

Equipement		CR	(E)
Feux de route		CR	(E)
Feux de croisement		CR	(E)
Feux de position		A	(E)
Feux rouges		R - S1	(E)
Feux stop		R - S1	(E)
Climoteurs	av	1	(E)
Catadioptrons	av	1	nr 2a (E)
Feux de gabarit	av	1	nr 1 (E)
Feux complément.			nr
Eclairage plaque		1 séparé	
Essuie-glace		2 balais	avec <del>2</del> lave-glace
Avertisseurs		KLAXON E2 E14 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation	

### Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	RENAULT R 2137		
Homologation			
N°	CH	3676 29	
Carrosserie	fourgon		
Places	total	2	avant 2
Poids à vide	1150	Carburant	8
Charge utile	1075	CV-impôt	6,56
Poids total	2225	Cylindrée	1289

### Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Mesure des gaz: la vignette ECE-15 se trouve à droite, sous le tableau de bord.
- \*\* ) Ceintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type A6 sont conformes.
- § ) Grille de protection derrière les sièges avant.

Lieu et date de l'homologation  
Paris-Lardy, 8. - 12.12.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de livraison

RENAULT

R 2137  
(Estafette 1000 fourgon)

CH 3676 29

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 11.10.77 - Gau

à partir du No de châssis R 2137 9 120 001 :

Pare-brise en verre feuilleté

Ventilateur à commande électrique

Puissance : 37 CV-DIN au régime de 4500 t/min

Silencieux : 2 =  $\diamond$  37: 320 x 265 x 110 mm /  $\diamond$  12: 420 x 170 x 120 mm

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 28,6 km/h, M2, iA 5,857 = 76,5 dB/A

à proximité de l'échappement: 82 dB/A au régime de 3375 t/min