

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Riche d'homologation N°
Tracteur à sellette	RENAULT	SG 3 D 45	CH 3676 48

Constructeur RENAULT Véhicules Industriels, 29, Rue Servient, 69003 Lyon (F)  
 Identification "SG 3 D 45" ou "VF6SC3D45" devant le No du châssis

Plaquette constructeur à droite, à l'avant, sur montant de la porte  
 N° du châssis à droite, latéralement sur le longeron, derrière l'essieu arrière  
 Identification du moteur "712-01-01" à gauche, latéralement sur le bloc (frappé par l'importateur)  
 Importateur principal NUBAG, Nutzfahrzeuge AG., Rütliweg 5, 4133 Pratteln  
 Véhicule homologue SG3D45\*1053217

<b>Châssis</b>	<b>Moteur</b>
Nombre d'essieux 2	Marque RENAULT
Direction mécanique	Type 712-01-01
Transmission mécanique synchronisée	Construction en ligne
Nombre de vitesses 5	Carburant D
Frein de service air comprimé/hydraulique, 2-circuits, exp. interne	Tempo 4
Frein auxiliaire régulateur selon charge, sur les roues arrière	Position avant
Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Alesage 98,0
Ralentisseur sur l'échappement, non progressif	Course 110,0
Contrôle 2 circuits (**)	Cylindree 3317
	CV-impôt 16,89
	Puissance en kW 62
	a/l/min 2200
	CV 85 DIN
	Bruit à proximité 96 dB/A a/l/min 2300 *
	Silencieux 1 = 800 x Ø 135 mm
	Mesure des gaz BOSCH-noircissement = 4,3 (45 %)
	Deparasitage Bacharach = 4,0

<b>Carrosserie</b>	<b>Poids</b>
cabine avancée	avant 1430
Nombre de portes 2	arrière 740
Indic. vitesse Tachygraphe km/h	total 2170
Ar4 (B) Rétroviseurs gauche / droite	Poids à vide 240
Atelage +)	Charge utile 1090
Antivol -	Poids total 1670
	Poids labr. 1830
	3500
Nombre de places 3 av 3 centre ar	Garantie labr.
	6,50 R 16 XC 6,50 R 16 XC
Dimensions intérieur extérieur	Dimens. pneus
Longueur 4609 Empattements 2680	Ply/bars 10 / 5,0 10 / 5,0
Largeur 1996 Essieu double av ar	Charge 2000
Hauteur 2220 Voie av 1634 ar 1540	pour V max 120 120
Porte à faux lat. Voies av -	Garantie poids remorquable avec frein
av 1217 ar -	Garantie poids remorquable sans frein
ar 712 Braquage ø g 11700 d 11700	Garantie poids de l'ensemble 7000
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	Poids remorquable testé 3100
	Vitesse maximale selon le constructeur 105 km/h
	Vitesse maximale testée km/h

Equipement	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans CR
Feux de position	R-SI	(E)
Feux rouges	R-SI	(E)
Feux stop	R-SI	(E)
Clignoteurs	av I	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av I	(E) ar I (E)
Feux de gabarit	av A	(E) ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ séparé à gauche	
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	KLAXON TPAV 149 à 152-168-169 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur à sellette		
Marque et type	RENAULT SG 3 D 45		
Homologation N°	CH	3676	48
Carrosserie	cabine avancée		
Places	total 3	avant	3
Poids à vide	2170	Carburant	D
Charge utile	1330	CV-impôt	16,89
Poids total	3500	Cylindree	3317

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche: 32,2 km/h, M3, IA 4,78 = 81 dB/A
- \*\* Contrôle 2-circuits : partie hydraulique : contrôle du niveau et différence de pression, lampes-témoin séparées  
partie air comprimé: 1 manomètre pour chaque circuit + lampe-témoin.
- + Attelage : attelage à sellette JCST type JSK 3, charge de la sellette 3000 kg, poids de l'ensemble = 8000 kg ou d'autres modèles homologués.  
Emplacement du point d'attelage: 80 mm devant l'essieu arrière, sur le cadre auxiliaire, soudé au châssis.

Remplace FH CH 3676 48 du 6.5.82  
Identification  
(2.7.82)

Lieu et date de l'homologation Bellach, 22.11.78 / Berne, 06.05.80 (adm.)

Service fédéral d'homologation