

|                   |                       |      |             |                         |
|-------------------|-----------------------|------|-------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | R 3 6 0     | Riche d'homologation N° |
| Camion (châssis)  | RENAULT               |      | (VF6RA07D1) | CH 3676 65              |

Constructeur RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS S.A., 129, Rue Servient, Lyon (F)  
 Identification sur la plaquette du constructeur et préfixe au No du châssis "VF6RA07D1"

Plaquette constructeur à droite, sous la grille du radiateur  
 N° du châssis à droite, à l'arrière latéralement sur le longeron, au-dessus du support avant du ressort  
 Identification du moteur "MIVS083530C" à gauche, au centre sur la culasse (frappé par l'importateur)  
 Importateur principal NUBAG, Nutzfahrzeuge AG, 4133 Pratteln  
 Véhicule homologué -

|                     |  |                 |                   |                    |
|---------------------|--|-----------------|-------------------|--------------------|
| <b>Châssis</b>      |  | <b>Moteur</b>   | <b>RENAULT</b>    | <b>MIVS083530C</b> |
| Nombre d'essieux    | <u>2</u>   | Marque          | <u>V (turbo)</u>  | Type               |
| Direction           | <u>mécanique, avec assistance hydraulique</u>  | Construction    | <u>D</u>          | Temps              |
| Transmission        | <u>boîte mécanique FULLER</u>  | Carburant       | <u>eau</u>        | Position           |
| Nombre de vitesses  | <u>9 ou 13</u>   | Refroidissement | <u>14879</u>      | avant              |
| Frein de service    | <u>à air comprimé, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière</u> | Alésage         | <u>264 kW-DIN</u> | 8                  |
| Frein auxiliaire    | <u>circuits 1 + 2 du frein de service</u>  | Cylindrée       | <u>CV</u>         | 130                |
| Frein d'arrêt       | <u>sur échappement, non progressif</u>   | Puissance en kW | <u>75,0</u>       | Course             |
| Ralentisseur        | <u>manomètre double ou 2 manomètres simples + LT</u>   | Bruit à l'arrêt | <u>75,0</u>       | CV-impôt           |
| Contrôle 2 circuits |  |                 | <u>dB/A</u>       | à t/min            |
|                     |  |                 | <u>1500</u>       | 2000               |
|                     |  |                 | <u>++</u>         |                    |
|                     |  |                 | <u>CE 72/306</u>  |                    |
|                     |  |                 | <u>*</u>          |                    |
|                     |  |                 | <u>*</u>          |                    |

|                    |   |  |                      |                 |                      |
|--------------------|---|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Carrosserie</b> | <u>cabine avancée (cabine courte ou profonde)</u> | <b>Poids</b>                           | <b>avant</b>         | <b>arrière</b>  | <b>total</b>         |
| Nombre de portes   | <u>2</u>  | Poids à vide                           |                      |                 | <u>§)</u>            |
| Ceintures sécurité | <u>Indic. vitesse tachygraphe</u>                 | Charge utile                           |                      |                 |                      |
| Cale               | <u>1/400x150x170 mm</u>                           | Poids total                            | <u>7000</u>          | <u>13000</u>    | <u>19000</u>         |
| Antivol            | <u>-</u>  | Garantie fabr.                         | <u>E - 22,5/13 R</u> | <u>22,5</u>     | <u>(Variantes +)</u> |
| Nombre de places   | <u>2 ou 3</u>                                     | Dimens. pneus                          | <u>18 / 8,5</u>      | <u>18 / 8,5</u> | <u>voir</u>          |
|                    | <u>av. centre ar.</u>                             | Ply/bars                               | <u>7500</u>          | <u>13000</u>    | <u>remarques</u>     |
| Dimensions         | <u>intérieur extérieur</u>                        | Charge pour V max                      | <u>115</u>           | <u>115</u>      |                      |
| Longueur           | <u>8270</u>                                       | Garantie poids remorquable avec frein  |                      |                 |                      |
| Largueur           | <u>2500</u>                                       | Garantie poids remorquable sans frein  |                      |                 | <u>38000 kg</u>      |
| Hauteur            | <u>3200</u>                                       | Garantie poids de l'ensemble           |                      |                 |                      |
| Porte à faux       | <u>lat. -</u>                                     | Poids remorquable testé                |                      |                 | <u>105</u>           |
|                    | <u>av. 1500</u>                                   | Vitesse maximale selon le constructeur |                      |                 | <u>km/h</u>          |
|                    | <u>ar. 2370</u>                                   | Vitesse maximale testée                |                      |                 | <u>km/h</u>          |
| Empattements       | <u>4400</u>                                       |  |                      |                 |                      |
| Essieu double      | <u>av. ar.</u>                                    |  |                      |                 |                      |
| Voie               | <u>av. 2045</u>                                   |  |                      |                 |                      |
| Voies              | <u>ar. 1835</u>                                   |  |                      |                 |                      |
| Braquage ø         | <u>g 16900</u>                                    |  |                      |                 |                      |
|                    | <u>d 16300</u>                                    |  |                      |                 |                      |

Distance volant - vers l'avant du véhicule ->

|                      |    |  |           |
|----------------------|----|--|-----------|
| Equipement           | §) | HCR (E)  |           |
| Feux de route        |    | HCR (E)  |           |
| Feux de croisement   |    | A (E) dans HCR   |           |
| Feux de position     |    | R (E)  |           |
| Feux rouges          |    | Sl (E)   |           |
| Feux stop            |    |  |           |
| Clignoteurs          | av | AV= 4 (E)  | ar 2a (E) |
| Catadioptrés         | av |  | I (E)     |
| Feux de gabarit      | av | A (E)  |           |
| Feux complémentaires |    | 1/feu arrière de brouillard B (E)                                      |           |
| Eclairage plaque     |    | 1/à gauche combiné   |           |
| Essuie-glace         |    | 3/balais avec <del>XXX</del> lave-glace                                |           |
| Avertisseurs         |    | KLAXON JERICHO e2 816 / CH 5 1101 01<br>ou d'autres modèles homologués |           |

|   |                      |           |       |
|---|----------------------|-----------|-------|
| Indications pour le permis de circulation |                      |           |       |
| Genre du véhicule                         | Camion               |           |       |
| Marque et type                            | RENAULT R 360        |           |       |
| Homologation N°                           | CH 3676 65           |           |       |
| Carrosserie                               |                      |           |       |
| Places                                    | total 2 ou 3 avant   |           |       |
| Poids à vide                              | sel. bulletin pesage | Carburant | D     |
| Charge utile                              | sel. le véhicule     | CV-impôt  | 75,78 |
| Poids total                               | 16000                | Cylindres | 14879 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
- x) Frein de service : la protection contre le gel est montée par l'importateur; afin d'être conforme à l'art. 14, al. 4/C, OCE, l'importateur monte 2 réservoirs à air complémentaires de 10 litres.
- xx) Frein d'arrêt : à air comprimé, non progressif, sur les roues arrière, cylindre à membrane télescopique avec cylindre à verrou; pression de service et de libération de secours passant par soupape de garde à 4 circuits; desserrage mécanique par libération du levier de commande du frein.
- + ) Variante de pneus :

|                   |       |               |                |                 |
|-------------------|-------|---------------|----------------|-----------------|
| F 20 (12,00 R 20) | 18 PR | AV 7500 (8,5) | AR 13000 (8,5) | V-max. 105 km/h |
| 11 R 22.5         | 16 PR | 6000 (7,75)   | 10900 (7,75)   | 105 km/h        |
| 12 R 22.5         | 16 PR | 6500 (8,0)    | 11600 (8,0)    | 105 km/h        |
| 11.00 R 20        | 16 PR | 6500 (8,0)    | 11600 (8,0)    | 105 km/h        |
- +>) Insonorisation de l'échappement d'air: filtre à la soupape de relais et aux soupapes de libération rapide AV + AR; ventilateur Visco à 8 pales, Ø 640 mm.
- §) Les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation; variantes de l'empattement: 3800 mm 5010 mm 5450 mm 5800 mm.  
Véhicule testé avec 16 t.

A noter dans le permis de circulation:

122 - autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m50; le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Lieu et date de l'homologation Pratteln, 12.11.80

Service fédéral d'homologation

Camion (châssis)

R E N A U L T

R 360 (VF6RA07D1)

CH 3676 65

Fiche complémentaire

I

Complément du 11.10.82 à Berne - Ni

Dimensions

: livrable sur demande avec cabine surélevée (toit relevé)  
hauteur = env. 3690 mm, doit être contrôlée à l'immatriculation.