

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	R 360 T	Fiche d'homologation N°
Tracteur à sellette (châssis)	RENAULT		(VF6RG07C1)	CH 3676 66

Constructeur RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS S.A., 129, Rue Servient, Lyon (F)  
 Identification sur la plaquette du constructeur et préfixe au No du châssis "VF6RG07C1"

Plaquette constructeur à droite, sous la grille du radiateur  
 N° du châssis à droite, à l'arrière latéralement sur le longeron, au-dessus du support arrière du ressort  
 Identification du moteur "MIVS083530C" à gauche, au centre sur la culasse (frappé par l'importateur)  
 Importateur principal NUBAG, Nutzfahrzeuge AG, 4133 Pratteln  
 Véhicule homologué -

<b>Châssis</b>				<b>Moteur</b>	<b>RENAULT</b>	<b>Type</b>	<b>MIVS083530C</b>
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	6	Marque	V (turbo)	Temps	4
Direction	<u>mécanique, avec assistance hydraulique</u>			Construction	D	Position	avant
Transmission	<u>boîte mécanique FULLER</u>			Carburant	eau	Nombre cylindres	8
Nombre de vitesses	9 ou 13	Entrainement	<u>sur roues arrière</u>	Refroidissement	135	Course	130
Frein de service x)	<u>à air comprimé, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues,</u>			Alesage	14879	CV-impôt	75,78
	<u>régulateur selon charge, sur les roues arrière</u>			Cylindrée	264 kW-DIN	à l/min	2000
Frein auxiliaire	<u>circuits 1 + 2 du frein de service</u>			Puissance en kW CV	75,0	dB/A à t/min	1500 +)
Frein d'arrêt xx)	<u>sur échappement, non progressif</u>			Silencieux	l = 600x600x330 mm		++)
Rorientateur	<u>manomètre double ou 2 manomètres simples + LT</u>			Mesure des gaz	Bacharach = 4,0	CE 72/306	+)
Contrôle 2 circuits				Déparasitage	-		

<b>Carrosserie</b>	<u>cabine avancée (cabine courte ou profonde)</u>			<b>Poids</b>	avant	arrière	total	§)
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	<u>tachygraphe</u>	Poids à vide				
Ceintures sécurité	-	Rétroviseurs	<u>XXXXX / gauche / droite</u>	Charge utile				
Cale	<u>1/400x150x170 mm</u>	Atelage	<u>sur demande</u>	Poids total			16000	
Antivol	-			Garantie fabr.	7000	13000	19000	
Nombre de places	t 2 ou 3 av	centre	ar	Dimens. pneus	F 20 (12.00 R 20)			(Variantes
				Ply/bars	18 / 8,5	18 / 8,5		voir
Dimensions §)	intérieur	extérieur		Charge	7500	13000		remarques)
Longueur		5745	Empattements	pour V max	105	105		
Largeur		2500	Essieu double					
Hauteur		3150	Voie					
Porte à faux	lat.	-	Voies					
	av	1495						
	ar	1050	Braquage ø					
			g	14700	d	14700		
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->								

Garantie poids remorquable avec frein \_\_\_\_\_  
 Garantie poids remorquable sans frein \_\_\_\_\_  
 Garantie poids de l'ensemble 38000 kg  
 Poids remorquable testé \_\_\_\_\_  
 Vitesse maximale selon le constructeur 105 km/h  
 Vitesse maximale testée \_\_\_\_\_ km/h

Equipement	HCR (E)
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	
Feux de position	A (E) dans HCR
Feux rouges	R (E)
Feux stop	S1 (E)
Clignoteurs	av AV= 4 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E) ar I (E)
Faux de gabarit	av A (E) ar
Feux complémentaires	1/feu arrière de brouillard B (E)
Eclairage plaque	1/à gauche combiné
Essuie-glace	3/balais avec 100% lave-glace
Avertisseurs	KLAXON JERICHO n2 816 / CH 5 1101 01 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur à sellette	
Marque et type	RENAULT R 360 T	
Homologation		
N°	CH	3676 66
Carrosserie		
Places	total	2 ou 3
	avant	
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant
Charge utile	sel. le véhicule	CV-impôt
Poids total	16000	Cylindrée
		D
		75,78
		14879

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\* Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

- x) Frein de service : la protection contre le gel est montée par l'importateur; afin d'être conforme à l'art. 14, al. 4/C, OCE, l'importateur monte 2 réservoirs à air complémentaires de 10 litres.
- xx) Frein d'arrêt : à air comprimé, non progressif, sur les roues arrière, cylindre à membrane télescopique avec cylindre à verrou; pression de service et de libération de secours passant par soupape de garde à 4 circuits; desserrage mécanique par libération du levier de commande du frein.
- + ) Variantes de pneus : E - 22.5/13 R 22.5 18 PR AV 7500 (8,5) AR 13000 (8,5) V-max. 115 km/h  
 11 R 22.5 16 PR 6000 (7,75) 10900 (7,75) 105 km/h  
 12 R 22.5 16 PR 6500 (8,0) 11600 (8,0) 105 km/h  
 11.00 R 20 16 PR 6500 (8,0) 11600 (8,0) 105 km/h
- ++ ) Insonorisation de l'échappement d'air: filtre à la soupape de relais et aux soupapes de libération rapide AV + AR; ventilateur Visco à 8 pales, Ø 640 mm.
- §) Les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Véhicule testé avec 16 t.

A noter dans le permis de circulation:

122 - autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m50; le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Lieu et date de l'homologation Pratteln, 12.11.80

Service fédéral d'homologation

Tracteur  
à sellette  
(châssis)

R E N A U L T

R 360 T (VF6RG07C1)

CH 3676 66

Fiche complémentaire

I

Complément du 11.10.82 à Berne - Ni

Dimensions

: livrable sur demande avec cabine surélevée (toit relevé)  
hauteur = env. 3690 mm, doit être contrôlée à l'immatriculation.