

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Reche d'homologation N°
Camion (châssis)	RENAULT	95 185 4 x 4	CH 3676 91

Constructeur RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS, F-69003 Lyon
 Identification sur la plaquette du constructeur "95 185 4x4"
devant le N° du châssis "JP2A14" ou "VF6JP2A14" / derrière le No du châssis "95" (frappé par l'importateur)
 Plaquette constructeur à l'avant, à droite sur la paroi avant, derrière la grille du radiateur
 N° du châssis à droite, à l'arrière latéralement sur le longeron, près de l'essieu arrière
 Identification du moteur "MIDR 060212.D" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc (frappé par l'importateur)
 Importateur principal NVBAG, Nutzfahrzeuge AG., 4133 Pratteln
 Véhicule homologué Prototype

Châssis				Moteur	RENAULT	Type	MIDR 060212.D
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4 ou 6	Marque	en ligne	Temps	4 (turbo)
Directeur	mécanique, avec assistance hydraulique			Construction			
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	6	Entraînement	toutes roues	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	6
Frein de service *)	air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues; régulateur selon charge, sur les roues arrière			Alésage	102,0	Course	112,0
Frein auxiliaire (à ressorts, progressif, sur les roues AR; pression de ser- vice + libération de secours par soupape de garde 4 cir- cuits; desserrage mécanique par vis aux cylindres)				Cylindree	5488	CV-impôt	27,95
Frein d'arrêt	sur échappement, progressif			Puissance en kW	137 (ISO)	a/vmin	2800
Ralentisseur	manomètre + LT / contrôle du niveau + LT			Bruit à l'arrêt	75,0 dB/A	à v/min	2100
Contrôle 2 circuits				Silencieux	2 pots = 605 x Ø 210 mm		**
					750 x Ø 220 mm		
				Mesure des gaz	Bacharach = 7,0		
				Déparasitage	-		

Carrosserie	cabine avancée, s.d. avec cabine double			Poids	§) avant	arrière	total
Nombre de portes	2 (4)	Compteur de vitesse	tachygraphe	Poids à vide			
Ceintures sécurité	av -	ar -		Charge utile			
Caie	1/410x150x170 mm		Rétroviseurs	Poids total			9300
Antivol	-			Poids garantis	4300	6250	9300
				Pneus	D 22,5 Pilote (315/70 R 22,5)		*)
Nombre de places	3 (7) av. 3 (3)	centre	ar (4)	Pty / bar	16 / 5,5	16 / 7,5	
	() = avec cabine double			Charge	4930	6500	
Dimensions §) intérieur	extérieur			pour V max	105	105	
Longueur	5280/6480		Empattements	Jantes	22,5 x 8,25 acier		
Largeur	2250		Essieu double			mecanique	automatique
Hauteur	2750		Voies	Gar poids remorquable avec/sans frein			
Porte à faux	av 1300	Voies	av 1870 ar 1945	Garantie poids de l'ensemble		17000	
	ar 1130/2330	(G	14200 16200	Poids remorquable testé			
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage α (D		14100 16100	Charge garantie sur le toit			
Voie arrière avec entretoises de 10° mm = 1965 mm				Vitesse maximale selon le constructeur	90		km/h
				testée		km/h à v/min	au moteur
							pnse de force

Équipement	§)	HR (E)
Feux de route		HC (E)
Feux de croisement		A (E) dans HR
Feux de position		R (E)
Feux rouges		S1 (E)
Feux stop		1 (E) av = 5 (E) comb, ar 2a (E)
Clignoteurs	av	1 (E) ar I (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	A (E) ar
Feux amère de brouillard		HR (E)
Feux complémentaires		1/à gauche combiné
Eclairage plaque		2/balais
Essuie-glace		avec 33% lave-glace
Avertisseurs		KLAXON CH 5 0701 01
		ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion		
Marque et type	RENAULT	95 185	4x4
Homologation			
N°	CH	3676	91
Carrosserie			
Places	total 3 ou 7	avant	3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. la carrosserie	CV-impôt	27,95
Poids total	9200	Cylindree	5488

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement voir la fiche des émissions)

- * Frein de service : 2 circuits à haute pression (15 bars); pression de service = 7,5 bars (conforme ECE-13).
- ** Insonorisation : - ventilateur Visco à 6 pales, Ø 570 mm;
- écrans d'absorption dans les 2 ouvertures des roues;
- tabliers caoutchouc aux 2 pare-boue avant, à l'extérieur;
- le dessous de la cabine insonorisé.
- + Variante de pneus : 10 R 22,5 14 PR charge AV = 5000 (7,0)
AR = 9200 (7,0) jumelés Vmax 105 km/h voie AR = 1710 mm.

§) Les dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation.

• Lieu et date de l'homologation Pratteln, 12.10.82

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation