

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Camion (châssis)	RENAULT	100 185 4x4	CH 3676 92

Constructeur RENAULT Véhicules Industriels, 129, rue Servient, F-69003 Lyon
 Identification sur la plaquette du constructeur "100 185 4x4"
devant le N° du châssis "JP2A14" ou "VF6JP2A14"/derrière le No du châssis "100" (frappé par l'importateur)
 Plaquette constructeur à l'avant, à droite sur la paroi avant, derrière la grille du radiateur
 N° du châssis à droite, à l'arrière latéralement sur le longeron, près l'essieu arrière
 Identification du moteur "MIDR 060212.D" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc (frappé par l'importateur)
 Importateur principal NUBAG, Nutzfahrzeuge AG, 4133 Pratteln
 Véhicule homologué prototype

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 ou 6
 Direction mécanique, avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 6 Entraînement toutes roues
 Frein de service *) air comprimé/hydraulique, 2 circuits,
à expansion interne, sur toutes les roues,
régulateur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire { à ressorts, progressif, sur roues AR; pression de service +
{ libération de secours par soupape de garde 4 circuits;
 Frein d'arrêt { desserrage mécanique par vis aux cylindres
 Ralentisseur sur échappement, progressif
 Contrôle 2 circuits manomètre double + LT/contrôle du niveau + LT

Moteur	RENAULT	Type	MIDR 060212.D
Marque	en ligne	Temps	4 (turbo)
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	6
Refroidissement	102,0	Course	112,0
Alésage	5488	CV-impôt	27,95
Cylindrée	137 (ISO)	à l/min	2800
Puissance en kW	75,0 dB/A	à l/min	2100
Bruit à l'arrêt	2 pots = 605 x Ø 210 mm		
Silencieux	750 x Ø 220 mm		**
Mesure des gaz	Bacharach 7,0		
Déparasitage	=		

Carrosserie cabine avancée, s.d. avec cabine double
 Nombre de portes 2 (4) Compteur de vitesse tachygraphe
 Ceintures sécurité av = ar =
 Caie 1/410x150x170 mm Rétroviseurs gauche + droite
 Antivol =
 Nombre de places 3 (7) av. 3 (3) centre = ar (4)
() = cabine double
 Dimensions §) Intérieur 5280/6480 Empattements 2850 / 3400
 Longueur 2250 Essieu double av = ar =
 Largeur 2750 Voies av 1870 ar 1945
 Hauteur 1300 Voies av = ar =
 Porte à faux av 1130/2330
 ar =
 Distance volant - vers l'avant du véhicule Braquage 0
 Voie AR avec entretoises de 10 mm = 1965 mm

Poids §)	avant	arrière	total
Poids à vide			
Charge utile			
Poids total			
Poids garantis	4300	6500	10000
Pneus	D 22,5 Pilote	(315/70 R 22,5)	+))
Pty / bar	16 / 5,5	16 / 7,5	
Charge	4930	6500	
pour V max	105	105	
Jantes	22,5 x 8,25	acier	
Gat poids remorquable avec/sans frein		mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble	17000		
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	90		km/h
testée	km/h à l/min	au moteur	prise de force

Équipement	§)	HR	(E)
Feux de route		HC	(E)
Feux de croisement		A	(E) dans HR
Feux de position		R	(E)
Feux rouges		S1	(E)
Feux stop			
Clignoteurs	av	1	(E) av ^s 5 (E) comb. ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av	A	(E) ar
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires		HR	(E)
Eclairage plaque		1/à gauche combiné	
Essuie-glace		2/balais avec xxx lave-glace	
Avertisseurs		KLAXON CH 5 0701 01	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion		
Marque et type	RENAULT 100 185 4x4		
Homologation N°	CH	3676 92	
Carrosserie			
Places	total	3 ou 7	avant 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. la carrosserie	CV-impôt	27,95
Poids total	10000	Cylindrée	5488

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Frein de service : 2 circuits à haute pression (15 bars); pression de service = 7,5 bars (conforme ECE-13).
- ***) Insonorisation : - ventilateur Visco à 6 pales, ϕ 570 mm;
- écrans d'absorption dans les deux passages des roues;
- tabliers caoutchouc aux deux pare-boue avant, à l'extérieur;
- le dessous de la cabine insonorisé.
- +) Variante de pneus : 10 R 22.5 14 PR charge AV = 5000 (7,0)
AR = 9200 (7,0) jumelés Vmax 105 km/h voie AR = 1710 mm.

§) Les dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation.