

Genre du véhicule 30) Voiture de livraison (châssis) ou tracteur à sellette	Marque de fabrique RENAULT	Type B 70 (FN40B1)	Fiche d'homologation No. CH 3677 06
---	-------------------------------	-----------------------	--

Constructeur	RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS, 129, rue Servient, F-69003 Lyon / France
Identification	sur la plaquette du constructeur "FN40B1" numero du châssis "VF6FM40AO....."
Plaquette du constructeur	à droite, dans l'entrée
Numéro du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, près de la roue arrière
Identification du moteur	"9140" à l'avant, en bas à droite sur le bloc (visible depuis dessous)
Importateur	NVRAG, Nutzfahrzeuge AG, Rütliweg 5, 4133 Pratteln

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 6			Marque	SOFIM	Type	8140
Suspension	à lames longitudinales; AV+AR amortisseurs			Construction	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique Gemmer			Carburant	D	Position	avant
Entraînement	sur roues arrière			Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.int. avec assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière			Alésage	93	Course	90
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière			Cylindrée	2444	CV-impôt	12,45
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur			Puissance en kW	53 DIN	à min-1	4200
Ralentisseur	sur demande; sur l'échappement, non progressif			Couple max Nm	157	à min-1	2400
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée			Déparasitage	-		
				Silencieux	2 = 353x200x 90 mm	5 000 390 734	
					370x245x140 mm	5 000 389 928	

Carrosserie/Equipement	\$)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	1240(1220)	590(590)	1830(1810) \$)
Ceintures sécurité avant	Ax4m(E)+B(E)	arrière	-	Répartition charge	poids à vide châssis/cabine		
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite		() = empattement	3200 mm	3500
Antivol	-	Essuie-glace	2	Poids garantis	1650	2300	3500
Réservoir carburant	1 / 67 litres, tôle d'acier			Pneus	185 R 16 G	185 R 16 G	+
Avertisseur	KLAXON CH 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués			Pty/bar	6 / 3,75	6 / 3,75	

Nombre de places	total 3	av	centre	ar	Charge	1650	3100
					pour Vmax	120	120
					Jantes	5 1/2 x 16 acier	

Dimensions \$)	intérieur	extérieur	Empattement	3840 (3200)	mécanique	2000 / 750	automatique
Longueur	(5010 ou 5500)	-6140			Garantie poids remarquable avec/sans frein	6000 (tracteur à sellette)	
Largueur		2000	Essieu double av		Garantie poids de l'ensemble	6000 (tracteur à sellette)	
Hauteur		2470	Voie av	1652	Poids testé de l'ensemble	6000 (tracteur à sellette)	
Porte à faux avant		870	Voie ar	1562	Charge garantie sur le toit	300	
Porte à faux arrière (940 ou 1430)		1430	Braquage ø	g 14400 d 14000	Vitesse maximale selon le constructeur	105	km/h
Garde au sol		à vide 200	en charge	200	testée	_____ km/h à min-1	_____ moteur _____ prise de force
		() = avec empattement	3200 mm				

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre du véhicule		
m5	5,12	79,0		76,0	3150	ab)	Voiture de livraison ou tracteur à sellette		
							RENAULT B 70		
							Homologation No CH 3677 06		
							Carrosserie §)		
F	G	H	J	IR			Places total 3	avant	
De fumée OCE annexe 3	ECE-24						Poids à vide sel. bulletin pesage	Carburant D	
b = 0,52 à 4200 min-1	k = 0,46 à 3738 min-1	k =					Charge utile sel. la carrosserie	Cylindrée 2444	
b = 0,64 à 3276 min-1	k = 0,80 à 2814 min-1	k =					Poids total 3500	CV-impôt 12,45	
b = 1,48 à 2352 min-1	k = 1,52 à 1890 min-1	k =							
O	O+P								
S Bacharach = 4,5	Pompe d'injection BOSCH								

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : 175 R 16 C 8 PR AV = 1650 (4,5) AR = 3100 (4,5) Vmax 120 km/h.

§) Les dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation.

Modèle standard avec pont basculant sur 3 côtés :

Dimensions	intérieur	extérieur	poids	AV	AR	total
longueur	3020	5230	à vide	1310	1040	2350
largeur	1940	2060	charge utile	290	860	1150
porte à faux AR	1110	1160	poids total	1600	1900	3500
empattement	-	3200	poids garantis	1650	2300	3500