

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
31) Camion (châssis)	RENAULT	S 130 - 08	CH 3677 10

Constructeur	RENAULT Véhicules Industriels SA, 129, rue Servient, F-69003 Lyon / France
Identification	sur la plaquette du constructeur numéro du châssis "VF6JN1G26....."
Plaquette du constructeur	sur la paroi frontale, à droite derrière la grille du radiateur
Numéro du châssis	à droite, à l'arrière latéralement sur le longeron, près de l'essieu arrière
Identification du moteur	"797" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc (plaquette rivée)
Importateur	NUBAG Nutzfahrzeuge AG, Rütliweg 5, 4133 Pratteln

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	Marque	RENAULT	Type 7 9 7
Suspension	Construction	en ligne	Temps 4
Direction	Carburant	D	Position avant
Entrainement	Refroidissement	eau	Cylindres 6
Frein de service +)	Alésage	102	Course 112
	Cylindrée	5488	CV-impôt 27,95
	Puissance en kW	96 DIN	à min-1 2900
	Couple max Nm	356	à min-1 1500
Frein auxiliaire	Déparasitage	---	
	Silencieux	l = 825 x ø 200 mm	"50,00,541.000" x)
Frein d'arrêt ++)			
Ralentisseur			
Contrôle 2 circuits			

Carrosserie/Equipement	cabine avancée (s.d. avec 1 couchette) §)		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vitesse tachygraphe	Poids à vide	selon le bulletin de pesage §)		
Ceintures sécurité avant	---	arrière	Répartition charge	selon la carrosserie		
Cale	1/400x150x170 mm	Rétroviseurs gauche + droite	Poids garantis	3200	6000	7800
Antivol	---	Essuie-glace 2 balais	Pneus	9,5 R 17,5	9,5 R 17,5	7800
Réservoir carburant	1/tôle d'acier/130 litres + s.d. idem à 80 lt.		Ply/bar	126 / 6,5	124 / 6,5	xx)
Avertisseur	KLAXON CH 5 0701 04 ou d'autres modèles homologués		Charge	3400	6400	
			pour Vmax	120	120	
Nombre de places total	3 av	centre	Jantes	17,5 x 6,00	acier	

Dimensions §)	intérieur	extérieur	Empattement	3850	*)	Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
Longueur		7270	Essieu double av			Garantie poids de l'ensemble	16000 kg	
Largeur		2190	Voie av	1681		Poids remorquable testé		
Hauteur		2460	Voie ar	1690		Charge garantie sur le toit		
Porte à faux avant		1220	Braquage ø	g 14300	d 14200	Vitesse maximale selon le constructeur	105 km/h	km/h
Porte à faux arrière		2200	en charge	180/185		testée	km/h à min-1	moteur
Garde au sol	à vide	185/200						prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	min-1					
m5, ZF-S5-35		4,10-5,86	82,5	75,0	2175	ab) ac)		Genre du véhicule <u>Camion</u>		
								Marque et type <u>RENAULT S 130 - 08</u>		
								Homologation No CH <u>3677 10</u>		
								Carrosserie _____		
F	G	H	J	R						
De fumée OCE annexe 3		ECE-24						Places total <u>3</u>		avant _____
b=	à min-1	k= 0,83 à 2900	min-1 k= 0,83 à 2580	min-1				Poids à vide <u>sel. bulletin pesage</u>		Carburant <u>D</u>
b=	à min-1	k= 0,76 à 2260	min-1 k= 1,00 à 1940	min-1				Charge utile <u>sel. la carrosserie</u>		Cylindrée <u>5488</u>
b=	à min-1	k= 1,62 à 1620	min-1 k= 1,39 à 1300	min-1				Poids total <u>7800</u>		CV-impôt <u>27,95</u>
O	O+P									
S Bacharach = 3,0		Pompe d'injection		BOSCH						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Empattement : variantes = 2700 mm, 3250 mm, 3650 mm, 4450 mm et 5050 mm.
- x) Insonorisation : - des écrans d'absorption à gauche et à droite dans les passages des roues,
- le dessous de la cabine,
- ventilateur-Visco, ϕ 540 mm, 6 pales.
- +) Frein de service : 2-circuits 16 bars (système à haute pression), pression de service 7,5 bars, baisse de pression 5,0 bars, temps de remplissage 25 secondes.
- ++) Frein d'arrêt : à ressorts, pression de service et libération de secours passant par soupape de garde à 4 circuits; desserrage mécanique par loquet aux cylindres; soupape de desserrage rapide obligatoire aux cylindres.
- §) Les dimensions, le braquage ϕ , les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation; les écrous des roues avant doivent être protégés par un dispositif de protection fixé à la roue.