



| Emissions de bruit    |                   | Au passage            | Mesure à l'arrêt | Remarques | Indications pour le permis de circulation | (Code)                       |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------|---|------------------------------|
| Boîte de vitesses     | i-e               | dB/A                  | dB/A min-1       |           | Genre du véhicule                         |                              |
| m5, ZF-S5-35          | 4,10-5,86         | 82,0                  | 75,0 2175        | ab) ac)   | <u>Camion</u>                             |                              |
|                       |                   |                       |                  |           | Marque et type                            | <u>RENAULT S 1 5 0 - 0 8</u> |
|                       |                   |                       |                  |           | Homologation No CH                        | <u>3677 11</u>               |
|                       |                   |                       |                  |           | Carrosserie                               |                              |
| F                     | G                 | H                     | J                | R         | Places                                    |                              |
| De fumée OCE annexe 3 | ECE-24            |                       |                  |           | total                                     | <u>3</u>                     |
| b = à min-1           | k = 0,35 à 2900   | min-1 k = 0,30 à 2500 | min-1            |           | avant                                     |                              |
| b = à min-1           | k = 0,49 à 2100   | min-1 k = 1,04 à 1800 | min-1            |           | Poids à vide                              | <u>sel. bulletin pesage</u>  |
| b = à min-1           | k = 1,19 à 1500   | min-1 k = 1,23 à 1300 | min-1            |           | Charge utile                              | <u>sel. la carrosserie</u>   |
| O                     | O+P               |                       |                  |           | Poids total                               | <u>7800</u>                  |
| S Bacharach = 3,0     | Pompe d'injection | BOSCH                 |                  |           | Carburant                                 | <u>D</u>                     |
|                       |                   |                       |                  |           | Cylindrée                                 | <u>5488</u>                  |
|                       |                   |                       |                  |           | CV-impôt                                  | <u>27,95</u>                 |

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Empattement : variantes = 2700 mm, 3250 mm, 3650 mm, 4450 mm et 5050 mm.
- x ) Insonorisation : - des écrans d'absorption à gauche et à droite dans les passages des roues,  
- le dessous de la cabine,  
- ventilateur-Visco,  $\phi$  540 mm, 6 pales.
- + ) Frein de service : 2-circuits 16 bars (système à haute pression), pression de service 7,5 bars, baisse de pression 5,0 bars, temps de remplissage 25 secondes.
- ++ ) Frein d'arrêt : à ressorts, pression de service et libération de secours passant par soupape de garde à 4 circuits; desserrage mécanique par loquet aux cylindres; soupape de desserrage rapide obligatoire aux cylindres.
- § ) Les dimensions, le braquage  $\phi$ , les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation; les écrous des roues avant doivent être protégés par un dispositif de protection fixé à la roue.