



Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	i-a	dB/A	dB/A min-1		Genre du véhicule	
m5, ZF-S5-35	4,10-5,86	82,5	75,0 2175	ab) ac)	Camion	
					Marque et type	RENAULT S 130 - 09
					Homologation No CH	3677 12
					Carrosserie	
F	G	H	J	R	Places	
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				total	3
b- à min-1	k = 0,83 à 2900 min-1	k = 0,83 à 2580 min-1			avant	
b- à min-1	k = 0,76 à 2260 min-1	k = 1,00 à 1940 min-1			Poids à vide	sel. bulletin pesage
b- à min-1	k = 1,62 à 1620 min-1	k = 1,39 à 1300 min-1			Charge utile	sel. la carrosserie
O	O+P				Poids total	9500
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection	BOSCH			Carburant	D
					Cylindrée	5488
					CV-impôt	27,95

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \* Empattement : variantes = 2700 mm, 3250 mm, 3650 mm, 4450 mm et 5050 mm.
- x) Insonorisation : - des écrans d'absorption à gauche et à droite dans les passages des roues,  
- le dessous de la cabine,  
- ventilateur-Visco, Ø 540 mm, 6 pales.
- + Frein de service : 2-circuits 16 bars (système à haute pression), pression de service 7,5 bars, baisse de pression 5,0 bars, temps de remplissage 25 secondes.
- + Frein d'arrêt : à ressorts, pression de service et libération de secours passant par soupape de garde à 4 circuits; desserrage mécanique par loquet aux cylindres; soupape de desserrage rapide obligatoire aux cylindres.
- §) Les dimensions, le braquage Ø, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation; les écrous des roues avant doivent être protégés par un dispositif de protection fixé à la roue.