

Genre de véhicule 32) Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrique RENAULT	Type G 290 CH (BG06Fl)	Fiche d'homologation No CH. 3677 19
---	-------------------------------	---------------------------	--

Constructeur	RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS SA., 129, rue Servient, F-69003 Lyon / France
Identification	sur la plaquette du constructeur - numero du châssis "VF6BG06Fl...."
Plaquette du constructeur	à l'avant, à droite de la paroi AV, derrière la grille du radiateur
Numero du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, devant l'essieu arrière
Identification du moteur	"MIDR 06 20 45 D" plaquette, à gauche latéralement sur le bloc, au-dessous de la pompe d'injection
Importateur	NUBAG, Nutzfahrzeuge AG, Ritiweg 5, 4133 Pratteln

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 6 (s.d. = 3 / 8) §)	Marque	RENAULT Type MIDR 06 20 45D
Suspension	*)	Construction	en ligne/turbo Temps 4
Direction	circuit billes; assistance hydraulique	Carburant	D Position avant
Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau Cylindres 6
Frein de service	air comprimé, 2 circuits, tambours, sur toutes roues; régulateur selon charge, sur roues AR.	Alésage	120,0 Course 145,0
Frein auxiliaire	(à ressort, progressif, sur roues AR, pression de service+libération de secours par soupape de garde 4-circuits, desserrage mécanique par vis aux cylindres	Cylindrée	9834 CV-impôt 50,08
et)		(sur échappement, non progressif	Puissance en kW
Frein d'arrêt	2 manomètres; 1 lampe-témoin	Couple max. Nm	1176 à /min 1300
Ralentisseur		Silencieux	l = 645x145x225 mm "5000731938" **)
Contrôle 2 circuits			

Carrosserie/Equipement	cabine avancée §)		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	selon bulletin de pesage			§)
Ceintures sécurité avant	=	amère	-			
Gale	1/370x150x170 mm	Retroviseurs	gauche + droite			
Antivol	=					
Réservoir carburant	1/acier, s.d. 200/300/400 litres		Poids garantis	6650	13000	19000
Avertisseur	1/KLAXON CH 5 1101 01 ou d'autres modèles homologues		Pneus	295/80 R 22.5	295/80 R 22.5	+)
			Ply/bar	16 / 8,0	16 / 8,0	
			Charge	6500	11600	
Nombre de places	total 2 ou 3 av. 2 ou 3 §)	centre	pour Vmax	110 (K)	110 (K)	
		ar	Jantes	22,5 - 8,25	acier	
Dimensions §)	interieur	extérieur			mecanique	automatique
Longueur			Empattement	3800	4400	
Largeur	2300/2500		Essieu double av	4800	5200	
Hauteur	2780-2950		Voie av	1975	2035	
Porte à faux avant	1315		Voie ar	1715	1930	
Porte à faux arrière			Braquage C	g 17800	d 17600	
Garde au sol	à vide 280		en charge (empattement	4800)		
			Garantie poids remorquable avec/sans frein	=		
			Garantie poids de l'ensemble	44000		
			Poids remorquable teste	=		
			Charge garantie sur le toit	=		
			Vitesse maximale selon le constructeur	110		km/h
			testée	km/h à /min	moteur	prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à larrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	/min		Genre du véhicule		
m 9, Renault B 9-150	5,12-5,86	84,0	74,0	1575	ab/ac	Camion ou tracteur à sellette		
m18, Renault B 18-150	5,12-5,86	x	74,0	1575	ab/ac	RENAULT G 290 CH		
m16, ZF 16 S-130	5,12-5,86	x	74,0	1575	ab/ac			

Homologation No CH 3677 19
Carrosserie _____

F	G	H	J	R	Places			
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				total	<u>2 ou 3</u>	avant	<u>2 ou 3</u>
b= à /min	k= 0,30 à 2100 /min		k= 0,17 à 1880 /min		Poids à vide sel. bulletin de pesage		Carburant	<u>D</u>
b= à /min	k= 0,09 à 1660 /min		k= 0,19 à 1440 /min		Charge utile sel. la carrosserie		Cylindree	<u>9834</u>
b= à /min	k= 0,22 à 1220 /min		k= 0,67 à 1000 /min		Poids total sel. la carrosserie		CV-impôt	<u>50,08</u>
O	O+P							
3 Sacharach = 4,00	Pompe d'injection BOSCH							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Suspension : AV = ressorts à lames/amortisseurs; AR = ressorts à lames ou suspension pneumatique.
- ++) Insonorisation : le dessous de cabine pourvu de matériel insonore; tablier en caoutchouc dans l'ouverture gauche du passage de roue AV; ventilateur-Visco Ø 620 mm à 8 pales.
- +) Variante de pneus: 12 R 22.5 16 PR AV = 6500 (8,0) AR = 11600 (8,0) Vmax 110 km/h (Speed-Index K)
315/80 R 22.5 7500 (8,0) 13000 (8,0) 110 km/h
315/75 R 22.5 7500 (8,5) 13000 (8,5) 110 km/h

§) les dimensions, les poids et l'équipement seront établis resp. contrôlés à l'immatriculation;

la transformation en modèle 6x2 selon le constructeur est admise (déclaration y relative existe); diverses fabrications d'essieux possibles (garantie correspondante exigée); le contrôle fonctionnel du système d'air comprimé doit être effectué à l'immatriculation.

Véhicule testé avec 19000 kg.

Inscription dans le permis de circulation:

122 - Autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2 m 50. Le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Lieu et date de l'homologation Pratteln, 12.11.85

Gau/jak

Remplace la fiche d'homologation du 12.11.85

Identification silencieu

(3.2.86)

Service fédéral d'homologation