

Genre de véhicule 32) Camion	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
tracteur à sellette (châssis)	RENAULT	G 290 T (BG02B0)	CH 3677 21

Constructeur RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS SA., 129, rue Servient, F-69003 Lyon

Identification sur la plaquette du constructeur -
numero du châssis "VF63G02B0,....."

Plaquette du constructeur à l'avant, à droite sur la paroi AV derrière la grille du radiateur

Numero du châssis à droite, à l'arrière latéralement sur le longeron

Identification du moteur "MIDR 06 20 45D" à gauche, latéralement sur le bloc-moteur, au-dessous de la pompe d'injection (plaquette)

Importateur NUBAG Nutzfahrzeuge AG, Rütliweg 5, 4133 Pratteln

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 6</u>	Marque <u>RENAULT</u>	Type <u>MIDR 06 20 45D</u>	
Suspension <u>***)</u>	Construction <u>en ligne-turbo</u>	Tempo <u>4</u>	
Direction <u>circuit billes, assistance hydraulique</u>	Carburant <u>D</u>	Position <u>avant</u>	
Entrainement <u>sur roues AR</u>	Retrodissement <u>eau</u>	Cylindres <u>6</u>	
Frein de service <u>air compr., 2-circ., tambours, sur toutes roues, régulateur sel.charge, sur roues AR, pression de déclenchement 8,0 bars</u>	Alesage <u>120,0</u>	Course <u>145,0</u>	
Frein auxiliaire <u>à ressort, progr., sur roues AR, press.de service + libération de secours par soupape garde 4-circ.,</u>	Cylindree <u>9834</u>	CV-impôt <u>50,08</u>	
Frein d'arrêt X) <u>desserrage méc.: vis aux cylindres</u>	Puissance en kW <u>214</u>	à /min <u>2100</u>	
Ralentisseur <u>sur échappement, non progressif</u>	Couple max. Nm <u>1176</u>	à /min <u>1300</u>	
Contrôle 2 circuits <u>2 manomètres + 1 LP</u>	Silencieux <u>1 = 660x445x225 mm *)</u>		

Carrosserie/Equipement **) §) §§)

Nombre de portes 2 Indic. vitesse tachygraphe

Ceintures sécurité avant - arrière -

Cale 1/370x150x170 mm Rétroviseurs gauche + droite

Antivol -

Reservoir carburant 1/acier, auchoix 200/300 ou 400 l

Avertisseur KLAXON CH 5 1101 01 ou d'autres modeles homologués

Nombre de places total §) av _____ centre _____ ar _____

Dimensions §)

Longueur interieur _____ extérieur _____

Largueur 2500 Empattement ++) _____

Hauteur _____ Essieu double av _____ ar _____

Porte à faux avant 1315 Voie av 1952 - 1960

Porte à faux arrière _____ Voie ar 1860 - 1864

Garde au sol à vide 210 Braquage Ø g _____ d _____

en charge 200

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	_____	_____	§) _____
Répartition charge	_____	_____	§) _____
Poids garantie	<u>6650</u>	<u>12000</u>	<u>18000</u>
Pneus	<u>295/80 R 22,5</u>	<u>295/80 R 22,5</u>	<u>+) _____</u>
Pty/bar	<u>16 / 8,0</u>	<u>16 / 8,0</u>	
Charge	<u>6500</u>	<u>11600</u>	
pour Vmax	<u>120</u>	<u>120</u>	
Jantes	<u>8,25 ou 9,00 - 22,5, acier</u>		

Garantie poids remorquable avec/sans frein	<u>-</u>	<u>mechanique</u>	<u>automatique</u>
Garantie poids de l'ensemble	<u>44000</u>		
Poids remorquable testé	<u>-</u>		
Charge garantie sur le toit	<u>-</u>		
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>84-115</u>		<u>km/h</u>
testée _____ km/h à /min _____		<u>moteur</u>	<u>prise de force</u>

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		dB/A		dB/A /min			Genre du véhicule		
ml8		5,12-5,86	84,0	74,0	1575	ab	Camion	RENAULT G 290 T	
							Homologation No CH	3677 21	
							Carrosserie		
F	G	H	J	R			Places	total	avant
De fumée OCE annexe 3		ECE-24							
b=	▲	/min	k=0,30 ▲ 2100	/min	k=0,17 ▲ 1880	/min			
b=	▲	/min	k=0,09 ▲ 1660	/min	k=0,19 ▲ 1440	/min	Poids à vide		Carburant
b=	▲	/min	k=0,22 ▲ 1220	/min	k=0,67 ▲ 1000	/min	Charge utile		Cylindree
O			O+P				Poids total		CV-impôt
S Bacharach =	4,00	Pompe d'injection	BOSCHE						D
									9834
									50,08

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : le dessous de cabine pourvu de matériel insonore; tablier en caoutchouc dans l'ouverture gauche du passage de roue AV; ventilateur-Visco, Ø 620 mm, 8 pales.
- ***) Carrosserie : cabine avancée
- ****) Suspension : AV= ressorts à lames/amortisseurs; AR= ressorts à lames ou suspension pneumatique.
- +) Variante de pneus: 12 R 22,5 16 PR AV = 6500 AR = 11600 (8,0) Vmax 120 km/h
315/80 R 22,5 7500 13000 (8,0) 120 km/h
315/75 R 22,5 7500 13000 (8,5) 120 km/h
- ++) Empattement : 3600/3800 mm
- §) Les dimensions, les poids, le nombre de places et l'équipement seront établis resp. contrôlés à l'immatriculation.
- x) Frein d'arrêt : identique au frein auxiliaire
- §§) Equipement : des couvercles sont exigés sur les écrous de roues AV

Véhicule testé avec 18000 kg

Inscription dans le permis de circulation:

122 - Autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2 m 50. Le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Lieu et date de l'homologation Pratteln, 03.02.86
vBe(BE)/lin

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation