

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	RENAULT	P3X100 - Trafic P 1000	CH 3700 04

Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt (F)
Identification	sur la plaquette du constructeur "VF1-P3X100" devant le N° du châssis "VF1-P3X100."
Plaquette constructeur	à droite, en bas, dans l'entrée
N° du châssis	à droite, sur le marchepied (soulever le plastique)
Identification du moteur	"841 JT" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc (plaquette)
Importateur principal	RENAULT (SUISSE) S.A., 8105 Regensdorf
Véhicule homologué	-

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur	RENAULT	Type	841 JT
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	79,0	Course	84,0
Alésage	1647	CV-impôt	8,39
Cylindres	46 (ISO)	à t/min	5000
Puissance en kW	73,0	à t/min	3750
Bruit à l'arrêt	2 pots: 355x213x103 mm φ 57		
Silencieux	395x160x110 mm φ 12		
Mesure des gaz	CE-78/665; CO = 3,0 % à 750 t/min.		
Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = "D"		

Carrosserie	fourgon avec/sans fenêtres
Nombre de portes	3 ou 4
Ceintures sécurité	av Ar4 + B/Br (E) ar -
Cale	Rétroviseurs gauche / droite
Antivol	-
Nombre de places	2 ou 3 av. 2 ou 3 centre ar
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	2260 4340 Empattements 2550 /
Largeur	1650 1905 Essieu double av ar
Hauteur	(1780)1400 (2470)2080 Voies av 1565 ar 1520
Porte à faux	av 785 Voies av -
	ar 900 1005 ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage φ g 9700 d 9700
	() = avec toit surélevé

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	715	555	1270
Charge utile	150	925	1075
Poids total	865	1480	2345
Poids garants			2345
Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	
Pty / bar	6 / 3,75	6 / 3,75	
Charge pour V max	1550	1550	
Jantes	130	130	
	6 J x 14 FH	6 J x 14 FH (déport 53)	+
Gac poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique	
Garantie poids de l'ensemble	555 / 400		
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit	200		
Vitesse maximale selon le constructeur	112		
testée	km/h à t/min	au moteur	pnse de force

Equipelement	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de route	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)			
Feux de position	R-S1	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop					
Clignoteurs	av	1	(E)	ar	2a (E)
Catadioptres	av			ar	I (E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux arriere de brouillard		1/ B	(E)		
Feux complementaires					
Eclairage plaque		2/	separé		
Essuie-glace		2/	balais	avec	lave-glace
Avertisseurs		SEIMA CH 5 1201 04			
		ou d'autres modèles homologues			

Indications pour le permis de circulation

Genre du vehicule	<u>Voiture de livraison</u>		
Marque et type	<u>RENAULT P3X100 - Trafic P 1000</u>		
Homologation N°	CH	<u>3700 04</u>	
Carrosserie	<u>fourgon</u>		
Places	total	<u>2 ou 3</u>	avant <u>2 ou 3</u>
Poids à vide	<u>1270</u>	Carburant	<u>B</u>
Charge utile	<u>1075</u>	CV-impôt	<u>8,39</u>
Poids total	<u>2345</u>	Cylindree	<u>1647</u>

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les resultats des mesures du bruit et des gaz d'echappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 déport 59 mm voies AV = 1553 mm / AR = 1508 mm.