

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Camion	R A P I D	A C 1 8 0 0 K	CH 3702 01

Constructeur RAPID Maschinen und Fahrzeuge AG, 8953 Dietikon  
 Identification sur la plaquette du constructeur "AC 1800 K"  
devant le N° du châssis -  
 Plaquette constructeur dans la cabine, à droite devant le siège du passager  
 N° du châssis à droite, au centre en haut sur le longeron, derrière la cabine  
 Identification du moteur " 3A " devant le No du moteur, à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc  
 Importateur principal -  
 Véhicule homologué 0001

**Châssis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction hydrostatique, avec assistance hydraulique  
 Transmission méc. non synchronisée + boîte complémentaire route/terrain  
 Nombre de vitesses 8 Entraînement toutes roues \*  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circuits réservoir de liquide de frein; visible pour le conduct.

**Moteur**  
 Marque V M Type ER 392 A  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant D Position avant  
 Refroidissement air Nombre cylindres 3  
 Alesage 92,0 Course 90,0  
 Cylindrée 1794 CV-impôt 9,14  
 Puissance en kW 24,3 (DIN) a/vmin 2600  
 Brut à l'arrêt 72,0 dB/A à t/min 1950  
 Silencieux 1 pot = 400 x Ø 122 mm \*\*)  
 Mesure des gaz Bacharach 3,0  
 Déparasitage -

**Carrosserie** cabine avancée / pont  
 Nombre de portes 2 Compteur de vitesse -  
 Ceintures sécurité av - ar -  
 Cale 285x150x170 mm Retroviseurs gauche + droite  
 Antivol -  
 Nombre de places 1 2 av. 2 centre - ar -  
 Dimensions ++)  
 Longueur 2400 (3940) 4450 Empattements 2400  
 Largeur 1480 (1560) 1590 Essieu double av - ar -  
 Hauteur 300 (2040) 2140 Voies av 1300++ ar 1300 ++  
 Porte à faux av 1170 Voies av - ar -  
 ar 780 (370) 890 ar -  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage g 9700 d 9700

**Poids +)**  
 avant arrière total  
 Poids à vide 1410 745 2155 +)  
 Charge utile 400 1195 1595  
 Poids total 1810 1940 3750  
 Poids garantis 1900 2150 3750  
 Pneus H 78 - 15 LT, Load Range C ++)  
 Ply / bar C / 3,2 C / 3,2  
 Charge 2190 2190  
 pour V max 38 38  
 Jantes 15 x 6,5 K 15 x 6,5 K ++)  
 Gax poids remorquable avec/sans frein 8000 mécanique automatique  
 Garantie poids de l'ensemble -  
 Poids remorquable testé 2155  
 Charge garantie sur le toit -  
 Vitesse maximale selon le constructeur 37,5 km/h  
 testée 37,2 km/h à t/min 2800 au moteur 630 prise de force

( ) = châssis/cabine

Equipement	3)	
Feux de route	M	(E)
Feux de croisement	M	(E)
Feux de position	A	(E) dans M (E)
Feux rouges	R	(E)
Feux stop	S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	I (E)
Feux de gabarit	av	
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ combiné	
Essuie-glace	2/ balais	
Avertisseurs	E0SCH CH 5 0701 07 (e2 20002) sans lave-glace ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion		
Marque et type	R A P I D	AC 1800 K	
Homologation			
N°	CH	3702 01	
Carrosserie	pont		
Places	total 2	avant	2
Poids à vide	2155	Carburant	D
Charge utile	1595	CV-impôt	9,14
Poids total	3750	Cylindree	1794

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* ) Entretien : sur toutes les roues, constant; blocage des différentiels avant, arrière et de l'entraînement longitudinal.
- \*\* ) Insonorisation : le dessous du capot.
- + ) Poids : ci-dessus avec pont de série; livrable sur demande comme châssis: poids: AV = 1325 kg AR = 235 kg total 1560 kg; les dimensions, les poids et l'équipement du véhicule carrossé seront établis à l'immatriculation; poids minimal d'adhérence sur l'essieu arrière = 745 kg.
- ) Variante de pneu : L 60 - 15 R+S Load range B charge 2220 (2,3) Vmax 40 km/h
- Jantes : 9 JJ x 15 voies AV = 1250 mm AR = 1250 mm.
- \*) Equipement : les deux dispositifs de fixation pour engins de travail, montés à l'avant du pare-chocs, doivent être recouverts.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;

118 - vitesse maximale 40 km/h; le disque indiquant la vitesse maximale est obligatoire.