

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de livraison	S U Z U K I	S T 9 0 V	CH 3711 02

Constructeur SUZUKI MOTOR CO., LTD, Hamamatsu / Japan
 Identification devant le No du châssis : "ST 90 V" ou "JSA 0 ST 90 V"

Plaquette constructeur à droite, dans montant de porte près du siège du passager
 N° du châssis à droite, à l'avant, au-dessous du siège du passager
 Identification du moteur "FSA" à droite, à l'arrière sur le bloc, au-dessous du distributeur d'allumage (coulé en relief)
 Importateur principal SUZUKI AUTOMOBILE AG, 8305 Dietlikon (enlever le siège de droite)
 Véhicule homologué STEOV CO 100 907

Châssis	2	Nombre de roues	4	Moteur	SUZUKI	Type	FSA
Nombre d'essieux	mécanique			Marque	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique synchronisée			Construction	B	Position	avant
Transmission	4		Entrainement	Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Nombre de vitesses	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne,		sur roues arrière	Refroidissement	62,0	Course	66,0
Frein de service	sur toutes roues, limiteur sur les roues arrière (monté par l'importateur)			Alésage	797	CV-impôt	4,06
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière			Cylindrée	27 DIN	à l/min	5500
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Puissance en kW	69,0	dBA à l/min	4125 *
Ralentisseur	-			Silencieux	1 = 400 x ø 130 mm		**
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin séparée			Mesure des gaz *)	ECE-15/03; CO = 1,5		**
				Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	fourgon avec fenêtres +)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	420	370	790 x)
Cantines sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseurs	gauche / droite	Charge utile	135	395	530
Cale	-	Attelage	-	Poids total	555	765	1320
Antivol	-			Garantie fabr.	145 R 12 LT	145 R 12 LT	(Variantes
Nombre de places	(2 ++) av 2	centre	ar	Dimens. pneus	6 / 3,5	6 / 3,5	voir
Dimensions	intérieur	extérieur	Empattements	Ply/bars	900	900	remarques)
Longueur	1680	3195	1840 /	Charge	110	110	
Largeur	1250	1395	Essieu double	pour V max	4 J x 12	acier	
Hauteur	1140	1645	av	Jantes			
Porte à faux	lat.		Voies	Garantie poids remorquable avec frein			750
	av	685	av	Garantie poids remorquable sans frein			360
	ar	550	1200	Garantie poids de l'ensemble			350
		670	g	Poids remorquable testé			110
		Braquage ø	g	Vitesse maximale selon le constructeur			km/h
			d	Vitesse maximale testée			km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule ->

s.d. avec toit surélevé: Hauteur intérieur = 1345 mm

extérieur = 1855 mm

Charge garantie sur le toit = 100 kg

Équipement §)	CR	(S) ou HCR (E)
Feux de route	CR	(E) ou HCR (E)
Feux de croisement	A	(E) séparés
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop		
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av -	ar I (E)
Feux de gabarit	av -	ar -
Feux complémentaires	feu arrière de brouillard à gauche: B (E)	
Eclairage plaque	2/séparé au centre	
Essuis-glace	2/balais avec lave-glace	
Avertisseurs	1/Nippon Denso 8652-ND-20 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de livraison		
Marque et type	S U Z U K I	ST 90	V
Homologation N°	CH	3711 02	
Carrosserie	fourgon avec fenêtres		
Places	total 2	avant	2
Poids à vide	790	Carburant	B
Charge utile	530	CV-impôt	4,06
Poids total	1320	Cylindree	797

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Voir également la fiche des émissions.
- **) Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée.
- +) Carrosserie : une protection pour les sièges avant (env. 1000x450 mm) est montée par l'importateur.
- +) Nombre de places : banquette rabattable dans le compartiment de charge pour 3 ou 5 personnes pour le transport occasionnel de personnes.
- x) Poids à vide : y compris 50 kg de lest sur l'essieu arrière (vissé au plancher inférieur, au-dessus de l'essieu).
- §) Équipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

129 - sièges et dispositifs de sécurité pour le transport non professionnel de . personnes dans le compartiment de charge sont approuvés.

Remplace FH CH 3711 02 du 03.09.+ 27.10.80 / 10.06.81 / 09.10.81
Charge garantie sur le toit/Nombre de places
(11.11.81)

Voiture de
livraison

S U Z U K I

S T 9 0 V

CH 3711 02

Fiche complémentaire

I

Complément du 07.09.82 à Berne - Ad

Valeurs limites du bruit, conformes au prescriptions du 01.10.82:

Bruit à l'arrêt : 69,0 dB/A à 4125 t/min (voir la fiche des émissions).