

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
30) Voiture de livraison	S U Z U K I	Super Carry (EDA 21 T)	CH 3711 06

Constructeur	SUZUKI MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "EDA 21 T"
	numéro du châssis "JSAEDA21T....."
Plaquette du constructeur	à l'intérieur du véhicule, à droite sur le montant de porte
Numéro du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite sous le siège du passager
Identification du moteur	"F 10 A" à gauche, à l'arrière sur le bloc, coulé en relief (visible depuis dessous)
Importateur	SUZUKI AUTOMOBILE AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	SUZUKI
Suspension	AV=ressorts hélicoidaux, AR=ress. à lames, amortiss. AV+AR à crémaillère	Type	F 10 A
Direction	sur roues arrière	Construction	en ligne
Entraînement	sur roues arrière	Temps	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=tambours, assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape proportionnelle sur l'essieu AV + AR mécanique, tambours, sur les roues arrière	Position	avant
Frein auxiliaire	identique au frein auxiliaire	Refroidissement	eau
Frein d'arrêt	-	Cylindres	4
Ralentisseur	-	Alésage	65,5
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau avec lampe-témoin	Course	72,0
		Cylindrée	970
		CV-impôt	4,94
		Puissance en kW	33 DEN
		à min-1	5300
		Couple max. Nm	75
		à min-1	3200
		Déperisitage	D
		Silencieux	l = 400 x ø 140 mm "DA21-1"

Carrosserie/Equipement	§) pont	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Poids à vide	400	290	690
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	230	500	730
Cale	-		630	780	1410
Antivol	-	Poids garantis			1410
Réservoir carburant	1/acier, 36 litres	Pneus	155 R 12 C	155 R 12 C	+)
Avertisseur	NIPPON DENSO 8302 ND ou d'autres modèles homologués	Ply/ber	6 / 3,5	6 / 3,5	
	1-001	Charge	974	974	
		pour Vmax	120	120	
		Jantes	4.00 B x 12, déport 35 mm, acier		

Nombre de places	total 2	av. 2	centre	ar.
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur	1940	3240	Empattement	1840
Largeur	1350	1395	Essieu double av.	
Hauteur	290	1765	Voie	av. 1205 -
Porte à faux avant	-	730	Voie	ar. 1200 -
Porte à faux arrière	620	670	Braquage ø	g. 9600 d. 8700
Garde au sol	à vide		en charge	
Garantie poids remorquable avec/sans frein		mécanique	750/450	automatique
Garantie poids de l'ensemble			-	
Poids remorquable testé			600	
Charge garantie sur le toit			50	
Vitesse maximale selon le constructeur			112	km/h
testée		km/h à min-1		moteur
				prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1	
m4	5,13	75,4		67,5	3975	
m5	5,13	72,4		67,5	3975	

Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE	
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	
m4	5,13	11,68	1,58	1,63	1,5	900	14 0601	01
m5	5,13	11,68	1,58	1,63	1,5	900	14 0601	01

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	Voiture de livraison	
Marque et type	SUZUKI Super Carry	
Homologation No CH	3711 06	
Carosserie	pont	
Places	total 2	avant 2
Poids à vide	680	Carburant B
Charge utile	730	Cylindrée 970
Poids total	1410	CV-impôt 4,94

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Variante de pneus : 145 R 12 C 6 PR 924 (3,5) Vmax 120 km/h
 §) Equipement : des bavettes sont exigées à l'avant.