

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
30) Toiture de livraison	S U Z U K I	Super Carry (EDA 21 V)	CH 3711 07

Constructeur	SUZUKI MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "EDA 21V" numéro du châssis "JSAEDA21V....."
Plaquette du constructeur	à l'intérieur du véhicule, à droite sur le montant de porte
Numéro du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite sous le siège du passager
Identification du moteur	"F 10 A" à gauche, à l'arrière sur le bloc, coulé en relief (visible depuis dessous)
Importateur	SUZUKI AUTOMOBILE AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	SUZUKI	Type
Suspension	AV-ressort hélicoïdaux, AR-ress. à lames, amortiss. AV+AR	Construction	en ligne	F 10 A
Direction	à crémaillère	Temp	B	4
Entraînement	sur roues arrière	Carburant	Position	avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-tambours, assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape proportionnelle sur l'essieu AV + AR	Refruidissement	Cylindres	4
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Alésage	Course	72,0
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Cylindrée	CV-impôt	4,94
Ralentisseur	-	Puissance en kW	à min-1	5300
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau avec lampe-témoin	Couple max Nm	à min-1	3200
		Déparasitage	D	
		Silencieux	2 = 220 x Ø 75 mm	400 x Ø 140 mm
			"DA21-2"	"DA21-1"

Carrosserie/Equipement	§) fourgon	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1	Poids à vide	450	370	820
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	200	390	590
Cale	-		650	760	1410
Antivol	-	Poids garantis	-	-	1410
Réservoir carburant	1/acier, 37 litres	Pneus	155 R 12 C	155 R 12 C	+)
Avertisseur	NIPPON DENSO 8302 ND ou d'autres modèles homologués 1-001	Ply/bar	6 / 3,5	6 / 3,5	
		Charge	974	974	
		pour Vmax	120	120	
		Jantes	4.00 B x 12, déport 35 mm, acier	mécanique	automatique

Dimensions	intérieur	extérieur			
Longueur	1700	3295 (3235)	Empattement	1840	
Largeur	1220	1395	Essieu double av		ar
Hauteur	1140 (1250)	1780 (1925)	Voie	av 1205	ar 1200
Porte à faux avant	-	730	Voie	ar 1200	-
Porte à faux arrière	500	725 (665)	Braquage ø	g 9600	d 8700
Garde au sol	à vide				en charge
	() = avec toit surélevé				

Garantie poids remorqueable avec/sans frein	750/450	
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remorqueable testé	600	
Charge garantée sur le toit	100	
Vitesse maximale selon le constructeur	112	km/h
testée		km/h à min-1
		moteur
		prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m4	5,13	78,0		67,5	3975		Voiture de livraison				
m5	5,13	74,4		67,5	3975		SUZUKI Super Carry				
F		G		H		J		R			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	avant		
m4	5,13	11,68	1,58	1,63	1,5	900	14 0601 01	2		2	
m5	5,13	11,68	1,58	1,63	1,5	900	14 0601 01				
F		G		K		L		M		N	
								Poids à vide		820	
								Charge utile		590	
								Poids total		1410	
								Carburant		B	
								Cylindrée		970	
								CV-impôt		4,94	

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Variante de pneus : 145 R 12 C 6 PR 924 (3,5) Vmax 120 km/h
- ++) Nombre de places : sur demande avec banquette dans le compartiment de charge, pour le transport occasionnel de trois personnes au sens de l'article 61, 2e al. OCR.
- §) Equipement : - une grille de protection est exigée derrière les sièges AV;
- des bavettes sont obligatoires à l'avant et à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 13.05.85

Sta/lin

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation