

Genre du véhicule <b>Camion (Châssis)</b>	Marque <b>S A U R E R</b>	Type <b>S 2 D F</b>	Fiche d'homologation n° <b>CH 3716 07</b>
--	------------------------------	------------------------	--

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "SAURER S 2 D F" sur paroi frontale, et sur plaquette constructeur à gauche, vers marchepied

Numéro du châssis frappé à droite sur longeron, vers main arr, ressorts avant + s, plaquette constructeur.

Signe d'identification du moteur frappé "C T 5 D" à droite à l'avant du bloc-moteur au-dessus compresseur

Constructeur **AG Adolph SAURER, ARBON** Importateur \_\_\_\_\_

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement s.r.arrières

Direction à droite - Avancée Assistance hydraulique

Frein de service A air compr. 2 circuits, exp. int. s. ttes l. roues

Méc. exp. int. s.r. AR Ralentisseur sur échappement

Frein stationn. av. assist. air compr. Frein pr. rem. Air compr. 2 cond. indir.

Transmission Méc. tte synchron. sur multipl. Nombre vit. 4 x 2

Blocage differ. oui Crochet rem. sel. dem. Vitesse max. 77-86 km/h

**MOTEUR** Genre En ligne Temps 4

Marque SAURER Carbur. Diesel

Type C T 5 D

Position à l'avant Nombre cyl. 6

Alésage 115 Course 140

Cylindr. 8720 cm<sup>3</sup> CV-Impôt 44,4

CV-puiss. 160 (DIN) à 2200 t/m

Refroidissement Eau

Bruit 84 dB (B) à 2350 t/m (+)

Amortissement bruit 1 pot

810x2 90x150 mm

**CARROSSERIE** Forme Cabine avancée Nombre portes 2 (cab)

Toit ouvert \_\_\_\_\_

Nombre de places : Total 3 ; AV 2 ; milieu \_\_\_\_\_ ; AR 1 ; Places debout \_\_\_\_\_

**DIMENSIONS** Voie AV 1950 AR 1720

Diam. braquage G 15,0 DR 15,2

Empattement 4'500 \* / /

Dimensions ext. Dimensions int.

Longueur 8'290 \_\_\_\_\_

Largeur 2'300 \_\_\_\_\_

Hauteur 2'550 \_\_\_\_\_

Porte à faux AV 1'565 \_\_\_\_\_

AR 2'210 \_\_\_\_\_

lat. \_\_\_\_\_

**POIDS** Avant Milieu Arrière TOTAL

A vide \_\_\_\_\_

Charge utile \_\_\_\_\_ Selon carrosserie

Poids total \_\_\_\_\_ 14'200

Garantie fabr. 5'000 \_\_\_\_\_ 10'000 14'200

Dimens. pneus 10,00 - 20 Multipl. \_\_\_\_\_

Charge p. essieu 5800 \_\_\_\_\_ 11600

Poids maxi remorquable 20'000 kg (++)

EQUIPEMENT (§)      Equipement électrique 24 V

Feux de route 2/GALLAY 200 AR Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/Bilux asym. Feux de position 2/ds phares

Feux de gabarit 2/séparés Feux de brouillard s/demande

Avertisseur 2/électr. (1 ton) air comp. Div. sonore 95/104 (B)

Essuie-glace 2/pneumatiques Lave-glace -

Feux arrières 2/comb.av.f.stop Catadioptr. 2/séparés 70 ø

Feux stop 2/comb.av.f.arr. Feux de recul 1/ à droite

Eclair. plaque contr. 1/comb. à gauche Plaque forme haute catadioptr.

Rétroviseur 2/à g. et à dr. s/cab. Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin (tachygr.)

AV blanc latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type SAURER S 2 D F

Chassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_

Homologation n° CH 3716 07

Forme de la carr. \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_

Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_

Places ass. : Total 3 (2 + 1 avant)

Poids à vide \_\_\_\_\_ Carburant Diesel

CV 44,4

Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée 8720 cm<sup>3</sup>

Poids total 14'200 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- \* ) Est également livrable avec empattement de 2800, 3800 et 5000 mm
- + ) Mesure du bruit : Avec ventilation enclenchée
- ++ ) Possibilité de démarrage dans une côte de 15 % = 28 t (remorque 13 t) = Bonne
- § ) Equipement : Doit être contrôlé lors de l'expertise isolée

Lieu et date de l'expertise

ARBON, le 27. 7. 1967

La commission d'expertise