

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Genre du véhicule Camion (Châssis/cabine)	Marque S A U R E R	Type 2 D M - C T 5 D	Fiche d'homologation n° CH 3716 08
--	------------------------------	--------------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "SAURER 2 DM" sur calandre du radiateur et sur plaquette constructeur à gauche, vers le marchepied

Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV en haut s/longeron derr. boîtier direction + s. plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "CT 5 D" à droite, à l'avant sur bloc au-dessus compresseur + s. pl.
 Constructeur **AG Adolph SAURER, ARBON** Importateur _____

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>s. ttes roues</u> Direction <u>à droite</u> Assistance <u>hydraulique</u> Frein de service <u>A air compr. 2 circuits, exp. int., s. ttes roues</u> Frein auxiliaire <u>Méc. exp. int. av. assist. ralentisseur s/échapt com. méc.</u> Frein stationn. <u>air compr. s. r. arr.</u> Frein pr. rem. <u>A air compr. 2 cond. dir/ind.</u> Transmission <u>Mécan. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4x2x2</u> Blocage differ. <u>oui</u> Crochet rem. <u>s/dem.</u> Vitesse max. <u>75</u> km/h	MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>SAURER</u> Carbur. <u>Diesel</u> Type <u>CT 5 D</u> Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>6</u> Alésage <u>115</u> Course <u>140</u> Cylindr. <u>8720</u> cm ³ CV-Impôt <u>44,4</u> CV-puiss. <u>160</u> (DIN) à <u>2200</u> t/m Refroidissement <u>Eau</u> Bruit <u>83</u> dB (B) à <u>2350</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot échapt</u> <u>810 x 290 x 150</u>
--	--

CARROSSERIE Forme Cabine normale fermée Nombre portes 2
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

DIMENSIONS

Voie	AV	1898	AR	1711
Diam. braquage	G	15,8	DR	15,9
Empattement	<u>4'200</u> / (_____ / _____)			
	Dimensions ext.	Dimensions int.		
Longueur	<u>selon carrosserie</u>			
Largeur	<u>2'300</u>			
Hauteur	<u>2'700</u>			
Porte à faux	AV	<u>1'270</u>		
	AR	_____		
	lat.	_____		

	AVANT	MILIEU	ARRIERE	TOTAL
A vide	_____	_____	_____	_____
Charge utile	<u>Selon carrosserie</u>			
Poids total	_____	_____	_____	_____
Garantie fabr.	<u>5000</u>	_____	<u>10000</u>	<u>14500</u>
Dimens. pneus	<u>10.00-20 Multiply</u>			
Charge p. essieu	<u>5800</u>	_____	<u>11600</u>	_____
Poids maxi	de l'ensemble			<u>50'000</u> kg

(*)

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 V

Feux de route 2/GALLAY 200 AR Avertisseur optique _____

Feux de croisement 2/Bilux asym. Feux de position 2/ds phares _____

Feux de gabarit 2/séparés _____ Feux de brouillard _____ -

Avertisseur 1/ électr. + 1/air compr. Niv. sonore ⁸⁵710dB/D _____

Essuie-glace 2/ pneumatiques _____ Lave-glace _____ -

Feux arrières 2/comb.av.f.stop Catadioptrés 2/séparés Ø 75 _____

Feux stop 2/comb.av.f.arr. Feux de recul 1/à droite _____

Eclair. plaque contr. 1/comb.à gauche _____ Plaque forme haute _____

Rétroviseur 2/à l'ext. de ch. côté Indic. vitesse (km/h + tachygr. _____

Indic. direction clign. 4/ av.lampe-témoin _____

AV blanc latér. _____ AR orange _____

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type SAURER 2 DM - CT5D

Chassis n° _____ (selon véhicule)

Homologation n° CH 3716 C8

Forme de la carr. _____ (selon véhicule)

Couleur _____ (selon véhicule)

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide _____ Carburant Diesel

CV 44,4

Charge utile _____ Cylindrée 8'720 cm³

Poids total 14'500 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

*) Dans la boîte de réduction et sur essieu arrière

§) Equipement : A contrôler lors de l'examen individuel

Puissance de démarrage dans une côte de 15 % av.poids total de 50 tonnes = Suffisant (remorque 35 tonnes)

Remplace B.T. CH 3716 C8 du 5.10.1967
Régime moteur à la puissance maximum

Lieu et date de l'expertise

Arbon, le 5.10.1967 / 25.10.1967

La commission d'expertise.