

Camion (châssis)	Marque S A U R E R	4 D M 4 x 4 (moteur: C K T)	Fiche d'homologation n° CH 3716 19
---------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "4 DM" à gauche sur grille du radiateur, et sur plaquette du constructeur, à gauche vers le marche-pied

Numéro du châssis frappé à gauche, à l'avant en haut sur longeron (dans compartiment moteur)
 Signe d'identification du moteur frappé "CKT" à gauche à l'AV latér. sur bloc, en préfixe au No du moteur
 Constructeur **Aktiengesellschaft A. SAURER, Arbon**

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement toutes roues Direction <u>à droite</u> Assistance <u>hydr. [AV déclençables</u> Frein de service <u>air compr. 2-circ. exp. int. s. les 6 roues, régulat.</u> Frein auxiliaire <u>à ressort, exp. interne ralentisseur s/éch. [sel. charge</u> Frein stationn. <u>sur roues AR *)</u> Frein pr. rem. <u>air c. 2-cond. ind</u> Transmission <u>mécanique, synchronisée</u> Nombre vit. <u>6 x 2</u> Blocage differ. <u>pneumat. Crochet rem. s. demande</u> Vitesse max. <u>74-86 km/h</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>SAURER</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>C K T</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u> Alésage <u>120</u> Course <u>130</u> Cylindr. <u>8820</u> cm ³ CV-impot. <u>44,9</u> CV-puiss. <u>200 (DIN)</u> à <u>2500</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>85 dB (A)</u> à <u>2650</u> t/m Amortissement bruit <u>1/990x300x250</u>
---	--

CARROSSERIE Forme cabine normale Nombre portes 2
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

DIMENSIONS	Voie	AV	1950	AR	1720
	Diam. braquage	G	15.9	DR	16.0
Empattement	<u>4500</u> (/ /)				
	Dimensions ext.	Dimensions int.			
Longueur	<u>6850</u>	_____			
Largeur	<u>2300</u>	_____			
Hauteur	<u>2800</u>	_____			
Porte à faux	AV	<u>1280</u>	_____		
	AR	<u>1070</u>	_____		
	lat.	_____	_____		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>selon carrosserie</u>			
Charge utile	<u>selon carrosserie</u>			
Total	<u>16000</u>			
Garantie fabr.	<u>6500</u>	<u>13000</u>	<u>16000</u>	<u>16000</u>
Dimens. pneus	<u>11.00</u>	<u>- 20</u>	<u>16 PR</u>	_____
Charge p. essieu	<u>6500</u>	<u>(7,75)</u>	<u>11500</u>	<u>(7,75)</u>
Poids max. de l'ensemble	<u>46'000 kg **</u>			

Camion
(châssis)

Marque
S A U R E R

4 D M (toutes roues)
(moteur: CKT)

Fiche d'homologation n°
CH 3716 19

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 12./13.4.73 à Arbon - Ro

Frein de service : AV= air comprimé hydraulique/ AR= air comprimé, 2-circuits, expansion interne, sur toutes les roues, régulateur automatique selon charge sur essieu arrière.

Variante du moteur: type : CKT-230
CV-puissance : 230 (DIN) à 2500 t/min
bruit : 85 dB/A à 2700 t/min
atténuation du bruit : 1/990x300x250
mesure de la fumée : 3,4 BACHARACH; 1,5 BOSCH à 1620 t/min
Lors d'une transformation ultérieure de "CKT" à "CKT-230" une confirmation écrite de la maison SAURER est exigée de cas en cas.