Genre du véhicule	Marque de	fabrique	Туре			Fiche d'homolog	ation N°
Camion (chāssis) SA	URER	4	D M (moteur (CZKT)	сн 3716	36
Constructeur Identification	Aktiengesellschaft Add	olph SAURER, 9320 mette du construct	Arbon				
Plaquette constr. N° du châssis Ident. du moteur	à gauche, vers l'entre à gauche, à l'avant, "CZKT" à gauche, à						
Importateur princ. Vehicule homologué	206 778	Signes fixe	es dans code du type	4 CM			
Chassia Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesse	mécanique avec assisti mécanique toute synchi 6 x 2 Entre	conisée toute	es roues ee)	Moteur Marque Construction Carburant Refroidiss	SAURER en ligne D eau 120	Type Tempa Position Nombre cylindr,	C2KT 4 avant 6
Frein de service	AV= air comprimé/hydr 2 circuits, à expansi régulateur selon char à ressorts, progressi	on interne sur touge sur les roues	utes les roues, AR	Alésage Cylindrée Pulssance en CV	8820 230 DIN	Course CV-Impôt à t/min	44,90 2500
Frein auxillaire Frein d'arrêt Ralentisseur	roues AR à ressorts sur échappement, non	progressif	+)	Bruit Silencleux Mesure des gaz	$\frac{85}{1 = 1000 \times 300 \times 2}$ BOSCH noiroiss		2750
Contrôle 2 circ.	manomètre double, ave	rtisseur à disque	et vibreur	Déparasitage	=		
Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécurité Cale Antivol	cabine normale 2 Indicate Retro 440x210x190 Attel	oviseur de c	ygraphe haque côté demande	Poids Poids à vids Charge utils Poids total Garantis fabr. Dimens, pneus	6500 11.00 - 20	13000 11,00 - 20	16000 ++) 16000 (Variantes +++)
Nombre de places t	3 av 3 int. ext. 6850 _{Emp}	centre	. #r	Ply / bar Charge pour V max	16 / 7,75 6500 100	16 / 7,75 11500 100	volr remarques)
Longueur Largeur Hauteur Porte à faux	6850 Empattements 4500 / 2500 / 2500 / 2800 Vole av 1950 ar 1710+++			Garantie poids remorquable avec frein Garantie poids remorquable sans frein Garantie poids de l'ensemble			32000 48000
an a	1280 1070 Brac	uage g 1575	0 d 15950	Poids remorquable Vitesse maximale s	testé elon le constructeur		32000 94 km/l
Distance volant - vers l'ava	nt du véhicule			Vitesse maximale to	estee		km/

- 1

Equipement Feux de route	CR (E)	Indications pour le pérmis de circulation
Feux de croisement Feux de position Feux rouges Feux stop Clignoteurs av Catadloptres av	CR (E) A (E) dans CR WBC CH 1 0133 02	Genre du Camion
	WEC CH 1 0133 02 av /latér, 4 (E) av A (E) ar WEC CH 1 0133 02 ar I (E)	Homologation N° CH 3716 36 Carrosserie
	1/ à gauche, combiné 2 balais avec/SERFiave-glace	Places total 3 avant 3
Avertisseurs	ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation	Polds à vide

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- *) Transmission : avec bofte complémentaire route / terrain.
- **) Entraînement : avec l'entraînement sur toutes roues, seul le rapport "terrain" est en prise; blocage des différentiels AR et longitudinal.
- +) Frein à ressorts : pression par réservoir séparé; libération de secours par circuit AR; dispositif de libération: boutonpoussoir dans la cabine, plombage non exigé; libération mécanique par vis dans les cylindres de freins.
- ++) Pimensions et poids: du véhicule homologué.
- +++) Variantee de pneus : 11.00 R 20 16 PR AV 6500 (8,00) AR 11500 (8,00) V-max 100 km/h
 12.00 20 MP 7500 (7,75) 13000 (7,75) 100 km/h
 12.00 R 20 16 PR 6600 (7,50) 11800 (7,50) 100 km/h
 12 R 22,5 6500 (8,00) 11500 (8,00) 100 km/h

voies AR pour les pneus 12.00-20 et 12.00 R 20 = 1726 mm.

Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

A noter dans le permis de circulation:

(122) disque > 2,30 m exigé pour les véhicules dépassant 2300 mm de largeur.