

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sелlette (châssis)	Marque de fabrication SAURER	Type D 180 FK 4x2	Fiche d'homologation N° CH 3716 49
--	---------------------------------	----------------------	---------------------------------------

Constructeur Aktiengesellschaft Adolph SAURER, 9320 Arbon  
 Identification "D 180 FK 4x2" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à gauche, dans l'entrée  
 N° du châssis à gauche, à l'avant en haut sur le longeron, au-dessus de l'essieu avant  
 Ident. du moteur "C 2 K" à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc  
 Importateur princ. -  
 Véhicule homologué - Signes fixes dans code du type D 180 FK 4x2

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	SAURER
Direction	mécanique avec assistance hydraulique	Construction	en ligne
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique	Carburant	D
Nombre de vitesses	6	Refroidiss.	eau
Frein de service	AV = air comprimé/hydraulique AR = air comprimé, 2 circuits, à expansion interne, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	120
Frein auxiliaire	à ressorts progressif, sur les roues AR; pression par réservoir séparé; libération de secours par circ. AR; libération mécanique par vis aux cylindres	Cylindrée	8320
Frein d'arrêt	s'échappement, non progressif, s.d. TELMA ou RETARDER	Puissance en CV	180 DIN
Ralentisseur	contrôle niveau + vibreur; manomètre dble + indicateur	Bruit	83 dB/A à t/min
Contrôle 2 circ.		Silencieux	1 = 250x300x1000 ou 1090 mm
		Mesure des gaz	Bacharach 1,5 / Bosch noirçissement 1,9
		Déparassitage	1 à 1125 t/min

Carrosserie		Poids	
Carrosserie	cabine avancée	avant	arrière
Nombre de portes	2	total	
Centures sécurité	-	selon la carrosserie	
Cale	1 = 430x150x200 mm	Charge utile	15500
Antivol	-	Poids total	15500
Nombre de places	5 av 3 centre ar 2	Garantie fabr.	6500 13000 15500
Dimensions	int. ext.	Dimens. pneus	11.00 - 20 11.00 - 20 (Variantes +)
Longueur	6900	Pty / bar	16 / 7,75 16 / 7,75 voir
Largueur	2300	Charge	6500 11500 remarques)
Hauteur	3135	pour V max	100 100
Porte à faux	lat. - av 1760 ar 1040	Garantie poids remorquable avec frein	
	Voies av 1990 ar 1710	Garantie poids remorquable sans frein	
	Braquage g 14050 d 14200	Garantie poids de l'ensemble	22500
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Poids remorquable testé	7000
		Vitesse maximale selon le constructeur	65 - 110 km/h
		Vitesse maximale testée	km/h

§) Equipement  
 Feux de route HCR H4 (E)  
 Feux de croisement HCR H4 (E)  
 Feux de position A (E) dans HCR  
 Feux rouges WBC CH 1 0133 02  
 Feux stop WBC CH 1 0133 02  
 Clignoteurs av \_\_\_\_\_ AV/1 4-5 (E) ar voir feux rouges  
 Catadioptres av \_\_\_\_\_ I (E) ar I (E)  
 Feux de gabarit av A (E) ar \_\_\_\_\_  
 Feux complément \_\_\_\_\_  
 Eclairage plaque 1/ à gauche, combiné  
 Essuie-glace 2/ balais avec/ sans lave-glace  
 Avertisseurs BOSCH O 320 146 001 / 007  
 \_\_\_\_\_  
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sellette  
 Marque et type SAURER D 190 FX 4x2  
 Homologation N° CH 3716 49  
 Carrosserie \_\_\_\_\_  
 Places total 5 avant 3  
 Poids à vide sel. bulletin pesage Carburant D  
 Charge utile sel. carrosserie CV-impôt 44,92  
 Poids total 15500 Cylindrée 6820

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Transmissions : variantes  
 ZF S6-65 6 vitesses ALLISON MT 644 4 paliers  
 ZF S6-80 6 vitesses ALLISON MT 654 5 paliers  
 ZF S6-80 + GV 80 6x2 vitesses ALLISON MT 640 4 paliers  
 ZF WSK 400 + S6-90 6 vitesses
- \*\*) Empattements : 3250 mm 3700 mm 4250 mm 4500 mm 4800 mm et 5000 mm.
- +) Variante de pneus: 12,00 - 20 Multi AV 7500 (7,75) AR 13000 (7,75) V-max. 100 km/h voies inchangées  
 10,00 - 20 Multi 6000 (8,0) 10800 (8,0) 100 km/h voies inchangées

§) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

(14) Lieu et date de l'homologation  
 Berne, 21.03.77

Homologation fédérale des types de véhicules