

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sallette (châssis)	Marque de fabrication SAURER	Type D 330 BF 6 x 4	Fiche d'homologation N° CH 3716 63
--	---------------------------------	------------------------	---------------------------------------

Constructeur Identification	Aktiengesellschaft ADOLPH SAURER, 9320 Arbon "D 330 BF 6x4" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	à gauche, dans l'entrée		
N° du châssis	à l'avant, en haut sur le longeron de gauche, derrière le pare-chocs		
Identification du moteur	"D 4 K T" à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc		
Importateur principal	-		
Véhicule homologué	prototype		

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	3 (AR= ess. dble) Nombre de roues 10	Marque	SAURER Type D 4 K T
Direction	mécanique avec assistance hydraulique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	*)	Carburant	D Position avant
Nombre de vitesses	*) Entraînement sur essieu double	Refroidissement	eau Nombre cylindres 6
Frein de service	2 circuits, à expansion interne, sur toutes roues, ess. dirigé; air compr./hydraulique / AR; air compr. régulateur selon charge, sur l'essieu double	Alésage	130 Course 150
Frein auxiliaire	(à ressorts, progressif s. essieu double; pression de service par rés. séparé; libération de sec. par circ. AR, poussoir; libération mécanique; vis aux cyl. s. échappement non progressif, s.d. TELMA ou RETARDER	Cylindres	11940 CV-impôt 60,81
Frein d'arrêt		Puissance en kW CV	à t/min 2000
Ralentisseur	contrôle niveau + LT / manomètre dble + indicateur	Brut à proximité *)	dB/A à t/min
Contrôle 2 circuits		Silencieux	l = 250 x 300 x 1000 ou 1090 mm
		Mesure des gaz	Bosch noircissement 3,8 (1000 t/min) Bacharach 4,0

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	2	avant	arrière
Indic. vitesse	tachygraphe	total	
Centures sécurité	-	selon la carrosserie	
Cale	2 = 440x210x185mm	Charge utile	selon la carrosserie
Attelage	-	Poids total	25000
Antivol	-	Garantie fabr.	8500 23000 28000
Nombre de places	2 - 6 av. 2 - 6 centre ar	Dimens. pneus	12.00 R 20 11.00 - 20 (Variantes *)
Dimensions §) intérieur extérieur	Empattements	Ply/bars	16 / 7,75 16 / 7,75 voir
Longueur	6915	Charge	6500 2 x 11500 remarques
Largeur	2500/2300	pour V max	100 100
Hauteur	2920	Garantie poids remorquable avec frein	
Porte à faux lat. av. ar	1654 1601	Garantie poids remorquable sans frein	
Braquage	g 14200 d 14150	Garantie poids de l'ensemble	100 000
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Poids remorquable testé	50 000
		Vitesse maximale selon le constructeur	80 - 100 km/h
		Vitesse maximale testée	km/h

§) Equipement

Feux de route	HCR H4	(E)
Feux de croisement	HCR H4	(E)
Feux de position	A	(E) dans HCR
Feux rouges	WBC CH 1 0133 02	
Feux stop	WBC CH 1 0133 02	
Clignoteurs	av 1 (E)	2a (E) ar voir feux rouges
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av A (E)	ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ à gauche combiné	
Essuie-glace	2/ balais avec 3RS lave-glace	
Avertisseurs	BOSCH 0 320 146 001 / 007 CH 5 0301 07	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sелlette		
Marque et type	S A U R E R	D 330 BF 6x4	
Homologation			
N°	CH	3716 63	
Carrosserie			
Places	total 2 = 6	avant	2 - 6
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. la carrosserie	CV-impôt	60,81
Poids total	25000	Cylindres	11940

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : valable pour les transmissions suivantes: ZF S6 - 90 + WSK
 FULLER RTO 12513
 ZF K ou S - 130 B ou 130 S
 ZF 4S - 150 GP avec ou sans WSK et Retarder

avec les essieux propulseurs 3,75 - 7,61 : 1

à proximité de l'échappement: 94,0 dB/A à 2225 min⁻¹ avec sortie de l'échappement horizontale
 95,5 dB/A à 2200 min⁻¹ avec sortie de l'échappement verticale.

***) Variante de l'empattement: 4260 mm 5060 mm 5760 mm et 3660 mm.

+) Variante de pneus: AR = 12.00 R 20 16 FR 23600 (7,5) V-max. 100 km/h voies inchangées.

§) Les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation;
 les freins, le démarrage et les cales testés avec 25 t.

Feux de gabarit : sur les modèles ayant 2,5 m de largeur, des feux de gabarit STRIBEL CH 1 0804 02 sont montés sur la cabine;
 les feux de position dans les phares doivent être débranchés (jumelage des feux de gabarit).

A noter dans le permis de circulation: (pour largeur 2,50 m).

121 - le disque indiquant la largeur est obligatoire.