



Equipement	HCR (E)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans HCR	
Feux de position	R (E)	
Feux rouges	S1 (E)	
Feux stop	S1 (E)	
Cigoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E)	ar I (E)
Feux de gabarit	av A (E)	ar
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ à gauche, combiné	
Essuie-glace	2/ balais avec <del>mm</del> lave-glace	
Avantisseurs	BOSCH 20002 el ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sallette		
Marque et type	S A U R E R	D 250 2F	6x2
Homologation N°	CH	3716 84	
Carrosserie			
Places	total	2 - 6	avant
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. le véhicule	CV-impôt	60,81
Poids total	19000	Cylindres	11940

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* Essieux : essieu complémentaire devant ou derrière l'essieu arrière; devant (dirigé), derrière (dirigé par adhérence ou relevable avec dispositif automatique de 10 t.
- \*\* Frein de service : AV= air comprimé/hydraulique; essieu d'entraînement= air comprimé; essieu compl. AV= air comprimé/hydraulique; essieu compl. AR= air comprimé/hydraulique ou air comprimé;  
sur demande pour les deux essieux complémentaires: freins à disques avec système antiblocant (ABS).
- x) Insonorisation : variante A = 1 silencieux 1500 x 300 x 250 mm + 1 ventilateur Visco, Ø 620 mm, 8 pales  
B = 1 1090 x 300 x 250 mm + 1 Visco, Ø 620 mm, 8 pales  
C = 1 1090 x 300 x 250 mm + 1 fixe, Ø 640 mm, 8 pales
- Tôle de réflexion sous le moteur; tabliers caoutchouc des 2 côtés du moteur; le dessous de la cabine insonorisé.
- + Emattement : variantes: 3040 à 5700 mm.
- ↔ Variante de pneus :

11	R 22.5	16 PR	AV 6000 (7,75)	AR 6000/10900 (7,75)	Vmax 105 km/h
	13	R 22.5	18 PR 7500 (8,50)	7500/13000 (8,50)	105 km/h
	10.00	R 20	16 PR 6000 (7,75)	6000/10900 (7,75)	105 km/h
	11.00	R 20	16 PR 6500 (8,00)	6500/11600 (8,00)	105 km/h
	12.00	R 20	18 PR 7500 (8,50)	7500/13000 (8,50)	105 km/h

§) Les dimensions, les poids, l'équipement et le nombre de places seront contrôlés à l'immatriculation; sur le modèle 2500 mm, des feux de gabarit STRIBEL CH 1 0804 02 sont montés à gauche et à droite de la cabine; les feux de position dans les phares sont débranchés (jumelage des feux de position).  
Véhicule testé avec

Inscription dans le permis de circulation: (pour largeur 2500 mm)

122 - autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m50 m;  
le disque indiquant la largeur est obligatoire.