

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrique SAURER	Type D 330 BF 4 x 4	Fiche d'homologation N° CH 3716 86
--	------------------------------	------------------------	---------------------------------------

Constructeur	Aktiengesellschaft ADOLPH SAURER, 9320 Arbon
Identification	sur la plaquette du constructeur "D 330 BF 4x4" devant le N° du châssis
Plaquette constructeur	à gauche, dans l'entrée
N° du châssis	à l'avant, en haut sur le longeron de droite, derrière la grille du radiateur
Identification du moteur	"D 4 K T - 3" à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc
Importateur principal	-
Véhicule homologué	212 754

Châssis	
Nombre d'essieu	2
Direction	mécanique, assistance hydraulique
Transmission	voir la fiche des émissions
Nombre de vitesses	voir FE
Frein de service	AV=air comprimé/hydraulique AR=air comprimé, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues arrière
Frein auxiliaire	(à ressorts, progressif, s. roues AR; pression de service par réservoir séparé; libération de secours par circuit AR;
Frein d'arrêt	(desserrage mécanique par vis aux cylindres sur l'échappement, non progressif
Ralentisseur	manomètre double + LT / contrôle niveau + LT
Contrôle 2 circuits	

Moteur	SAURER	Type	D 4 K T - 3
Marque	SAURER	Temps	4 / turbo
Construction	en ligne	Position	avant
Carburant	D	Nombre cylindres	6
Refroidissement	eau	Course	150
Alesage	130	CV-impôt	60,81
Cylindrée	11940	à t/min	2000
Puissance en kW	232 DIN	voir FE	1500
Bruit à l'arrêt		à t/min	
Silencieux (*)	ou		
Mesure des gaz			
Déparasitage			

Carrosserie	cabine avancée	
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse
Ceintures sécure	av -	ar -
Caie	1 = 430x150x200 mm	Rétroviseurs
Antivol	-	
Nombre de places	t 2 - 6 av.	centre - ar.
Dimensions §)	intérieur	extérieur
Longueur	2500/2300	Empattements
Largeur	2950	Essieu double
Hauteur	1750	Voies
Porte à faux	av 1650	Voies
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-	Braquage °

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide			§)
Charge utile			
Poids total			16000
Poids garantis	8500	13000	19000
Pneus	12 R 22,5	12 R 22,5	++)
Ply / bar	16 / 8,5	16 / 8,5	
Charge	7500	13000	
pour V max	selon l'essieu AR = voir l'indice		
Jantes	22,5 x 8,25 acier		
		mécanique	automatique
Gar. poids remorquable avec/sans frein			
Garantie poids de l'ensemble	80000		
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	50 - 130		km/h
testée	km/h à t/min	au moteur	prise de force

Equipelement	HCR (E)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans HCR	
Feux de position	WBC CH 1 0133 02	
Feux rouges	WBC CH 1 0133 02	
Feux stop		
Clignoteurs	av 1 (E)	2a (E) ar WBC CH 1 0133 02
Catadioptrés	av	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av A (E)	ar
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ à gauche, combiné	
Essuie-glace	2/ balais avec <del>2</del> lave-glace	
Avertisseurs	BOSCH CH 5 03 01 07 ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sellette		
Marque et type	S A U R E R D 330 BF 4x4		
Homologation N°	CH 3716 86		
Carrosserie			
Places	total	2 - 6	avant
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. le véhicule	CV-impoôt	60,81
Poids total	16000	Cylindre	11940

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- + ) Insonorisation : tabliers caoutchouc des 2 côtés du moteur; le dessous de la cabine est insonorisé.
- + ) Amortissement : variantes: de 3250 à 5200 mm.

↔ ) <u>Variante de pneus</u>	11	R 22.5	16 PR	AV	5000 (7,75)	AR	10900 (7,75)	Vmax selon l'essieu AR = voir l'indice
		13	R 22.5	18 PR	7500 (8,50)		13000 (8,50)	
		10.00	R 20	16 PR	5000 (7,75)		10900 (7,75)	
		11.00	R 20	16 PR	6500 (8,00)		11500 (8,00)	
		12.00	R 20	18 PR	7500 (8,50)		13000 (8,50)	

§) Les dimensions, les poids, l'équipement et le nombre de places seront contrôlés à l'immatriculation; sur le modèle 2500 mm, des feux de gabarit STRIBEL CH 1 0904 02 sont montés à gauche et à droite de la cabine; les feux de position dans les phares sont débranchés (jumelage des feux de position).  
Véhicule testé avec

Inscription dans le permis de circulation: (pour largeur 2500 mm)

122 - autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m50 m;  
le disque indiquant la largeur est obligatoire.