

Camion (châssis)	Marque S A V I E M	Type SG 4 L 59	Fiche d'homologation n° CH 3720 05
MOYENS D'IDENTIFICATION "SG 4 L 59" au-dessus du No de châssis et sur plaquette du construct.; à droite, à l'intérieur sur montant de porte. "SG 4" à l'avant sur grille du radiateur.			
Numéro du châssis frappé à droite, à l'arr. latér. sur longeron dev. supp. de ressort arr. + s. plaquette Signe d'identification du moteur frappé "817-02" à droite, latér. sur bloc, plaquette rivée Constructeur SAVIEM, Suresnes (F) Importateur ALFAG, AG. für Fahrzeuge, SCHLIEREN			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement arrière		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction gauche ou droite Assistance -		Marque SAVIEM Carbur. B	
Frein de service hydr., 2-circ., à exp. int., av. rég. de frein dépendant		Type 817-02	
Frein auxiliaire) méc., à exp. int. leviers ralentisseurs. dem. [de charge		Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn) av. secteur, triangles + câble, sur roues AR		Alésage 93 Course 96	
Transmission) mec. tte synchronisée Nombre vit. 4 *		Cylindr. 2607 cm <sup>3</sup> CV-impôt 13,28	
Blocage differ. - Crochet rem AV=broche Vitesse max. 90 km/h		CV-puiss. 75 (DIN) à 3600 t/m	
CARROSSERIE Forme Camion Nombre portes 2		Refroidissement eau	
(châssis) Toit ouvert -		Bruit 84 dB (A) à 3600 t/m	
Nombre de places : Total 3 ; AV 3 ; milieu - ; AR - ; Places debout -		Amortissement bruit 1 pot 800x130 Ø	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie Diam. braquage AV 1650 AR 1560 G (***) DR (***)		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement (**) / ( / / )		A vide selon carrosserie	
Dimensions ext. Dimensions int.		Charge utile selon carrosserie	
Longueur (**)		Total 5950	
Largeur 2020		Garantie fabr. 2100 4400 5950	
Hauteur 2300		Dimens. pneus 6.50 - 20 X (***)	
Porte à faux AV 1340		Charge p. essieu 2100 (4,75) 4400 (5,50)	
AR (**)		de l'ensemble	
lat. -		Poids maxi remorquable kg	

**EQUIPEMENT** §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/CRA (E)

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 98 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques (1 vitesse) Lave-glace oui

Feux arrières 2/R-S1 (E) Catadioptrés 2/ I (E)

Feux stop 2/R-S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/sép., à gauche Plaque forme haute EMERSON

Rétroviseur 2/extér., sur portes Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/sép., avec lampe-témoin

AV 2/1 (E) o latér. - AR 2/2a (E) o

Avert. clign. sur demande Lampes de travail -

1 cale 255 x 175 x 160 mm

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Camion

Marque & type SAVIEM SG 4 L 59

Châssis n° - (selon véhicule) -

Homologation n° CH 3720 05

Forme de la carr. -

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant B

Charge utile pesage cv 13,28

sel. vhc. Cylindrée 2607 cm<sup>3</sup>

Poids total 5950 Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No. de châssis du vhc. expertisé: SG 4 L 59 217 542

+) Frein de service : Avec 2 systèmes Hydrovac et réservoir à dépression.

\*) Nombre de vitesses: Sur demande 5.

***) <u>Empattement:</u>	<u>Longueur tot.:</u>	<u>Porte à faux AR:</u>	<u>Braquage Ø :</u>
2650 mm	4550 mm	740 mm	13,10 m
2650 mm	5165 mm	1175 mm	12,60 m
3210 mm	6370 mm	1910 mm	13,50 m
3610 mm	6960 mm	2100 mm	15,50 m

(Différences dans les empattements de 30 mm par rapport au dessin d'usine = véhicule non chargé.)

\*\*\*) Variante pneu : Sur demande 7.00 - 20 X = AV = 2340 kg AR = 4440 kg (4,25).

§) Equipement : A contrôler lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise  
Schlieren, 11.12.1970

La commission d'expertise

CK