Voit.de livraison (Châssis)	Marque SAVIEM	Type SG 2 L 35	Fiche d'homologation n° CH 3720 06			
MOYENS D'IDENTIFICATION "SG 2" sur grille du radiateur.  "SG 2 L 35" vers numéro du châssis et sur plaquette du constructeur, à droite sur montant de porte  A partir du numéro de châssis 182'001  Numéro du châssis frappé à droite, latér, sur longeron, derr, roue arrière et sur plaquette signe d'identification du moteur frappé "817-01" à droite, sur bloc, plaquette rivée  Constructeur SAVIFM SA., Suresnes (F) Importateur ALFAG AG für Fahrzeuge, Schlieren						
CHASSIS Nombre d'essieux Direction à gauch Frein de service hydr., Frein auxiliaire méc.ex Frein stationnt. s.roues Transmission méc.ton Blocage differ.  CARROSSERIE Forme se	2 Nombre de roues 4 Entraine  1-circ.exp.int. av.régu  2 arrière Frein pr. re  2 te synchronisée Nom  2 Crochet rem.  1 to véhicule  Toit ouver  *); AV2*); milieu —; AR	nement arrière  ulat.de freinage a charge s.essieu m. arrière abre vit. 4  Vitesse max. 90 km/b	MOTEUR Genre en ligne Temps 4  Marque RENAULT Carbur. B  Type 817-01  Position avant Nombre cyl. 4  Alésage 93 Course 96  Cylindr. 2607 cm <sup>3</sup> CV-Impot 13,27			
DIMENSIONS Voie Diam, braqua	av 1654 ar 1680 ge G Dr	POIDS A vide Charge utile Total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essi	selon carrosserie  selon carrosserie  3500  1900 2100 3500  19-400 X 19-400 X  1900 2100			

			li de la companya de			
,		quipement électrique <u>12</u> v	INDICATIONS POUR LE PERM			
	Feux de route 2/ CIBI	E F2 Avertisseur optique	Genre du véhicule Voiture	.de. livraison		
	Feux de croisement 2/ Bilu	x <u>asym</u> Feux de position <u>2/sépa</u>				
i	Feux de gabarit	Feux de brouillard	Chassis n <sup>O</sup>			
	Avertisseur <u>l/électr.(l</u>	+2-tons) Niv. sonore 96	(dBA_) Homologation no CH 3720	06		
		es(l-vit.) Lave-glace <u>O</u>				
		Catadioptres 2/séparé				
		Feux de recul		-		
		ré Plaque forme haute,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Rétroviseur 2/extérieur	SIndic, vitessek	m/h pesage Charge utile selon Vhc.			
	Indic. direction clign. 4		Poids total 3500	3		
. •	AV <u>orange</u> latér.	AR_orange	·	l'ensemble		
	Avert, clign.	Lampes de travail				
•	Feux complémentaires :		<del>,</del>	ļ		
	REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé: 184'768  *) Sur demande un 3ème siège peut être monté.					
•		§) Equipment: A contrôler lors de l'examen individuel.				
	· \			diamètre de		
•	+) empattement	longueur totale		diamètre de braquage		
•	+) empattement			braquage 13,10 m		
	+) empattement 2650 mm	longueur totale	porte-à-faux arr.	braquage 13,10 m 13,10 m		
	+) empattement	longueur totale 4550 mm	porte-à-faux arr. 740 mm	braquage 13,10 m 13,10 m 13,50 m		
	+) empattement 2650 mm 2650 mm	longueur totale 4550 mm 5170 mm	porte-à-faux arr. 740 mm 1270 mm	braquage 13,10 m 13,10 m		
	+) empattement 2650 mm 2650 mm 3210 mm 3610 mm	10ngueur totale 4550 mm 5170 mm 6370 mm 6960 mm	porte-à-faux arr.  740 mm 1270 mm 1910 mm 2100 mm	braquage 13,10 m 13,10 m 13,50 m 15,50 m		
	+) empattement  2650 mm  2650 mm  3210 mm  3610 mm  (Différences dans	longueur totale  4550 mm 5170 mm 6370 mm 6960 mm	porte-à-faux arr.  740 mm  1270 mm  1910 mm	braquage 13,10 m 13,10 m 13,50 m 15,50 m		
	+) empattement 2650 mm 2650 mm 3210 mm 3610 mm	longueur totale  4550 mm 5170 mm 6370 mm 6960 mm	porte-à-faux arr.  740 mm 1270 mm 1910 mm 2100 mm	braquage 13,10 m 13,10 m 13,50 m 15,50 m 3 de 30 mm = )		
,	+) empattement  2650 mm  2650 mm  3210 mm  3610 mm  (Différences dans (véhicules non ch	longueur totale  4550 mm 5170 mm 6370 mm 6960 mm	porte-à-faux arr.  740 mm 1270 mm 1910 mm 2100 mm	braquage 13,10 m 13,10 m 13,50 m 15,50 m 3 de 30 mm = )		
,	+) empattement  2650 mm  2650 mm  3210 mm  3610 mm  (Différences dans (véhicules non ch	longueur totale  4550 mm 5170 mm 6370 mm 6960 mm	porte-à-faux arr.  740 mm 1270 mm 1910 mm 2100 mm	braquage 13,10 m 13,10 m 13,50 m 15,50 m 3 de 30 mm = )		

.

-

Fiche d'homologation no Voit.de livraison Marque Type . SAVIEM SG 2 L 35 сн 3720 06 (châssis) COMPLEMENTAIRE I. CARTE Complément du 28.10.71 - Ro A partir du No de châssis : 193 049 Frein de service : hydraulique, 2-circuits, expansion interne, avec assistance par dépression, régulateur selon charge sur roues AR. Contrôle des 2-circuits avec indication des différences de pression. ler circuit = essieu AV + AR 2ème circuit = essieu AR Frein auxiliaire : circuit 1 et 2 du frein de service Frein de stationnement : mécanique. expansion interne. câble sur roues AR. A partir du No de châssis : 194 750 sur demande . : avec boîte automatique "BORG WARNER", 3-paliers, verrouillage mécanique sur "P". Genre de la carrosserie sur demande : avec cabine double, Nombre de places: 7, AV = 3Nombre de portes: 2 à droite et 1 à gauche. : 2/CR (E) feux de croisement : 2/CR (E) Equipement: feux de route : AV=2/1(E) AR=2/2a (E) feux de position: 2/A (E) clignoteurs feux arrières : 2/R-S1(E) feux stop : 2/R-S1 (E) catadioptres : 2/I (E) éclairage de la plaque de contrôle : 1/à gauche séparé No de châssis du véhicule homologué: 194 300.

Complément du 16.6.72 - lin

Identification du moteur: modèle avec boîte automatique: type du moteur 817 - 06

Voit. de livraison

## Complément du 20,11.75 - Schw

Satisfait aux prescriptions selon ECE-15, modification 01, lorsque le véhicule est équipé d'une boîte mécanique à 4 vitesses ou d'une boîte automatique à 3 paliers.