

Camion (châssis)	Marque S A V I E M	Type SM 6 B. +)	Fiche d'homologation n° CH 3720 09
MOYENS D'IDENTIFICATION "SM 6" à l'avant sur grille du radiateur. "SM 6 B." au-dessus du No de châssis et sur plaquette du constructeur; à droite, à l'intérieur sur montant de porte.			
Numéro du châssis frappé à droite, à l'AR latéral, s. longeron derrière support AR du ressort Signe d'identification du moteur frappé à gauche, à l'arrière latéral, s. bloc, plaquette rivée Constructeur SAVIEM, Suresnes (F) Importateur ALFAG, AG für Fahrzeuge, Schlieren/ZH			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>6</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>gauche</u> ou droite Assistance <u>sur demande</u> Frein de service <u>hydr., c'dé par air comprimé, 2-cird., exp. int. *)</u> Frein auxiliaire <u>air compr., à ressort</u> Ralentisseur <u>s/échappement</u> Frein stationn ^t . <u>exp. int. s. roues AR**)</u> [<u>c'dé pneumatique</u> Transmission <u>méc. toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>5</u> Blocage differ. <u>s. demande</u> Crochet rem. <u>AV=broche</u> Vitesse max. <u>100</u> km/h		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>SAVIEM</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>597 -10</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u> Alésage <u>100</u> Course <u>112</u> Cylindr. <u>5275</u> cm ³ CV-Impôt <u>26,86</u> CV-puiss. <u>126 (DIN)</u> à <u>2900</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>83</u> dB (A) à <u>3000</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot 1000xØ 150</u>	
CARROSSERIE Forme <u>cabine avancée</u> Nombre portes <u>2</u> <u>cabine basculante ***)</u> Toit ouvert <u>-</u> Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>			
DIMENSIONS Voie AV <u>1800</u> AR <u>1700</u> Diam. braquage G <u>+</u> DR <u>+</u> Empattement <u>+</u> / (/ /) Dimensions ext. Dimensions int. Longueur <u>+</u> Largeur <u>2180</u> Hauteur <u>2300</u> Porte à faux AV <u>1260</u> AR <u>+</u> lat. <u>-</u>		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide <u>selon carrosserie</u> Charge utilc <u>selon carrosserie</u> Poids total <u>9500</u> Garantie fabr. <u>3200</u> <u>6600</u> <u>9500</u> Dimens. pneus <u>9 - 19.5 X Radial</u> Charge p. essieu <u>3550(6,0)</u> <u>6640(6,0)</u> Poids maxi remorquable <u>-</u> kg Variante de pneus: <u>7.50-20 X</u>	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/CRA (E)

Feux de gabarit 2/HELLA K11743/44

Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 96 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques(1-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptr. latér.=2/I(E)

Feux stop 2/R - S1 (E) AR =2/I(E)

Eclair. plaque contr. 1/sép., à gauche Plaque forme haute ~~XXXXXX~~

Rétroviseur 2/extér.s.portes Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. 6/ IV tachym.

AV 2/1 (E) or. latér.2/HELLA K12642 o/AR: 2/2a(E) or.

Avert. clign. sur demande Lampes de travail -

1 cale d'arrêt 285x150x170 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type SAVIEM SM 6 B. +)

Homologation n° CH 3720 09

Forme de la carr.

Places ass. : Total 3 (3 avant)

Poids à vide sel.bull. Carburant D

pesage CV 26,86

Charge utile sel.vhc. Cylindrée 5275 cm³

Poids total 9500 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 340021

+) Modèles:	empattement:	longueur tot.:	porte-à-faux AR:	Ø-braquage:
SM 6 B C	3000 mm	5600 mm	1340 mm	12,50 m
SM 6 B N	3500 mm	6100 mm	1340 mm	14,10 m
SM 6 B L	4000 mm	7250 mm	1990 mm	16,00 m
SM 6 B XL	4500 mm	7950 mm	2190 mm	18,00 m

- *) Frein de service : avec régulateur selon charge agissant sur l'essieu arrière.
- ***) Libération de secours: depuis circuit arrière; commande à côté du siège du conducteur.
- ****) Arrêt de la cabine basculante: mécanique par levier coudé avec vis d'arrêt.
- §) Equipement: doit être contrôlé lors de l'immatriculation.

Lieu et date de l'expertise
 Schlieren, 24.5.71
 Zürich , 31.8.71

La commission d'expertise