

Genre du véhicule Voit. de livraison	Marque S A V I E M	S G 2 L 35 fourgon (avec bancs longitudinaux)	Fiche d'homologation n° CH 3720 14
---	-----------------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "SG 2" sur grille du radiateur
"SG2L35" près du No de châssis + sur plaquette du constructeur, à droite dans le cadre de la porte

Numéro du châssis frappé à droite, latéralement sur longeron, derrière roue AR
Signe d'identification du moteur frappé "817-01" à droite, sur bloc, plaquette rivée
Constructeur SAVIEM SA, Suresnes (F) Importateur ALFAG, AG für Fahrzeuge, Schlieren

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement arrière	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	à gauche	Assistance	-	Marque	RENAULT	Carbur. B
Frein de service	hydr.2-circ.exp.int.av.assist.par dépression			Type	817-..	
Frein auxiliaire	circ.1+2 du frein de service [régul.sel.charge			Position	avant	Nombre cyl. 4
Frein stationn.	méc.exp.interne sur roues AR [sur essieu AR *)			Alésage	93	Course 96
Transmission	mécanique ou automate **)			Cylindr.	2607 cm ³	CV-Impot 13,27
Blocage differ.	-	Crochet rem.	-	CV-pulss.	72 (DIN)	à 3200 t/m
Vitesse max.	90 km/h			Refroidissement	eau	
CARROSSERIE	Forme	fourgon avec ou sans		Nombre portes	4	
		fenêtre		1 à gauche, 2 à droite, 1 à l'AR	Bruit	75 dB (A) à 3200 t/m
Nombre de places : Total	17	AV 3	milieu -	AR 14	Places debout	-
					Amortissement brut	1/pot 600 x ø 135

DIMENSIONS	Voie	AV 1654	AR 1680
	Diam. braquage	G 13,1	DR 13,1
Empattement	2650	/ / / /	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4997	3037	
Largeur	2000	1850	
Hauteur	2542 ou 2692	1730 ou 1880	
Porte à faux	AV	1217	-
	AR	1130	880
	lat.	-	-

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	1220	-	1040	2260
Charge utile	415	-	825	1240
Total	1635	-	1865	3500
Garantie fabr.	1900	-	2100	3500
Dimens. pneus	19 - 400 X			
Charge p. essieu	2100	(4,5)	2100	(4,5)
Poids maxi remorquable	de l'ensemble - kg			

Variante de pneus: 7.50-16 8PR 1050 kg(3,5)

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 vFeux de route CR (E) Avertisseur optique -Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)Avertisseur : 2/KLAXON TPAV149A152-168-169 LS
Niv. sonore 96 dB/A)Essuie-glace 2/électriques Lave-glace ouiFeux arrières R - SI (E) Catadioptres I (E)Feux stop R - SI (E) Feux de recul -Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme haute/oblongueRétroviseur à gauche + à droite Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 4/AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)Avert. clign. sur demande Lampes de travail -Mesure du CO: 3,4 % ; déparasitage: D

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de livraisonMarque & type SAVIEM SG 2 L 35Homologation n° CH 3720 14Forme de la carr. fourgonPlaces ass. : Total 17 (3 avant)Poids à vide 2260 Carburant BCharge utile - CV 13,27Cylindrée 2607 cm³Poids total 3500 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = SG2L35 717 011

*) Frein de service : lampe de contrôle des circuits, par différence de pression, au tableau de bord.**) Transmission : sur demande boîte automatique BORG-WARNER à 3 paliers et verrouillage mécanique sur position "P".Protection obligatoire derrière les sièges avant.Lieu et date de l'expertise
Schlieren, 2.5.73

La commission d'expertise

(k)

Voiture
de livraison

S A V I E M

SG 2 L 35

CH 3720 14

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 20.11.75 - Schw

Satisfait aux prescriptions selon ECE-15, modification 01, le véhicule étant équipé d'une boîte mécanique à 4 vitesses ou d'une boîte automatique à 3 paliers.

Complément du 20.03.78 - jak

Nouvel importateur : NUBAG, NUTZFAHRZEUGE AG, Rütliweg 5, 4133 Pratteln

Mesures du bruit selon l'OCE : boîte mécanique

avec le véhicule en marche : 46,7 km/h, M3, 1A 5,38 = 79,5 dB/A

à proximité de l'échappement : 89 dB/A au régime de 2400 U/min.

Mesure des gaz : ECE-15, 3,8 % CO à 600 t/min

plaquette ECE : placée à droite, dans le cadre de la porte,
au-dessus de la plaquette du constructeur.

Voiture
de livraison

S A V I E M

SG 2 L 35

CH 3720 14

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E

I

Complément du 20.11.75 - Schw

Satisfait aux prescriptions selon ECE-15, modification 01, le véhicule étant équipé d'une boîte mécanique à 4 vitesses ou d'une boîte automatique à 3 paliers.