

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation N° |
| Voiture de livraison | S A V I E M | S B 2 L 3 5 (Empattement 3740 mm) | CH 3720 21 |

Constructeur SAVIEM SA., Suresnes (F)
 Identification "SB2" à l'avant, sur grille du radiateur. - "SB2 L 35" au-dessus du No. de châssis et sur la plaquette du constructeur
 Plaquette constr. à droite, dans le cadre de la porte
 N° du châssis à droite, à l'avant, latéralement, sur longeron
 Ident. du moteur "0817-..." plaquette rivée, à droite, latéralement, sur le bloc-moteur
 Importateur princ. ALFAG, AG für Fahrzeuge, Bernstrasse 33, 8952 Schlieren / ZH
 Véhicule homologué 119611 Signes fixes dans code du type S B 2 L 3 5

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement AV
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur selon charge, sur les roues AR
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AV
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

Moteur
 Marque S A V I E M Type 0817-...
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 93 Course 96
 Cylindrée 2607 CV-impôt 13,27
 Puissance en CV 72 DIN à t/min 3200
 Bruit 77 dB/A à t/min 3200
 Silencieux 1 pot 590 x Ø 140 mm
 Mesure des gaz ECE 15; 3,8 % CO à 600 t/min *)
 Déparasitage OCE annexe B, chiffres 3+4 "D"

Carrosserie fourgon
 Nombre de portes 3 **) Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité - Rétroviseur à gauche + à droite
 Cale - Attelage -
 Antivol -
 Nombre de places 1 2 av. 2 centre - ar -
Dimensions
 Longueur 4165 ext. 6040 Empattements 3740 / -
 Largeur 1845 2000
 Hauteur 1980 2540 Voie av 1652 ar 1730
 Porte à faux lat - Voies av - ar -
av - 1255 ar -
ar 940 1045 Braquage g 16100 d 16000
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 1360 880 2240
 Charge utile 430 870 1260
 Poids total 1790 1710 3500
 Garantie fabr. - - 3500
 Dimens. pneus B - 17,5 B - 17,5 (Variantes voir
 Ply / bar R / 5,0 R / 5,0 remarques)
 Charge 2300 2300
 pour V max 120 120
 Garantie poids remorquable avec frein -
 Garantie poids remorquable sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé -
 Vitesse maximale selon le constructeur 110 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Equipement | |
| Feux de route | CR (E) |
| Feux de croisement | CR (E) |
| Feux de position | A (E) dans CR |
| Feux rouges | R-S1 (E) |
| Feux stop | R-S1 (E) |
| Clignoteurs | av 1 (E) 5 (E) ar 2a (E) |
| Catadioptrés | av - I - ar I (E) |
| Feux de gabarit | av - A (E) ar - |
| Feux complément. | - |
| Eclairage plaque | 1/ séparé, à gauche |
| Essuie-glace | 2 balais avec/ sans lave-glace |
| Avertisseurs | KLAXON TPAV 149 à 152-168-169 |
| | - |
| | - |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|----------------------|-------------|-------|
| Genre du véhicule | Voiture de livraison | | |
| Marque et type | S.A.V.I.E.M. | S B 2 L 3 5 | |
| Homologation N° | CH 3720.21 | | |
| Carrosserie | fourgon | | |
| Places | total 2 | avant | 2 |
| Poids à vide | 2240 | Carburant | B |
| Charge utile | 1260 | CV-impôt | 13,27 |
| Poids total | 3500 | Cylindrée | 2607 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : plaquette ECE 15 placée à droite, dans le cadre de la porte, au-dessus de la plaquette du constructeur
- **) Nombre de portes : sur demande, 1 porte-glissière à droite.
- Dispositif de protection pour conducteur et passager selon OCE, art. 23, al. 2, monté par l'importateur
- +) Plombage du régulateur: 1 plomb sur le régulateur à dépression (limite maximale sous charge = 3200 t/min).

Voiture de
livraison

S A V I E M

S B 2 L 3 5
(Empattement 3740 mm)

CH 3720 21

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 20.03.1978 - jak

Nouvel importateur : NUBAG, NUTZFAHRZEUGE AG, Rütliweg 5, 4133 Pratteln

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 46,7 km/h, M3, 1A 5,38 = 79,5 dB/A

à proximité de l'échappement : 89 dB/A au régime de 2400 t/min