

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Camion (châssis)	S A V I E M	J P 2 A 1 4 . *) (J P 1 3)	CH 3720 23

Constructeur	SAVIEM SA., Suresnes (France)
Identification	"JP2A14." sur la plaquette du constructeur et près du No du châssis
Plaquette constr.	à droite, à l'avant sur la paroi frontale, derrière la grille du radiateur
N° du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, derrière l'essieu arrière
Ident. du moteur	"798/10" à gauche, sur le bloc, plaquette rivée
Importateur princ.	ALFAG, AG für Fahrzeuge, Fernstrasse 33, 8952 Schlieren
Véhicule homologué	JP2A14XL 000 704
	Signes fixes dans code du type JP2A14

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6
Direction	mécanique, assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues AR
Frein de service **)	air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, limiteur selon la charge, sur les roues AR (WESTINGHOUSE)
Frein auxiliaire	circuits AR + AV du frein de service
Frein d'arrêt ***)	à ressorts
Ralentisseur	(frein sur échappement progressif, a.d. frein à
Contrôle 2 circ.	+) (courants de Foucault

Moteur			
Marque	SAVIEM	Type	7 9 8 / 1 0
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	6
Alésage	102	Course	112
Cylindrée	5488	CV-impôt	27,95
Puissance en CV	149	à t/min	2900
Bruit	85	dB/A à t/min	3060
Silencieux	1 = 830 x Ø 200 mm		
Mesure des gaz	BOUCH noirissement 4,5		
Déparasitage	-		

Carrosserie		cabine avancée	
Nombre de portes	2	Indic. vit.	tachygraphe
Ceintures sécurité		Rétroviseur	gauche + droite
Cale	§)	Attelage	sur demande
Antivol	-		
Nombre de places	3 av. 3	centre	ar
Dimensions ++)	int.	ext.	
Longueur		Empattements	5200
Largeur			
Hauteur		Voie	av 1800 ar 1660
Porte à faux	lat.	Voies	av
	av		ar
	ar	Braquage	g 18400. d 19700

Poids	avant	arrière	total ++)
Poids à vide	2840	1700	4180
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.	4100	9200	13000
Dimens. pneus	10.00x22.5	10.00x22.5	(Variantes +++)
Pty / bar	5,5	7,0	voir
Charge	4090	9200	remarques)
pour V max	105	105	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			16500
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			102 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement	CR	(E)		
Feux de route	CR	(E)		
Feux de croisement	A	(E)		
Feux de position	R-S1	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop	lat.	1/5 (E)	ar	2a (E)
Clignoteurs	av		ar	I (E)
Catadioptres	av	A (E)	ar	
Feux de gabarit				
Feux complément				
Eclairage plaque		1/séparé		
Essuie-glace		2 balais		avec/ sans lave-glace
Avertisseurs		CH 5 0701 01		
		ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion		
Marque et type	S A V I E M JP2A14		
Homologation N°	CH 3720 23		
Carrosserie			
Places	total 3	avant	3
Poids à vide	bulletin pes.	Carburant	D
Charge utile	S. carrosserie	CV-Impôt	27.95
Poids total	1300	Cylindres	5488

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : JP2A14 C = empattement = 2850 mm
 JP2A14 N = = 3400 mm
 JP2A14 L = = 4000 mm
 JP2A14 XL = = 4600 mm
 JP2A14 UL = = 5200 mm
- **) Frein de service : dispositif à 2 circuits à haute pression (15 bars), pression de service 7,5 bars (conforme à ECE-13).
- ***) Frein à ressorts : pression de service et de libération de secours par soupape de protection à 4 circuits; libération mécanique par écrou sur la tige.
- +) Contrôle 2 circuits : partie air comprimé = 1 manomètre pour chaque circuit + 1 lampe-témoin commune, partie hydraulique = contrôle du niveau.
- ++) Les dimensions et le poids ci-dessus correspondent au modèle avec l'empattement 5200.
- +++) Variantes de pneus : 9.00 x 20 AV 4090 (5,5) AR 9200 (7,0) V-max 105 km/h.
- §) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Remplace FH CH 3720 23 du 29.09.76
 Ralentisseur
 (13.02.79)

Lieu et date de l'homologation Paris, 24.6.1976
 Berne, 29.9.1976

Homologation fédérale des types de véhicules

Camion
(châssis)

S A V I E M

JP 2A 14. (JP 13)

CH 3720 23

Fiche complémentaire

I.

Complément du 01.03.78 à Berne - Br

Nouvel importateur : NUBAG, Nutzfahrzeuge AG., Rütliweg 5, 4133 Pratteln

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 34,7 km/h, M3, iA 5,28 = 85 dB/A

à proximité de l'échappement: 102 dB/A à 3200 t/min

ralentisseur : 46,2 km/h, M3, = 84 dB/A à 2900 t/min.

Mesures de la fumée

: sous pleine charge selon CEE 72/306
en accélération libre Bacharach = 4,0.

Complément du 12.05.80 à Berne - Ad

Transmission : livrable sur demande avec "ZF S6 - 65 + GV 80

Nombre de vitesses : 12

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 32,2 km/h, M4, iA 6,17 = 85,5 dB/A

mesure à l'arrêt (7m) : 80 dB/A à 2175 t/min