

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Camion (châssis)	S A V I E M	J K I A 14. *) (JK 60)	CH 3720 24

Constructeur SAVIEM SA., Suresnes (France)  
 Identification "JKIA14." sur la plaquette du constructeur et près du No du châssis

Plaquette constr. à droite, à l'avant sur la paroi frontale, derrière la grille du radiateur  
 N° du châssis à droite, latéralement sur le longeron, derrière l'essieu arrière  
 Ident. du moteur "720.12.01" à gauche, sur le bloc, plaquette rivée  
 Importateur princ. ALFAG, AG für Fahrzeuge, Bernstrasse 33, 8952 Schlieren  
 Véhicule homologué JKIA14L 000 407 Signes fixes dans code du type JKIA14

**Chassis**

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6  
 Direction mécanique  
 Transmission mécanique synchronisée  
 Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues AR  
 Frein de service \*\*) air comprimé/hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, limiteur selon la charge, sur les roues AR (Gr. BOSCH cyl. tandem) circuits AR + AV du frein de service  
 Frein auxiliaire  
 Frein d'arrêt \*\*\*) à ressorts  
 Ralentisseur sur échappement, non progressif (sur demande)  
 Contrôle 2 circ. +)

**Moteur**

Marque SAVIEM Type 720.12.01  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant D Position avant  
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4  
 Alésage 102 Course 110  
 Cylindrée 3594 CV-impôt 18,3  
 Puissance en CV 88 à t/min 3000

Bruit 85 dB/A à t/min 3220  
 Silencieux 1 = 800 x Ø 150 mm  
 Mesure des gaz BOSCH noircissement = 4,0  
 Déparasitage -

**Carrosserie** cabine avancée

Nombre de portes 2 Indic. vit. tachygraphe  
 Ceintures sécurité - Rétroviseur gauche + droite  
 Cale \$ Attelage sur demande  
 Antivol -

Nombre de places 3 av. 3 centre ar.

**Dimensions** ++)

	int.	ext.		
Longueur		6950	Empattements	3850
Largeur		2060		
Hauteur		2450	Voie	av 1700 ar 1600
Porte à faux	lat.		Voies	av - ar -
	av	1200		
	ar	1900	Braquage	g 14100 d 13100

Distance volant - vers l'avant du véhicule

<b>Poids</b>	avant	arrière	total	++)
Poids à vide	1780	1060	2840	
Charge utile				
Poids total				
Garantie fabr.	2280	4300	6000	
Dimens. pneus	2.15x16 XC	2.15x16 XC		(Variantes voir ++)
Ply / bar	8 / 4,5	8 / 4,5		
Charge	2280	4330		remarques)
pour V max	130	130		

Garantie poids remorquable avec frein  
 Garantie poids remorquable sans frein  
 Garantie poids de l'ensemble 9500  
 Poids remorquable testé  
 Vitesse maximale selon le constructeur 83,5 km/h  
 Vitesse maximale testée

Équipement	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av lat. 1/5 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar 1 (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	1/ séparé
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	CH 5 0701 01 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion		
Marque et type	S A V I E M JK1A14		
Homologation			
N°	CH 3720 P4		
Carrosserie			
Places	total 3	avant	3
Poids à vide	s. bulletin pes	Carburant	D
Charge utile	s. carrosserie	CV-impôt	18,3
Poids total	6000	Cylindrée	3594

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Modèles : JK1A14 C = empattement = 2700 mm  
JK1A14 N = = 3250 mm  
JK1A14 L = = 3850 mm  
JK1A14 XL = = 4450 mm
- \*\* ) Frein de service : disposition à 2 circuits à haute pression (15 bars), pression de service 7,5 bars (conforme à ECE-13)
- \*\*\* ) Frein à ressorts : pression de service et de libération de secours par soupape de protection à 4 circuits; libération mécanique par écrou sur la tige.
- + ) Contrôle 2 circuits : partie air comprimé = 1 manomètre pour chaque circuit + 1 lampe-témoin commune, partie hydraulique = contrôle du niveau.
- ++ ) Les dimensions et le poids ci-dessus correspondent au modèle avec l'empattement 3850 mm.
- +++ ) Variante de pneus : 7.50 x 16 12 Ply AV 2860 (6,25) AR 5500 (6,25) V-max 120 km/h  
7.00 x 16 10 Ply AV 2300 (5,25) AR 4460 (5,25) V-max 120 km/h
- §) Les dimensions, le poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Lieu et date de l'homologation Paris, 24.6.1976  
Berne, 29.9.1976

Homologation fédérale des types de véhicules

Camion  
(châssis)

S A V I E M

JK 1A 14. (JK 60)

CH 3720 24

Fiche complémentaire

I.

Complément du 12.05.80 à Berne - Ad

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 33,5 km/h, M3, iA 5,125 = 83,75 dB/A  
à proximité de l'échappement: 98 dB/A à 3300 t/min.

Insonorisation

: Le dessous de la cabine est insonorisé;  
tabliers insonorisés dans les deux passages de roues;  
coffrage sous le radiateur et le ventilateur;  
tabliers caoutchouc en haut et à l'arrière entre la cabine  
et le pont de charge.