

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur à sellette	S A V I E M	S G 3 D 4 5	CH 3720 30

Constructeur	SAVIEM S.A., Suresnes (F)
Identification	"SG 3 D 45" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis
Plaquette constr.	à droite, à l'avant, sur montant de porte
N° du châssis	à droite, à l'arrière latéralement, sur le longeron
Ident du moteur	"712-01-01" à gauche latéralement sur le bloc (frappé par l'importateur)
Importateur princ.	NUBAG, Nutzfahrzeuge AG, Rütiveg 5, 4133 Pratteln
Véhicule homologué	SG3D45*1053217      Signes fixes dans code du type

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2	Marque	SAVIEM
Direction	mécanique	Construction	en ligne
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	D
Nombre de vitesses	5	Retroidis.	eau
Frein de service	air comprimé/hydraulique, 2 circuits, exp. interne, sur toutes les roues	Alésage	98,0
	régulateur selon charge, sur les roues arrière	Cylindrée	3317
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Puissance en CV	62 kW
			85 DIN
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Bruit à proximité 96 dB/A	à t/min 3300 *
Ralentisseur	sur l'échappement, non progressif	Silencieux	1 = 800 x Ø 135 mm
Contrôle 2 circ.	**	Mesure des gaz	Rosch noircissement 4,3 (45 %)
			Racharach 4,0

<b>Carrosserie</b>	cabine avancée		<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	tachygraphe / km/h	1430	740	2170
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	gauche + droite	Charge utile	240	1090
Cale	-	Attelage	+	Poids total	1670	1830
Antivol	-			Garantie fabr.		3500
Nombre de places	t 3 av 3	centre	ar	Dimens. pneus	6,50 R 16 XC	6,50 R 16 XC
				Ply / bar	10 / 5,0	10 / 5,0
Dimensions	int.	ext.	Empattements	Charge	2000	3850
Longueur		4609	2680	pour V max	120	120
Largeur		1996		Emplacement du point d'attelage: 80 mm devant l'essieu AR		
Hauteur		2220	Voie av 1654 ar 1540	Garantie poids remorquable avec frein		
Porte à faux	lat.			Garantie poids remorquable sans frein		
	av	1217		Garantie poids de l'ensemble		7000
	ar	712	Braquage g 11700 d 11700	Poids remorquable testé		3100
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Vitesse maximale selon le constructeur		105 km/h
				Vitesse maximale testée		km/h

Équipement	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans CR
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Cilignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av A	(E) ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	1/ séparé à gauche	
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs	KLAXON TPAV 149 à 152-168-169 ou d'autres modèles homologués	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Tracteur à sellette		
Marque et type	S A V I E M SG 3 D 4 5		
Homologation			
N°	CH	3720 30	
Carrosserie	cabine avancée		
Places	total	3	avant 3
Poids à vide	2170	Carburant	D
Charge utile	1330	CV-impôt	16,89
Poids total	3500	Cylindrée	3317

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \* ) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 32,2 km/h, M3, iA 4,78 = 81 dB/A
- \*\* ) Contrôle 2 circuits : partie hydraulique = contrôle du niveau et différence de pression, lampes-témoin séparées  
partie air comprimé = 1 manomètre pour chaque circuit + lampe-témoin.
- + ) Attelage : attelage à sellette JOST type JSK 3, charge de la sellette 3000 kg, poids de l'ensemble 8000 kg ou d'autres modèles homologués. (sur le cadre auxiliaire, soudé au châssis).

Remplace FH CH 3720 30 du 22.11.78

Emplacement du point d'attelage

(30.05.79)

Bellach, 22.11.1978

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules