

Camion (châssis)	Marque SCANIA	LBT 110 S .. *)	Fiche d'homologation n° CH 3723 17
---------------------	------------------	-----------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "110 SUPER" à l'avant sur grille du radiateur.
 "LBT 110 S .." sur plaque du constructeur, à droite latéralement dans cabine sous le siège du passager.

Numéro du châssis frappé à droite, latéralement sur longeron derrière roue AV.
 Signe d'identification du moteur frappé "DS 11" à droite à l'AR latéralement sur bloc (importateur)
 Constructeur SAAB-SCANIA, Soedertaelje (S) Importateur TRUCK AG, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux **) Nombre de roues 10 Entretien arrière Direction gauche ou droite Assistance hydraulique Frein de service air compr. 2-circ. exp. int. (régulateur) *** Frein auxiliaire air compr. à ressorts Ralentisseur s/éch. élect. pneum. Frein stationn. exp. int. essieux 1 + 2 Frein pr. rem. air c. 2-cond. ind. Transmission mec. synchronisée Nombre vit. 2 x 5 Blocage differ. oui Crochet rem. s. demande Vitesse max. 85 km/h	MOTEUR Genre en ligne Temps 4 Marque SCANIA Carbur. D Type DS 11 Position avant Nombre cyl. 6 Alésage 127 Course 145 Cylindr. 11018 cm ³ CV-Impot 56,08 CV-puiss. 275 (DIN) à 2200 t/m Refroidissement eau Bruit 86 dB (A) à 2200 t/m Amortissement bruit 1 pot triangulaire
--	--

CARROSSERIE Forme cabine avancée Nombre portes 2
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu - ; AR - ; Places debout -
 865x320x210

DIMENSIONS	Voie	AV 2040	AR 1830
*) Diam. braquage	G	§)	§)
Empattement	- / (/)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	-		
Largeur	2500 +)		
Hauteur	2950		
Porte à faux	AV	1350	
	AR	-	
	lat.	-	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	selon carrosserie			
Charge utile	selon carrosserie			
Total	16000			
Garantie fabr.	6500	20000	26500	
Dimens. pneus	11.00-20 X Radial			
Charge p. essieu	6500 (8,0)	21600	(7,25)	
Poids max. de l'ensemble	48000 kg			
variante de pneus: 12.00-20 X radial				
jantes 8,5x20 HD, AV=6600(7,5)AR=21640(6,75)				

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 24 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit A (E) Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 100 (dB/A)

Essuie-glace 3/électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés 2/I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. combiné à gauche Plaque forme haute/~~noir~~

Rétroviseur 1/A gauche + 1/A droite Indic. vitesse tachygr.

Indic. direction clign. 4/disposition IV

AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Cales d'arrêt : 2/285 x 150 x 170

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Camion

Marque & type SCANIA LBT 110 S..

Homologation n° CH 3723 17

Forme de la carr.

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant D

pesage cv 56,08

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 11018 cm³

Poids total 16000 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 457168

*) Modèles :	empattement :	longueur :	porte à faux AR :
LBT 110 S 31	3725	6585	1575
LBT 110 S 34	4075	6935	1575
LBT 110 S 42	4875	9135	2975
LBT 110 S 46	5275	9935	3375

***) Nombre d'essieux: 3 (double à l'AR; empattement 1350 mm, les 2 essieux sont entraînés)

***) Frein auxiliaire et d'arrêt: à ressorts (4 cyl. sur essieu AV+ 1er AR) avec réservoir séparé, témoin pr. perte de pression; pression pour libération de secours du réservoir du frein de service (circ. AR); libération mécanique pour chaque cylindre de ressort. - Essais de freinage et de démarrage avec 26500 kg = en ordre.

- Un régulateur de la force de freinage n'est pas exigé, lorsque la charge utile est inférieure au poids à vide (art. 14, al. 5 OCE).

+) Disque > 2,30 m exigé.

§) Equipement et braquage doivent être contrôlés lors de l'immatriculation.