

Genre du véhicule Camion ou tracteur à sellette (châssis)	Marque de fabrication SCANIA	Type LBS 141	Fiche d'homologation N° CH 3723 29
--	---------------------------------	-----------------	---------------------------------------

Constructeur	SAAB-SCANIA AB, SCANIA-DIVISION, S-15187 Södertälje / Suède
Identification	"LBS 141 S .." / "LBS 141 HS .." (direction à gauche/à droite, suspension à lames) sur la plaquette "LBS 141 AS .." / "LBS 141 HAS .." (direction à gauche/à droite, suspension AR à air) du constructeur
Plaquette constructeur	à droite, dans la cabine, sous le siège
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière l'amortisseur
Identification du moteur	"DS 14/375" à droite, latéralement à l'arrière sur le bloc (frappée par l'importateur)
Importateur principal	TRUCK AG., Postfach, 8302 Kloten
Véhicule homologué	1 022 591 (LBS 141 S 46)

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	3 / AR-double	Nombre de roues	10
Direction	mécanique avec assistance hydraulique	Marque	SCANIA
Transmission	mécanique synchronisée	Type	DS 14
Nombre de vitesses	2 x 5	Construction	V
Frein de service	air comprimé, 2 circuits, à expansion interne, régulateur selon charge, sur l'essieu double arrière à ressorts, progressif, sur les essieux 1 + 2;	Carburant	D
Frein auxiliaire	(pression de service par réservoir séparé; libération de sec. par circ. AR; libération mec.: vis aux cyl. sur échappement, non progressif)	Position	avant
Frein d'arrêt	2 lampes-témoin + vibreur + manomètre	Refroidissement	eau
Ralentisseur		Nombre cylindres	8
Contrôle 2 circuits		Alésage	127
		Course	140
		Cylindrée	14 181
		CV-impôt	72,22
		Puissance en kW	276
		à l/min	2000
		DIN CV	375
		Bruit à proximité	96 dB(A) à 1 m/min : 2350 *
		Silencieux	1 = 930 x 300 φ mm
		Mesure des gaz	ECE-24, Bacharach 4,0
		Déparasitage	-

Carrosserie		Poids	
cabine avancée		avant	4290
Nombre de portes	2	arrière	4140
Indic. vitesses	tachygraphe	total	8430 (\$)
Indic. vitesse		(poids du châssis expertisé)	
Rétroviseurs	gauche / droite	Charge utile	19000
Attelage	sur demande	Poids total	17000
		Garantie fabr.	6500
		Dimensions pneus	12 R 22,5
		Ply/bars	16 / 8,0
		Charge	6500
		pour V max	100
Nombre de places	2 ou 3 av. 2 ou 3 centre ar.	Garantie poids remorqueable avec frein	
Dimensions \$)	intérieur extérieur	Garantie poids remorqueable sans frein	
Longueur		Empattements **)	
Largeur	2300/2450	Essieu double	av 1320
Hauteur	3010	Voie	av ar
Porte à faux	lat. 1342	Voies	av 1940 - 2050
	av		ar 1750 - 1840
	ar	Braquage	g d
Distance volant - vers l'avant du véhicule -		Garantie poids de l'ensemble	48000
		Poids remorqueable testé	
		Vitesse maximale selon le constructeur	84-102 km/h
		Vitesse maximale testée	km/h

Équipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HCR
Feux de position	R	(E)
Feux rouges	Sl	(E)
Feux stop		
Clignoteurs	av - AV/1	4 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av -	I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av A (E)	
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ à gauche, combiné	
Essuie-glace	3/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	1/ BOSCH 0 320 226 002 / CH 5 0301 08	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Camion ou tracteur à sелlette		
Marque et type	S C A N I A LBS 141		
Homologation			
N°	CH 3723 29		
Carrosserie			
Places	total 2 ou 3	avant	2 ou 3
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	D
Charge utile	sel. la carrosserie	CV-impôt	72,22
Poids total	19000	Cylindrée	14181

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 32,3 km/h, M7, 1A 3,88 à 5,83 = 86,5 dB/A
ralentisseur = 2350 t/min, M8 = 82,0 dB/A.
- ** Empattement : les 2 chiffres derrière la désignation du type indiquent l'empattement d'origine (entre l'essieu AV et le 1er essieu de l'essieu double arrière); l'importateur est autorisé par le constructeur à modifier l'empattement (mesuré jusqu'au centre de l'essieu double) de 3710 mm à 5260 mm de 100 en 100 mm (l'indication d'origine reste).
Empattements d'origine: 3710 / 4060 / 4460 / 4860 / 5260 mm (mesurés jusqu'au centre de l'essieu double).
- + Variantes de pneus : AV = 12.00 - 20 13/80 R 20 13/70-22,5 13 R 22,5 X 10.00 R 20 11.00 R 20
MP / 6,75 R / 7,75 - / 8,0 - / 7,5 16 / 8,0 16 / 8,0
6600 kg 7250 kg 7250 kg 6740 kg 6000 kg 6500 kg
100 km/h 100 km/h 100 km/h 100 km/h 105 km/h 105 km/h

AR : 12.00 - 20 13/80 R 20 13/70-22,5 13R 22,5 X 10.00 R 20 11.00 R 20 16.5- 22,5 18 - 22,5
MP / 6,75 R / 7,75 - / 8,0 - / 7,5 16 / 8,0 16 / 8,0 20 / 8,0 20 / 7,75
2x11800 kg 2x13050 kg 2x13000 kg 2x11680 kg 2x10800 kg 2x11500 kg 2x10000 kg 2x11000 kg
100 km/h 100 km/h 100 km/h 100 km/h 105 km/h 105 km/h 100 km/h 100 km/h
- §) Les dimensions, les poids, l'équipement et le braquage doivent être contrôlés à l'immatriculation; les feux de gabarit en haut sur le toit de la cabine doivent être débranchés.
Véhicule testé avec 23,5 t.

A noter dans le permis de circulation: (pour les véhicules avec largeur dépassant 2300 mm)

122 - Autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m50; le disque indiquant la largeur

Lieu et date de l'homologation

est obligatoire.

Service fédéral d'homologation

Kloten, 17.04.79

Camion
tracteur à sellette
(châssis)

S C A N I A

LBS 141

CH 3723 29

Fiche complémentaire

I

Complément du 10.06.80 - Schw

Livrable sur demande avec les boîtes à vitesses automatiques ALLISON HT 754 CRD /
HT 750 DRD / HT 740 D / CLBT 750

Mesure du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 46,2 km/h, A2, iA 3,44 - 5,83 = 87,5 dB/A
à l'arrêt : 79 dB/A à 1500 t/min