

Genre du véhicule	Monoaxe agricole		Marque de fabrique	A E B I		Type	A M 10 - MAG 4-temps		Modèle année	1962	Bordereau-type N°	3'7 4 9 -A	
Caractéristiques	"AEBI AM 10" à l'avant sur plaquette + sur plaquette du constructeur en haut sur carter de l'embrayage												
	Carburant essence						Nombre de cylindres 1						
Constructeur du châssis	AEBI & Co AG, Maschinenfabrik, Berthoud BE (CH)												
N° du châssis frappé	à gauche sur carter de la boîte c.v. + sur plaquette												
N° du moteur frappé	à droite sur carter de la turbine à air sur plaquette rivée												
Type du moteur	1023 SRL 14												
Position du mot.	AV/AR		Frein-moteur										
Cylindrée	230	cm³	Frein de remorque									Dimensions ext. en mm	
Temps	4		Transmission mécanique			Treuil/Cabest.						Longueur 1'550	
Refroidissement	air (turbo)		Nombre vit. avant 3			Crochet rem.						Largeur 700	
Entraînement	s. les 2 roues		Vitesse en 1" 2,9			Voie avant 280-415			Hauteur variable 900				
Nombre d'axes	1		Vitesse en prise dir. 16			Voie arrière						Empattement -	
Nombre de pneus	2		Bloquage différentiel			Diam. de braq.						Porte à faux arr. -	
Frein à pied	aucun (engrenage à volute faisant fonction de frein)												
Frein à main													
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Dimensions int. en mm					
A vide			120 **	Dimension	3,50 x 8			Longueur					
Charge utile				Charge pneu	130			Largeur					
Total					2 Ply			Hauteur					
Gar. de fabr.								Haut. ridelles					
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes				Porte à faux arr.					
Direction:	à mancherons			Marque du moteur M A G				C.V. frein 5-6 DIN					
Alésage	70			Course 60				C.V. impôts 1,17					
Forme de la carrosserie	-												
Nombre de places: total	-			(avant milieu arr.)				Places debout					
Siège arrière	Side-car												

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement	2/ BOSCH A 1224	∅ 75
	1/ Réflecteur (AV= blanc)	∅ 73
	(AR= rouge)	Essuie-glace
Feux arrières	2/ combinés avec feux croisement	Avertisseur 1/ cornet
Réflecteurs	2/ sur feux AR	∅ 55
Feu stop		Rétroviseur
Eclairage N° de contrôle		Indicateur de vitesse
Phare marche arrière		Parties dangereuses
Equipement électr.	6 Volts / volant magnétique	16 W
Mesure du bruit	81 bB à 3'900 t/min	

Observations et exceptions

- *) Frein de service: Admis sans frein selon décision DFJP du 14.2.62 (ACF 18.7.61 art 18, 2a).
- **) Poids à vide: Y compris articulation de remorque (5 kg).

Plomber et assurer la vis de fixation du levier du régulateur (ACF 18.7.61 art.7 chiff.3)

Lieu et date de l'expertise-type Berthoud, 23.1.62.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Monoaxe agricole		Marque de fabrique	A E B I		Type	A M 10 - MAG 4-temps		Modèle année	1962	Bordereau-type N°	3'7 4 9 -A	
Caractéristiques "AEBI AM 10" à l'avant sur plaquette + sur plaquette du constructeur en haut sur carter de l'embrayage													
							Carburant	essence		Nombre de cylindres			1
Constructeur du châssis AEBI & Co AG, Maschinenfabrik, Berthoud BE (CH)													
N° du châssis frappé à gauche sur carter de la boîte c.v. + sur plaquette													
N° du moteur frappé à droite sur carter de la turbine à air sur plaquette rivée													
Type du moteur 1023 SRL 14													
Position du mot. AV/AR Frein-moteur													
Cylindrée	230 cm ³		Frein de remorque				Dimensions ext. en mm						
Temps	4		Transmission mécanique			Treuil/Cabest.			Longueur			1'550	
Refroidissement	air (turbo)		Nombre vit. avant		3		Crochet rem.			Largeur			700
Entraînement	s. les 2 roues		Vitesse en 1 ^{re}		2,9		Voie avant		280-415		Hauteur variable		900
Nombre d'axes	1		Vitesse en prise dir.		16		Voie arrière			Empattement			-
Nombre de pneus	2		Bloquage différentiel			Diam. de braq.			Porte à faux arr.				-
Frein à pied aucun (engrenage à volute faisant fonction de frein)													
Frein à main													
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm						
A vide			120 **	Dimension	3,50 x 8		Longueur						
Charge utile				Charge pneu	130		Largeur						
Total					2 Ply		Hauteur						
Gar. de fabr.							Haut. ridelles						
Poids max. garanti pr. train routier						Nombre de portes			Porte à faux arr.				
Direction:			à mancherons			Marque du moteur			M A G		C.V. frein		5-6 DIN
Alésage			70			Course			60		C.V. impôts		1,17
Forme de la carrosserie -													
Nombre de places: total - (avant milieu arr.)													
Siège arrière Side-car													

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement	2/ BOSCH A 1224	∅ 75
	1/ Réflecteur (AV= blanc)	∅ 73
	(AR= rouge)	Essuie-glace
Feux arrières	2/ combinés avec feux croisement	Avertisseur 1/ cornet
Réflecteurs	2/ sur feux AR	∅ 55
Feu stop		Rétroviseur
Eclairage N° de contrôle		Indicateur de vitesse
Phare marche arrière		Parties dangereuses
Equipement électr.	6 Volts / volant magnétique	16 W
Mesure du bruit	81 bB à 3'900 t/min	

Observations et exceptions

- *) Frein de service: Admis sans frein selon décision DFJP du 14.2.62 (ACF 18.7.61 art 18, 2a).
- **) Poids à vide: Y compris articulation de remorque (5 kg).

Plomber et assurer la vis de fixation du levier du régulateur (ACF 18.7.61 art.7 chiff.3)

Lieu et date de l'expertise-type Berthoud, 23.1.62.

La Commission d'expertise-type