

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement	2/ BOSCH A 1224	∅ 75
	1/ réflecteur (AV = blanc)	∅ 73
	(AR = rouge)	Essuie-glace
Feux arrières	2/ comb.avec feux croisement	Avertisseur 1/ cornet
Réflecteurs	2/ sur les feux AR	∅ 55
Feu stop		Rétroviseur
Eclairage N° de contrôle		Indicateur de vitesse
Phare marche arrière		Parties dangereuses
Equipement électr.	6 Volts / volant magnétique	16 W
Mesure du bruit	80-81 bB à 3'400 t/min	
Observations et exceptions		

Plomber et assurer la vis de fixation du régulateur. (ACF 18.7.61.art.7, chiff. 3)

Lieu et date de l'expertise-type Berthoud, 23.1.62.

La Commission d'expertise-type

EXPERTISE-TYPE VHC.MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Monoaxe agricole	A E B I		A M 70		1962	3'7 5 0-A	
Caractéristiques "AEBI AM 70" à l'avant sur plaquette + sur plaquette du constructeur sur							
traverse entre mancherons			Carburant essence		Nombre de cylindres 1		
Constructeur du châssis AEBI & Co AG, Maschinenfabrik, Berthoud BE (CH)							
N° du châssis frappé à gauche à l'avant sur carter de la boîte c.v. + sur plaquette							
N° du moteur frappé à droite sur carter de la turbine à air, plaquette rivée							
Type du moteur 1035 SRL x 62							
Position du mot. arrière Frein-moteur							
Cylindrée 353 cm³ Frein de remorque					Dimensions ext. en mm		
Temps 4		Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 1'540	
Refroidissement air (turbo) Nombre vit. avant 4			Crochet rem.		Largeur max. 840		
Entraînement s. les 2 roues Vitesse en 1" 3,2			Voie avant 450 - 700		Hauteur env. 950		
Nombre d'axes 1		Vitesse en prise dir. 16		Voie arrière		Empattement	
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel oui		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	
frein de service: mécanique, à expansion interne, à câble, sur les 2 roues							
frein d'arrêt : mécanique, à expansion interne, tringles, sur les 2 roues							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide			240	Dimension	5.00 x 12		Longueur
Charge utile				Charge pneu	160		Largeur
Total					2 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: à mancherons			Marque du moteur		M A G		C.V. frein 7-8 DIN
Alésage 78			Course		74		C.V. impôts 1,8
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total				(avant milieu arr.)		Places debout	
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement	2/ BOSCH A 1224	Ø 75
	1/ réflecteur (AV = blanc)	Ø 73
	(AR = rouge)	Essuie-glace
Feux arrières	2/ comb.avec feux croisement	Avertisseur 1/ cornet
Réflecteurs	2/ sur les feux AR	Ø 55
Feu stop		Rétroviseur
Eclairage N° de contrôle		Indicateur de vitesse
Phare marche arrière		Parties dangereuses
Equipement électr.	6 Volts / volant magnétique	16 W
Mesure du bruit	80-81 bB à 3'400 t/min	

Observations et exceptions

Plomber et assurer la vis de fixation du régulateur. (ACF 18.7.61.art.7, chiff. 3)

Lieu et date de l'expertise-type Berthoud, 23.1.62.

La Commission d'expertise-type