

Genre du véhicule	Monoaxe agricole		Marque de fabrique	A E B I		Type	A M 90 - essence		Modèle année	1962	Bordereau-type N°	3'7 5 1-A
Caractéristiques "AEBI AM 90" à l'avant sur plaquette + sur plaquette du constructeur sur												
traverse entre mancherons						Carburant	essence		Nombre de cylindres 2			
Constructeur du châssis AEBI & Co SA, Maschinenfabrik, Berthoud BE (CH)												
N° du châssis frappé à gauche à l'avant sur carter de la boîte c.v. + sur plaquette												
N° du moteur frappé à gauche sur le bloc, sur plaquette rivée												
Type du moteur 2055 SRL x 39												
Position du mot. arrière Frein-moteur												
Cylindrée 550 cm ³ Frein de remorque										Dimensions ext. en mm		
Temps 4				Transmission		mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 1'910		
Refroidissement air (turbo)				Nombre vit. avant		4		Crochet rem.		Largeur max. 1'225		
Entraînement s. les 2 roues				Vitesse en 1 ^{re}		2,4		Voie avant 560-1'060		Hauteur 1'020		
Nombre d'axes 1				Vitesse en prise dir.		19		Voie arrière		Empattement		
Nombre de pneus 2				Bloquage différentiel		oui		Diam. de braq.		Porte à faux arr.		
Frein à pied frein de service : mécanique, à expansion interne, à câble, sur les 2 roues												
2e Frein à main frein d'arrêt : mécanique, à expansion interne, à tringles, sur les 2 roues												
Poids		avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.					Dimensions int. en mm
A vide				360	Dimension	6.50x16						Longueur
Charge utile					Charge pneu	270						Largeur
Total						2 Ply						Hauteur
Gar. de fabr.												Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier								Nombre de portes		Porte à faux arr.		
Direction: à mancherons						Marque du moteur		M A G		C.V. frein 11-12 DIN		
Alésage 72				Course		68		C.V. Impôts 2,82				
Forme de la carrosserie												
Nombre de places: total						(avant milieu arr.)			Places debout			
Siège arrière						Side-car						

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement	2/ BOSCH A 1224	∅ 75
	2/ réflecteurs (AV = blanc)	∅ 73
	(AR = rouge)	Essuie-glace
Feux arrières	2/ comb.avec feux croisement	Avertisseur 1/ cornet
Réflecteurs	2/ sur feux AR	∅ 55 Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	6 Volts/volant magnétique	16 W
Mesure du bruit	82-84 bB à 3'300 t/min	

Observations et exceptions

Plomber et assurer la vis de fixation du régulateur (ACF 18.7.61 art. 7, chiff. 3)

Lieu et date de l'expertise-type Berthoud, 23.1.62.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Monoaxe agricole	A E B I		A M 90 - essence		1962	3'7 5 1-A	
Caractéristiques "AEBI AM 90" à l'avant sur plaquette + sur plaquette du constructeur sur							
traverse entre mancherons			Carburant	essence	Nombre de cylindres 2		
Constructeur du châssis AEBI & Co SA, Maschinenfabrik, Berthoud BE (CH)							
N° du châssis frappé à gauche à l'avant sur carter de la boîte c.v. + sur plaquette							
N° du moteur frappé à gauche sur le bloc, sur plaquette rivée							
Type du moteur 2055 SRL x 39							
Position du mot. arrière Frein-moteur							
Cylindrée	550	cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission		mécanique	Treuil/Cabest.	Longueur 1'910	
Refroidissement	air(turbo)		Nombre vit. avant	4	Crochet rem.	Largeur max. 1'225	
Entraînement	s. les 2 roues		Vitesse en 1 ^{re}	2,4	Voie avant 560-1'060	Hauteur 1'020	
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir.		19	Voie arrière	Empattement	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		oui	Diam. de braq.	Porte à faux arr.	
Frein à pied frein de service : mécanique, à expansion interne, à câble, sur les 2 roues							
2e Frein à main frein d'arrêt : mécanique, à expansion interne, à tringles, sur les 2 roues							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide			360	Dimension	6.50x16		Longueur
Charge utile				Charge pneu	270		Largeur
Total					2 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: à mancherons			Marque du moteur		M A G	C.V. frein 11-12 DIN	
Alésage 72			Course		68	C.V. impôts 2,82	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total				(avant milieu arr.)		Places debout	
Siège arrière				Side-car			

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement	2/ BOSCH A 1224	∅ 75
	2/ réflecteurs (AV = blanc)	∅ 73
	(AR = rouge)	Essuie-glace
Feux arrières	2/ comb.avec feux croisement	Avertisseur 1/ cornet
Réflecteurs	2/ sur feux AR	∅ 55 Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Équipement électr.	6 Volts/volant magnétique	16 W
Mesure du bruit	82-84 bB à	3'300 t/min

Observations et exceptions

Plomber et assurer la vis de fixation du régulateur (ACF 18.7.61 art. 7, chiff. 3)

Lieu et date de l'expertise-type Berthoud, 23.1.62.

La Commission d'expertise-type