

Genre du véhicule	Monoaxe agricole		Marque de fabrique	A E B I		Type	A M 90 - diesel		Modèle année	1962	Bordereau-type N°	3'7 5 2-A
Caractéristiques "AEBI AM 90" à l'avant sur plaquette + sur plaquette du constructeur sur												
traverse entre mancherons						Carburant mazout/diesel			Nombre de cylindres 1			
Constructeur du châssis AEBI & Co SA, Maschinenfabrik, Berthoud BE(CH)												
N° du châssis frappé à gauche à l'avant sur carter de la boîte c.v. + sur Plaquette												
N° du moteur frappé à gauche sur carter du ventilateur, plaquette rivée												
Type du moteur L D A 90 - Monocylindre, vertical, à injection directe												
Position du mot. arrière Frein-moteur												
Cylindrée 572 cm³ Frein de remorque												
Dimensions ext. en mm												
Temps 4		Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur		1'910				
Refroidissement air(turbo)		Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur max.		1'225				
Entraînement s. les 2 roues		Vitesse en 1 ^{re} 2,4		Voie avant 560-1'060		Hauteur		1'020				
Nombre d'axes 1		Vitesse en prise dir. 19		Voie arrière		Empattement						
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel oui		Diam. de braq.		Porte à faux arr.						
Frein à pied frein de service: mécanique, à expansion interne, à câble, sur les 2 roues												
Frein à main frein d'arrêt : mécanique, à expansion interne, à tringles, sur les 2 roues												
Dimensions int. en mm												
Poids avant		arr.		total		Pneumat. avant		arr.		Longueur		
A vide				395		Dimension 6.50x16				Largeur		
Charge utile						Charge pneu 270				Hauteur		
Total						2 Ply				Haut. ridelles		
Gar. de fabr.										Porte à faux arr.		
Poids max. garanti pr. train routier						Nombre de portes			Porte à faux arr.			
Direction: à mancherons						Marque du moteur LOMBARDINI			C.V. frein 10 DIN			
Alésage 90						Course 90			C.V. impôts 2,92			
Forme de la carrosserie												
Nombre de places: total						(avant milieu arr.)			Places debout			
Siège arrière						Side-car						

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement	2/ BOSCH A 1224	Ø 75
	2/ réflecteurs (AV = blanc)	Ø 73
	(AR = rouge)	Essuie-glace
Feux arrières	2/ comb.av.feux croisement	Avertisseur 1/ cornet
Réflecteurs	2/ sur feux AR	Ø 55
Feu stop		Rétroviseur
Eclairage N° de contrôle		Indicateur de vitesse
Phare marche arrière		Parties dangereuses
Equipement électr.	6 Volts / dynamo 45 W	
Mesure du bruit	83-84	bB à 3'100 t/min

Observations et exceptions

La vis d'arrêt du volet côté "ouvert" doit être assurée et plombée (ACF 18.7.61 art. 7, chiff 3)

Lieu et date de l'expertise-type Berthoud, 23.1.62.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Monoaxe agricole		Marque de fabrique	A E B I		Type	A M 90 - diesel		Modèle année	1962	Bordereau-type N°	3'7 5 2-A	
Caractéristiques "AEBI AM 90" à l'avant sur plaquette + sur plaquette du constructeur sur													
traverse entre mancherons						Carburant mazout/diesel			Nombre de cylindres 1				
Constructeur du châssis AEBI & Co SA, Maschinenfabrik, Berthoud BE(CH)													
N° du châssis frappé à gauche à l'avant sur carter de la boîte c.v. + sur Plaquette													
N° du moteur frappé à gauche sur carter du ventilateur, plaquette rivée													
Type du moteur L D A 90 - Monocylindre, vertical, à injection directe													
Position du mot. arrière Frein-moteur													
Cylindrée 572 cm³ Frein de remorque													
Dimensions ext. en mm													
Temps 4		Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 1'910							
Refroidissement air (turbo)		Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur max. 1'225							
Entraînement B. les 2 roues		Vitesse en 1 ^{re} 2,4		Voie avant 560-1'060		Hauteur 1'020							
Nombre d'axes 1		Vitesse en prise dir. 19		Voie arrière		Empattement							
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel oui		Diam. de braq.		Porte à faux arr.							
Frein à pied frein de service: mécanique, à expansion interne, à câble, sur les 2 roues													
Frein à main frein d'arrêt : mécanique, à expansion interne, à tringles, sur les 2 roues													
Dimensions int. en mm													
Poids		avant		arr.		total		Pneumat.		avant		arr.	
A vide						395		Dimension		6.50x16			
Charge utile								Charge pneu		270			
Total										2 Ply			
Gar. de fabr.													
Dimensions int. en mm													
Poids max. garanti pr. train routier						Nombre de portes						Porte à faux arr.	
Direction: à mancherons						Marque du moteur LOMBARDINI						C.V. frein 10 DIN	
Alésage 90						Course 90						C.V. impôts 2,92	
Forme de la carrosserie													
Nombre de places: total						(avant milieu arr.)						Places debout	
Siège arrière						Side-car							

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement	2/ BOSCH A 1224	Ø 75
	2/ réflecteurs (AV = blanc)	Ø 73
	(AR = rouge)	Essuie-glace
Feux arrières	2/ comb.av.feux croisement	Avertisseur 1/ cornet
Réflecteurs	2/ sur feux AR	Ø 55
Feu stop		Rétroviseur
Eclairage N° de contrôle		Indicateur de vitesse
Phare marche arrière		Parties dangereuses
Équipement électr.	6 Volts / dynamo 45 W	
Mesure du bruit	83-84 bB à 3'100 t/min	

Observations et exceptions

La vis d'arrêt du volet côté "ouvert" doit être assurée et plombée (ACF 18.7.61 art. 7, chiff 3)

Lieu et date de l'expertise-type Berthoud, 23.1.62.

La Commission d'expertise-type